

Catálogo comercial

Artículos y servicios, unidades, clasificaciones, variantes, perfiles tributarios y listas de precios.

Versión documentada: plugin `commercial_catalog` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: responsables de datos maestros, precios, impuestos internos y soporte.

Dependencia: Datos de referencia para monedas y otros códigos oficiales, consumidos por contrato público.

Conceptos y permisos

Permiso	Capacidad
<code>commercial_catalog.view</code>	Consultar todas las pantallas.
<code>commercial_catalog.items.manage</code>	Crear y mantener artículos/servicios.
<code>commercial_catalog.prices.manage</code>	Administrar listas y entradas de precio.
<code>commercial_catalog.definitions.manage</code>	Unidades, categorías, marcas, etiquetas, variantes y perfiles tributarios.

Glosario

Artículo

Bien comercializable que puede ser inventariable.

Servicio

Prestación comercial no necesariamente inventariable.

Alcance

Capacidad habilitada para el ítem, por ejemplo compra o venta.

Unidad base

Unidad canónica en la que se expresa el ítem.

Conversión

Factor que transforma una unidad alternativa a la unidad base.

Propósito de unidad

Uso permitido de una unidad, con opción predeterminada.

Identificador

Código alternativo presentado y normalizado para localizar el ítem.

Categoría principal

Clasificación primaria; puede coexistir con otras categorías.

Variante

Combinación de atributos gobernados por una familia y versión.

Perfil tributario

Clasificación interna con revisiones vigentes en intervalos.

Lista de precios

Conjunto de reglas de precio con moneda, impuestos, escala y redondeo.

Vigencia

Intervalo desde/hasta en que una revisión o precio aplica.

Reemplazo

Definición sucesora que conserva trazabilidad de la anterior.

1. Artículos y servicios /faces/catalog

Objetivo: registrar la identidad comercial del ítem y completar clasificaciones, unidades, tributación y variantes.

Permiso: consulta con `commercial_catalog.view`; cambios con `commercial_catalog.items.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Catálogo · Artículos y servicios

Buscar [código/nombre] Tipo [▼] Estado [▼] [Buscar]

Resultados

código · nombre · tipo

[Seleccionar]

Ficha seleccionada

nombres/descripción/alcances · identificadores

categoria/marca · unidades · impuestos

familia/atributos de variante · ciclo vida

Nuevo: código · nombre · descripción · tipo · alcance

unidad base · perfil tributario

[Registrar]

Datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas
Búsqueda	Texto por código/nombre, tipo, estado; resultados y Seleccionar.	Filtros de consulta; empresa activa implícita.
Alta	Código, nombre visible, descripción, tipo de ítem, alcance inicial, unidad base y perfil tributario/visión.	Código y nombre obligatorios; código único por empresa. Tipo y unidad base condicionan operaciones posteriores.
Edición	Código de referencia, nombre, descripción y alcances; acciones Cambiar/Actualizar.	El código permanece estable; versión evita sobrescritura concurrente.
Identificado r	Tipo, valor presentado, valor normalizado, estado y fechas.	Agregar conserva cómo fue ingresado y la forma usada para búsqueda/unicidad.
Clasificació n	Categoría principal, categorías secundarias, marca y etiquetas.	Las definiciones deben estar activas. Una sola categoría puede ser principal.
Unidad alternativa	Unidad, factor a base, estado; propósito e indicador predeterminado.	Factor decimal positivo. La unidad base representa factor 1; una unidad/purpose predeterminada debe ser coherente.
Perfil tributario	Perfil y versión vigente asignada.	Es una clasificación interna; no equivale por sí sola a certificación fiscal.
Variante	Familia, versión de estructura, atributos, tipo de valor y valor.	Los atributos deben pertenecer a la revisión elegida; obligatorios no pueden quedar vacíos.
Ciclo de vida	Activar/Inactivar y reemplazo opcional por otro ítem.	Inactivar conserva historia y referencias; no elimina precios ni movimientos externos.

Secuencia recomendada

1. Prepare unidades, categorías, marca, perfiles y familia de variante.
2. Busque por código/identificador para evitar duplicados.
3. Registre la identidad y unidad base.
4. Agregue clasificaciones e identificadores.
5. Configure conversiones y propósitos de unidad.
6. Asigne perfil tributario y, si aplica, variante.
7. Revise y active para consumo por otros módulos.

Errores frecuentes: código/identificador duplicado, definición inactiva, factor cero o negativo, revisión tributaria/familia antigua, atributo requerido vacío o conflicto de versión. Actualice la ficha antes de reintentar.

Diagrama de datos y tablas afectadas

catalog_item	Empresa + ítem (PK); código (UK), nombre, descripción, tipo, estado, unidad base (FK), perfil/revisión tributaria (FK), marca (FK), reemplazo (FK propia), versión/fechas.	C/R/U
catalog_item_scope	Empresa + ítem + alcance (PK/FK).	C/R/D
catalog_item_identifier	ID (PK/FK ítem), tipo, valor presentado/normalizado, activo y fechas.	C/R/U
catalog_item_category	Ítem + categoría (PK/FK), indicador principal.	C/R/U/D
catalog_item_tag	Ítem + etiqueta (PK/FK).	C/R/D
catalog_item_unit_conversion	Ítem + unidad (PK/FK), factor a base y estado.	C/R/U
catalog_item_unit_purpose	Ítem + unidad + propósito (PK/FK), indicador predeterminado.	C/R/U/D
catalog_item_variant_assignment	Ítem (PK/FK) → familia y versión (FK).	C/R/U
catalog_item_variant_attribute	Ítem + atributo (PK/FK); familia, tipo, valor y versión.	C/R/U
Definiciones	Unidad, categoría, marca, etiqueta, perfil tributario y familia/revisión consultados por FK.	R
catalog_code_sequence	Empresa + alcance (PK); próximo valor y fecha cuando se usa numeración gobernada.	R/U

Las relaciones son internas al esquema del catálogo. Los países/monedas oficiales llegan desde Datos de referencia por **EXT**. No se encontraron triggers de usuario para el ítem.

2. Listas de precios /faces/catalog/price-lists

Objetivo: crear listas monetarias y mantener precios por artículo, unidad, cantidad mínima y vigencia.

Permiso: `commercial_catalog.prices.manage` para cambios.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Listas de precios

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Listas

código · moneda · modo

[Seleccionar]

Nueva lista

código, nombre, moneda

impuesto, escala, redondeo [Registrar]

Lista seleccionada

nombre [Renombrar] [Activar/Inactivar]

Entradas: artículo · unidad · mínimo

monto · desde/hasta [Agregar precio]

entradas vigentes [Inactivar entrada]

Datos y reglas

Dato	Significado	Regla
Código / nombre	Identidad estable y etiqueta de lista.	Código único por empresa; Renombrar no cambia código.
Moneda	Código oficial habilitado para la empresa.	Proviene de Datos de referencia por contrato.
Modo tributario	Indica cómo se interpretan impuestos en los montos.	Selector cerrado; debe comunicarse a consumidores.
Escala	Cantidad de decimales almacenados/presentados.	Entero dentro del rango del dominio.
Redondeo	Regla cerrada para ajustar decimales.	No es texto libre.
Artículo / unidad	Ítem y unidad a los que aplica el precio.	La unidad debe ser válida para el ítem.
Cantidad mínima	Umbral decimal desde el que aplica.	No negativa; distingue escalas de precio.
Monto	Precio decimal en la moneda de la lista.	Respetar escala y reglas de negocio.
Válido desde/hasta	Intervalo temporal; hasta puede quedar abierto.	Hasta no puede preceder a desde. No se permiten intervalos activos superpuestos para la misma clave comercial.
Activo	Disponibilidad de lista o entrada.	Inactivar conserva historia; una entrada inactiva no compite por vigencia activa.

1. Confirme moneda, impuestos, escala y redondeo antes de registrar: definen toda la lista.

- 2. Seleccione el artículo y una unidad válida.
- 3. Ingrese cantidad mínima, monto y vigencia.
- 4. Revise que no exista una entrada activa para el mismo tramo y periodo.
- 5. Agregue el precio y confirme su aparición.

Solapamiento: si dos sesiones intentan crear vigencias superpuestas, la base bloquea el alcance y rechaza una operación con restricción `uq_price_entry_validity`. Corrija fechas o inactive la entrada anterior; no repita sin revisar.

Diagrama de datos y tablas afectadas

price_list	Empresa + lista (PK); código (UK), nombre, moneda, modo tributario, escala, redondeo, estado, versión y fechas.	C/R/U
price_entry	Empresa + lista + entrada (PK/FK); ítem/unidad (FK), mínimo, monto, desde/hasta, activo y fechas.	C/R/U
catalog_item / unit	Ítem y unidad válidos para el precio.	R
enforce_price_entry_no_overlap()	Advisory lock por alcance y rechazo SQLSTATE 23505 cuando existe vigencia activa superpuesta.	TRIGGER
Trigger: <code>trg_price_entry_overlap</code> , BEFORE INSERT/UPDATE cuando <code>NEW.active</code> . Moneda se valida por contrato con Datos de referencia (EXT).		

3. Definiciones del catálogo /faces/catalog/definitions

Objetivo: gobernar unidades, categorías, marcas y etiquetas con revisión, jerarquía y reemplazo.

Permiso: commercial_catalog.definitions.manage.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Definiciones del catálogo

Tipo [Unidad/Categoría/Marca/Etiqueta▼] Buscar [...] Estado [▼]

ResultadosDetalle e historial

código · nombreversión · escala/jerarquía · estado

Nueva definición

código · nombre · escala(unidad) · padre(categoría) [Registrar]

Nueva revisión [...] · Reemplazo [...] [Reemplazar] [Activar/Inactivar]

Datos

Dato	Aplicación	Regla
Tipo	Unidad, categoría, marca o etiqueta.	Cerrado; determina campos disponibles.
Código	Identificador estable y único por empresa/tipo.	No cambia con revisiones.
Nombre	Etiqueta mostrada a usuarios.	Obligatoria.
Escala decimal	Solo unidad: decimales admitidos.	Entero dentro del rango del dominio.
Categoría padre	Solo categoría: jerarquía opcional.	Debe ser categoría válida de la empresa; no puede crear ciclos.
Estado/versión	Activo/inactivo y revisión actual.	Inactivar retira de nuevas selecciones sin borrar referencias.
Crear revisión	Nuevo nombre/escala/padre.	Conserva revisión anterior.
Reemplazo	Código, nombre, escala/padre del sucesor.	Crea/selecciona sucesor y enlaza la definición anterior; no reescribe ítems históricos.

1. Seleccione el tipo correcto y busque incluidos los inactivos.
2. Registre código y nombre; complete escala o padre solo cuando aplique.
3. Use revisión para cambios compatibles.
4. Use reemplazo cuando cambia la identidad semántica.
5. Inactive el anterior después de verificar consumidores.

Diagrama de datos y tablas afectadas

unit_definition	Empresa + código (PK); nombre, escala, estado, versión, reemplazo (FK propia), fechas.	C/R/U
unit_definition_revision	Unidad + versión (PK/FK); nombre, escala, estado y fecha.	C/R
category_definition	ID (PK); padre (FK propia), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
category_definition_revision	Categoría + versión (PK/FK); padre, nombre, estado y fecha.	C/R
brand_definition	ID (PK), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
brand_definition_revision	Marca + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R
tag_definition	ID (PK), código (UK), nombre, estado, versión, reemplazo y fechas.	C/R/U
tag_definition_revision	Etiqueta + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R

Cada definición tiene revisiones; las FK propias expresan jerarquía o reemplazo. No se encontraron triggers/funciones de usuario en estas tablas.

4. Familias de variantes /faces/catalog/variant-families

Objetivo: definir estructuras versionadas de atributos para variantes de ítems.

Permiso: commercial_catalog.definitions.manage.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Familias de variantes

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Familias Borrador de estructura

código · nombre · v. código atributo · nombre · tipo · requerido

[Seleccionar] [Agregar/Quitar] [Registrar familia]

Revisión: nombre + atributos [Crear revisión]

Historial [Ver] [Activar/Inactivar]

Datos

Dato	Explicación	Regla
Código/nombre de familia	Identidad estable y etiqueta de estructura.	Código único por empresa.
Código de atributo	Identificador estable dentro de familia.	Único en la familia.
Nombre de atributo	Etiqueta para captura, por ejemplo Color.	Obligatoria.
Tipo de valor	Clase cerrada que gobierna validación del valor.	No se interpreta como texto libre.
Requerido	Indica si toda variante debe informar el atributo.	Booleano.
Posición	Orden de presentación calculado por el borrador.	Se conserva en definición/revisión.
Versión	Revisión de estructura asignable a ítems.	Una revisión nueva no reescribe variantes ligadas a una versión anterior.
Agregar/Quitar	Edita el borrador antes de registrar/revisar.	Quitar del borrador no elimina historia publicada.

1. Diseñe la estructura antes de crear ítems variantes.
2. Use códigos de atributo estables y nombres claros.
3. Marque requerido solo cuando el dato siempre exista.
4. Registre familia; para cambios posteriores cree una revisión.
5. Verifique la versión al asignarla a un ítem.

Diagrama de datos y tablas afectadas

variant_family	Empresa + familia (PK); código (UK), nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
variant_attribute_definition	Familia + atributo (PK/FK); nombre, tipo, requerido y posición actuales.	C/R/U/D*
variant_family_revision	Familia + versión (PK/FK); nombre, estado y fecha.	C/R
variant_attribute_revision	Familia + versión + atributo (PK/FK); nombre, tipo, requerido y posición.	C/R

* Quitar opera sobre el borrador/estructura actual según el caso de uso; las revisiones publicadas permanecen. No hay triggers/funciones de usuario.

5. Perfiles tributarios /faces/catalog/tax-profiles

Objetivo: mantener clasificaciones tributarias internas y sus intervalos de vigencia.

Permiso: `commercial_catalog.definitions.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Perfiles tributarios

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Perfiles

código · nombre · v.
[Seleccionar]

Revisión vigente e historial

clase interna · descripción · desde/hasta
[Crear revisión] [Activar/Inactivar]

Nuevo perfil: código · nombre · clase · descripción · vigencia
[Registrar]

Datos y límites

Dato	Explicación	Regla
Código/nombre	Identidad estable y etiqueta interna.	Código único por empresa.
Clase interna	Código cerrado que clasifica comportamiento tributario interno.	No es el XML ni un código fiscal arbitrario.
Descripción	Explicación funcional para operadores.	Debe ser clara y no prometer certificación.
Válido desde/hasta	Intervalo de la revisión; hasta opcional.	Hasta no precede a desde; revisiones activas del mismo perfil no se superponen.
Versión/histórico	Número y lista de revisiones.	Nueva revisión conserva anteriores.
Activar/Inactivar	Cambia disponibilidad.	No reescribe ítems/documentos históricos.

Alcance fiscal: el perfil ayuda a modelar el catálogo comercial. No sustituye verificación del manual, XSD, catálogos y reglas oficiales SIFEN vigentes ni certifica un documento.

1. Confirme con el responsable funcional la clase interna y vigencia.
2. Busque perfiles existentes e históricos.
3. Registre o cree una revisión sin superponer periodos activos.
4. Asigne la revisión correcta al ítem y conserve la historia.

Diagrama de datos y tablas afectadas

tax_profile	Empresa + perfil (PK); código (UK), nombre, estado, versión y fechas.	C/R/U
tax_profile_revision	Perfil + versión (PK/FK); clase interna, descripción, desde/hasta, activo y fecha.	C/R/U
enforce_tax_profile_revision_AdviceOverlap	Advisory por empresa/perfil y rechazo SQLSTATE 23505 , restricción uq_tax_profile_revision_validity .	TRIGGER
Trigger: trg_tax_profile_revision_overlap , BEFORE INSERT/UPDATE de revisiones activas. catalog_item referencia perfil + versión, por lo que la historia no se sustituye en silencio.		

Accesibilidad, recuperación y soporte

- Fechas, montos y estados tienen labels y texto; no dependen solo del color.
- En ancho compacto, las fichas se apilan y las tablas usan presentación alternativa.
- Inactivar conserva historia. Antes de hacerlo revise artículos, precios y consumidores externos.
- Para soporte entregue empresa, pantalla, código, versión, intervalo, acción, hora y correlación; no comparta secretos ni datos fiscales reales innecesarios.