FLUJOGRAMA 01 · PROCESO GLPI NATIVO

Ciclo de Vida del Ticket en GLPI

Creación, catalogación ITIL y asignación de grupo bajo el modelo estándar de GLPI 11.

Versión: 1.0 (Nuevo Scope) **Fecha:** 2026-10-14 **Autor:** Arquitectura GLPI Ticket Manager

Regla: Sistema propio NO crea tickets (ADR-009)

Secuencia de Operación Nativa en GLPI

1

Usuario entra al portal GLPI

El usuario (interno o externo con cuenta previamente creada por Service Desk) ingresa con sus credenciales a `/helpdesk.public.php`.

`Actor: Usuario autenticado` `glpi_users (id > 0)`

2

Usuario crea su propio ticket

El usuario redacta el asunto y la descripción de su incidente o solicitud directamente en el formulario nativo de GLPI. El Service Desk **NO** crea tickets a nombre de terceros.

`Canal: Autoservicio GLPI` `Regla: Usuario autónomo`

3

Elige categoría ITIL (= Catálogo de Servicios)

Se clasifica el caso en el árbol jerárquico nativo: Requerimiento, Aplicaciones, Infraestructura, etc. (ADR-011).

`SELECT` `glpi_itilcategories.completename`

4

Elige canal de atención

Se especifica el origen del requerimiento: Web, Portal Autoservicio, etc.

`glpi_requesttypes (id, name)`

5

Ticket nace en glpi_tickets (status=1 Nuevo)

GLPI crea el registro en la base de datos con `status = 1` (Nuevo), urgencia, impacto y fecha de creación.

`INSERT` `glpi_tickets (status=1)` `glpi_tickets_users (type=1: requester)`

6

Se asigna al grupo técnico

Mediante reglas de negocio nativas de GLPI o selección de la categoría, el ticket se asigna al grupo resolutor responsable.

`INSERT` `glpi_groups_tickets (type=2: assigned group)`

7

Ticket en cola del grupo

El ticket permanece en estado Nuevo sin técnico asignado (`glpi_tickets_users type=2` ausente), visible en la cola del grupo para ser tomado.

`Pendiente de asignación`

Nota operativa: El service desk crea las cuentas de usuario en GLPI UI, pero **NO crea tickets**. Todos los tickets son creados por los propios usuarios desde el portal GLPI.

⚡

Intervención del Sistema Propio

A partir de este punto, el técnico utiliza el **GLPI Ticket Manager** para visualizar la cola, asignarse el ticket con un clic y documentar la solución formal. Ver Flujograma 3: Flujo Unificado.

Tablas MariaDB (GLPI)

glpi_tickets

Entidad central del caso. Almacena título, contenido, status (1=Nuevo), prioridad, categoría y fechas.

```
id, name, content, status, itilcategories_id, requesttypes_id, date, date_mod
```

glpi_tickets_users

Vínculos de actores. En creación: type=1 (solicitante). Posteriormente: type=2 (técnico asignado).

```
id, tickets_id, users_id, type, use_notification, alternative_email
```

glpi_groups_tickets

Asociación del ticket con el grupo resolutor responsable (type=2).

```
id, tickets_id, groups_id, type
```

glpi_users

Catálogo de usuarios con cuenta (solicitantes internos, externos creados por Service Desk y técnicos).

```
id, name, realname, firstname, phone, mobile, is_active
```

glpi_itilcategories

Catálogo de servicios jerárquico. Árbol nativo de GLPI (ADR-011).

```
id, name, completename, itilcategories_id, level
```

glpi_requesttypes

Canales de entrada del caso (Teléfono, Presencial, Correo, Web).

```
id, name, comment, is_active
```