

Marionette.RequestResponse

Представляет собой слой запрос-ответ (request/response) в приложении. Позволяет компонентам приложения запрашивать какую-либо информацию у других компонентов, либо направлять запрос на совершение какой-либо работы другим частям приложения, без необходимости тесно связывать между собой части приложения.

Отправка запроса всегда предполагает собой получение ответа.

Произошел от объекта `RequestResponse` из [Backbone.Wreqr](#).

(чтобы минимизировать количество дополнительных плагинов. Название [Wreqr](#), действительно, *кажется не слишком удачным...* - прим. пер.)

Регистрация обработчика запроса

Чтобы зарегистрировать команду, вызовите `App.reqres.setHandler` и предоставьте в качестве аргументов название обрабатываемой команды и собственно сам обработчик.

```
var App = new Marionette.Application();
App.reqres.setHandler("foo", function(bar){
  return bar + "-quux";
});
```

Отправка запроса

Чтобы выполнить команду, нужно вызвать `App.reqres.request` или более прямой способ - `App.request`, со следующими аргументами: названием команды и какими-либо необходимыми для запроса параметрами:

```
App.request("foo", "baz"); // => вернет "baz-quux"
```

Удаление / замена обработчика

Чтобы удалить обработчик запроса, вызовите `App.reqres.removeHandler` с названием команды, для которой следует удалить обработчик, в качестве аргумента.

Чтобы удалить все существующие обработчики, нужно вызвать `App.reqres.removeAllHandlers()`.

Чтобы заменить обработчик запроса, просто зарегистрируйте новый обработчик для существующей команды. Каждой команде может соответствовать только один-единственный обработчик.