

Quan una de les crides té paràmetres a la ruta sempre s'han de posar aquests paràmetres sinó surt error. Per exemple, a /routesZones, **http://localhost:3000/routesZones?TranslationID="+idioma+"&ZoneID="+ruta** no podries posar només **http://localhost:3000/routesZones?TranslationID="+idioma**

/routes

Filtrar per rutes i idioma

```
var ruta = (agafar ruta)
var idioma = (agafar idioma)
```

```
$.get("http://localhost:3000/routes?
TranslationID="+idioma+"&RouteID="+ruta,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **routes**: RouteID, ZoneID, DifficultyID, ImgName, Likes.
- De la taula **zones**: ZoneName.
- De la taula **difficulty_translations**: DifficultyName, DifficultyDescription.
- De la taula **zone_times**: InitialDate, FinalDate.

/routesZones

Filtrar per zones i idioma

```
var zona = (agafar zona)
var idioma = (agafar idioma)
```

```
$.get("http://localhost:3000/routesZones?
TranslationID="+idioma+"&ZoneID="+ruta,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **routes**: routes.RouteID, routes.ZoneID, routes.DifficultyID ImgName, Likes.
- De la taula **zones**: ZoneName.
- De la taula **difficulty_translations**: DifficultyName, DifficultyDescription.
- De la taula **zone_times**: InitialDate, FinalDate.

/comments

Filtrar per idioma

```
var idioma = (agafar idioma)
```

```
$.get("http://localhost:3000/comments?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **comments**: comments.CommentID, DatePublication, Likes.
- De la taula **comment_translations**: Reply.

/zones

Filtrar per idioma

var idioma = (agafar idioma)

```
$.get("http://localhost:3000/zones?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **zones**: ZoneID, ZoneName.
- De la taula **zone_translations**: ZoneDescription.

/activities

Filtrar per idioma

var idioma = (agafar idioma)

```
$.get("http://localhost:3000/activities?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **activities**: ActivityID, ActivityDuration.
- De la taula **activity_translations**: ActivityTime, ActivityPrice, ActivityDescription, ZoneDescription.
- De la taula **activity_category_translations**: CategoryName.

/prices

Filtrar per idioma

var idioma = (agafar idioma)

```
$.get("http://localhost:3000/prices?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **entrance_prices**: PriceID.
- De la taula **entrance_price_translations**: Price, PriceName, PriceDescription.

/data_forms

```
$.get("http://localhost:3000/data_forms,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **data_forms**: DataID, DataName, Email, City, Phone, FormText.

/images

Filtrar per idioma

var idioma = (agafar idioma)

```
$.get("http://localhost:3000/activities?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **images**: ImageID, ImageName.
- De la taula **image_translations**: ImageAlt.

/merchs

Filtrar per idioma

var idioma = (agafar idioma)

```
$.get("http://localhost:3000/activities?TranslationID="+idioma,function(data,status){});
```

Es pot agafar

- De la taula **merchs**: MerchID, MerchName.
- De la taula **merch_translations**: Price.
- De la taula **merch_category_translations**: CategoryName.
- De la taula **merch_images**: ImageName.
- De la taula **merch_sizes**: SizeName.
- De la taula **merch_size_details**: UnitsInStock.