Задача 1: Символи между две цифри

Напишете метод, който получава **два символа**, които винаги ще бъдат цифри (`'0' – '9'`). Методът трябва да отпечата всички цифри **между тях** (без включване на крайните), разделени с интервал.

Вход

- Първи ред – символ
- Втори ред – символ

Изход

- Всички цифри между тях в нарастващ ASCII ред

Примери

Вход	Изход
2 7	3 4 5 6
9 5	6 7 8

◆ Задача 2: Символи между главни букви

Напишете метод, който приема **две главни латински букви** и връща като string всички букви между тях (без включване на крайните).

Пример

Вход	Изход
A F	B C D E
Z V	W X Y

◆ Задача 3: Валидатор на потребителско име

Напишете програма, която проверява дали дадено **потребителско име** е валидно.

Правила:

- Дължина между **5 и 12 символа**
- Съдържа само **букви, цифри и символ _**
- Не може да започва с цифра

Ако е валидно:

```
Username is valid
```

Ако не е валидно:

За всяко нарушено правило отпечатайте:

- `"Username must be between 5 and 12 characters"`
- `"Username must contain only letters, digits and underscore"`
- `"Username cannot start with a digit"`

◆ Задача 4: Валидатор на PIN код

Напишете метод, който проверява дали даден **PIN код** е валиден.

Правила:

- Съдържа точно **4 или 6 символа**
- Съдържа **само цифри**
- Не може да започва с `0`

Пример

Вход	Изход
1234	PIN is valid
0123	PIN cannot start with 0
12a4	PIN must contain only digits

◆ Задача 5: Централен елемент в число

Ще получите цяло число (като string).
Напишете метод, който връща **централната цифра/цифри**.

- Ако броят на цифрите е нечетен → връща 1 цифра
- Ако е четен → връща 2 цифри

Примери

Вход	Изход
12345	3
987654	76

◆ Задача 6: Брой специални символи

Напишете метод, който получава string и връща броя на символите, които **не са букви или цифри**.

Пример

Вход	Изход
Pa$$w0rd!	3
SoftUni123	0

◆ Задача 7: Огледални символи

Напишете метод, който приема string и отпечатва:

- първия символ
- последния символ
- дали са еднакви

Пример

Вход	Изход
level	First: l Last: l Equal: True
hello	First: h Last: o Equal: False

◆ Задача 8: ASCII сума

Напишете метод, който получава два символа и връща **сумата на ASCII кодовете** на всички символи между тях (без крайните).

Пример

Вход	Изход
A D	133

(защото B = 66, C = 67 → 66 + 67 = 133)