



labkomjar



JARAHON

Modul 1

Cisco Packet Tracer

Praktikum Jaringan Komputer

Teknik Komputer
Universitas Andalas



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

**Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2025**

Modul 1 - Cisco Packet Tracer

Tujuan :

1. Mengenal *software* simulasi jaringan Cisco Packet Tracer
2. Memahami langkah-langkah menginstall Cisco Packet Tracer
3. Memahami fitur-fitur yang ada di Cisco Packet Tracer
4. Membuat simulasi jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer

PENDAHULUAN

Cisco Packet Tracer merupakan sebuah *software* simulasi untuk alat-alat dari jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer biasanya sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian, termasuk dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan program ini gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi pada Cisco Networking Academy. Pada dasarnya Cisco Packet Tracer ini digunakan sebagai media pembelajaran bagi para pemula untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah mengenai jaringan komputer. Cisco Packet Tracer memberikan kemudahan untuk belajar bagaimana merancang, membangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan.


1. Mengunduh aplikasi Cisco Packet Tracer

Link untuk mengunduh *software* Cisco Paket Tracer:

<https://drive.google.com/uc?id=0BxBd8J6rwaetaE8ySjVXODVRODA&export=download>

2. Pengenalan Cisco Packet Tracer

Tampilan jendela Cisco Packet Tracer adalah seperti pada gambar di bawah :



Pada bagian ikon *Device*, terdapat beberapa macam perangkat jaringan, dan pada kotak di sebelah kanannya terdapat *Sub Device* yang merupakan jenis dari *Device* yang dipilih.

Macam-macam *Device* pada Cisco Packet Tracer :

1. Router

Router berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan yang berbeda network/jaringan. Misalkan untuk menghubungkan antar LAN dan antar router itu sendiri.



Jenis-jenis router:

- 1841
- 2620XM
- 2621XM
- 2811
- Reoter-PT
- Router-PT-Empty

2. Switch

Switch berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan LAN.



Jenis-jenis switch:

- 2950-24
- 2950T-24
- 2960-24TT
- Switch-PT
- Switch-PT-Empty
- 3560-24PS
- Bridge-PT

3. End Device

Merupakan perangkat-perangkat yang akan menjadi *source* maupun *destination* paket data.



- a. PC-PT
- b. Laptop-PT
- c. Server-PT
- d. Printer-PT
- e. 7960 (IPPhone)
- f. Home-VoIP-PT
- g. Analog-Phone-PT
- h. TV-PT
- i. TabletPC-PT (wireless tablet)
- j. PDA-PT (Smart Device)
- k. WirelessEndDevice-PT
- l. WiredEndDevice-PT

4. Connector

Connector berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi.



Jenis-jenis connections:


- a. Automatically Choose Connection Type
- b. Console
- c. Copper Straight-Through
- d. Copper Cross-Over
- e. Fiber
- f. Phone
- g. Coaxial
- h. Serial DCE
- i. Serial DTE

Pada gambar diatas terdapat berbagai macam *connector* pada Cisco Packet Tracer namun pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan beberapa *connector* saja semisal *Copper Straight-Through* dan *Copper Cross-Over*, berikut penjelasannya:

- Kabel *straight* digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang jenisnya berbeda, seperti : PC – Hub, PC – Switch, Router – Hub, Router – Switch
- Kabel *cross* digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang sama jenisnya, seperti : PC – PC, Switch – Hub, Switch – Switch, Router – PC, Router – Router

Warna Indikator Kabel

- Warna merah menunjukkan bahwa kabel tidak terhubung atau terjadi kesalahan kabel



- Warna oranye menunjukkan sedang terjadi proses instalasi/pengenalan perangkat untuk dapat saling terhubung



- Warna hijau menunjukkan perangkat berhasil terhubung antara satu sama lain




RANCANG DAN SIMULASI JARINGAN SEDERHANA


A. Simulasi Jaringan *Peer to Peer*

Jaringan *peer to peer* adalah suatu metode jaringan yang menghubungkan perangkat secara langsung dan setiap perangkat memiliki peran yang sama tanpa suatu pusat kontrol. Untuk memulai membuat jaringan *peer to peer*, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian ikuti langkah – langkah berikut:


1. Pilih *End Device*, lalu pilih dua PC-PT sebagai *host*.
2. Pilih *Connections*, kemudian pilih kabel *cross* (*Copper Cross-over*).
3. Klik *host* pertama (PC0) dan pilih FastEthernet0, lalu klik *host* kedua (PC1) dan pilih FastEthernet0. Maka pada kabel akan terlihat bulatan hijau pada ujungnya, menunjukkan koneksi sudah benar.




4. Klik PC0, maka akan muncul jendela seperti di bawah setelah dipilih tab Desktop.



5. Pilih IP Configuration, maka akan muncul jendela seperti gambar di bawah. Isikan alamat IP 192.168.1.1 dan *Subnet Mask* 255.255.255.0.



6. Lakukan langkah 4 dan 5 untuk PC1 dengan alamat IP 192.168.1.2 dan *Subnet Mask* 255.255.255.0.
7. Ping PC1 dari PC0 dengan cara klik PC0, pilih tab Desktop, lalu klik Command Prompt. Kemudian ketikkan “ping 192.168.1.2”



8. Lakukan ping juga dari PC1 ke PC0.
9. Jika pada kedua ping tersebut muncul tulisan *Reply* maka koneksi berhasil dilakukan.


B. Simulasi Jaringan LAN menggunakan Switch dan HUB

Pada percobaan kali ini kita akan membandingkan perbedaan perangkat switch dan HUB dalam aspek aliran datanya serta mensimulasikan teori *half duplex* dan *full duplex* pada kedua perangkat tersebut, perangkat yang dibutuhkan adalah :

- 1 Switch tipe 2950-24
- 1 *Generic Hub*
- Kabel tipe *Copper Straight-Trough*
- 6 PC

Langkah Kerja :

1. Pertama kita desain dua jaringan LAN satu menggunakan switch dan satu menggunakan HUB seperti gambar :



2. Kemudian berikan alamat IP pada masing-masing PC untuk jaringan LAN yang menggunakan switch dan jaringan LAN yang menggunakan HUB. Penentuan jaringan yang terhubung switch dilakukan sesuai keinginan, contohnya seperti di bawah ini:

Jaringan yang menggunakan switch (IP class C) :

PC A : IP Address : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0


PC B : IP Address : 192.168.1.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

PC C : IP Address : 192.168.1.3

Subnet Mask : 255.255.255.0

3. Lakukan hal yang sama pada jaringan yang menggunakan HUB
4. Lalu langkah selanjutnya pada jaringan menggunakan switch klik “Add simple PDU” yang terdapat di sisi kanan *toolbar*, lalu untuk *source* adalah PC A kemudian sebagai *destination* adalah PC C
5. Kemudian lakukan langkah yang sama pada jaringan menggunakan HUB sebagai *source* adalah PC 1 dan *destination* adalah PC 3
6. Langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi pada “Simulation Mode” tetapi terlebih dahulu melihat status pada “Realtime Mode” apakah jaringan sudah berhasil terhubung.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Num
	Successful	PC3	PC1	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC A	PC C	ICMP		0.000	N	1

7. Jika telah berhasil pilih “Simulation Mode” dan pilih “Auto Capture/Play”.
8. Kemudian amati perbedaannya

Untuk menganalisa *half duplex* atau *full duplex* kah dua perangkat tersebut (switch dan HUB) langkah yang dilakukan adalah :

1. Lakukan kembali langkah 1 – 3 pada percobaan sebelumnya
2. Untuk jaringan menggunakan switch

Pilih “Add simple pdu” pada sisi kanan *toolbar*, lalu berikan pada PC A sebagai *source* dan PC C sebagai *destination* kemudian pilih lagi “Add simple PDU” lakukan hal sebaliknya PC C sebagai *source* dan PC A sebagai *destination*

3. Untuk jaringan menggunakan HUB

Pilih “Add simple pdu” pada sisi kanan *toolbar* berikan pada PC 1 sebagai *source* dan PC 3 sebagai *destination* kemudian pilih lagi “Add simple PDU” lakukan hal sebaliknya PC 3 sebagai *source* dan PC 1 sebagai *destination*


4. Amati status jaringan pada mode “Realtime” apabila *successful* pilih mode “Simulation” lalu pilih “Auto capture/Play”

5. Amati Perbedaannya

C. Simulasi Jaringan dengan Router

Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pada pembuatan jaringan dengan router kali ini, digunakan dua switch yang masing-masing terhubung dengan dua komputer, dan kedua switch tersebut terhubung ke sebuah router, dengan alamat jaringan dari dua PC ke dua PC yang lain tersebut berbeda. Berikut adalah langkah- langkahnya:

1. Tambahkan empat PC (PC0, PC1, PC2, PC3), dua buah switch 2950-24 (sebagai unmanageable Switch) dan satu router 1841 (Router0)
2. Rancang jaringan sesuai gambar dibawah ini, hubungkan tiap perangkat menggunakan connector Copper Straight Trought dari router ke switch dan switch ke PC



3. Lakukan konfigurasi router dengan mode GUI

Interface Fast Ethernet 0/0

- a) Pilih tab Config kemudian pilih Interface -> FastEthernet0/0
- b) Nyalakan "Status port"
- c) Berikan alamat IP untuk port FastEthernet0/0 sesuai keinginan dengan IP kelas C
- d) Dan subnet mask kelas C 255.255.255.0

Interface Fast Ethernet 0/1

- a) Pilih tab Config kemudian pilih Interface -> FastEthernet0/1
 - b) Nyalakan "Status port"
 - c) Berikan alamat IP untuk port FastEthernet0/1 sesuai keinginan dengan IP kelas B
 - d) Dan subnet mask kelas B 255.255.0.0
4. Berikan alamat IP pada masing-masing komputer, dan masukkan "Default Gateway" sesuai dengan alamat IP yang telah diberikan pada FastEthernet0/0 dan FastEthernet0/1
 5. Lakukan test ping untuk kedua jaringan pada Command Prompt
 6. Jika ping berhasil pilih "Add simple PDU" jadikan PC 1/2 sebagai *source* dan PC 3/4 sebagai *destination*
 7. Kemudian simulasikan pada simulation mode