Anexo A

# Comandos habituales

Este capítulo presenta brevemente algunos de los programas más comunes y útiles cuando se trabaja con la shell. Salvo que se indique otro paquete, todos ellos pertenecen a GNU `coreutils`.

## A.1. Ficheros y directorios

**`cp`** (*copy*)
: dados un nombre de archivo existente y un directorio o nombre de archivo, copia el primero en el segundo. Si el archivo destino existe, lo sobrescribe.

**`cut`** escribe en su salida partes de las líneas de entrada según sus opciones:

```
alice@maine:~$ date
  Sun Aug 26 12:47:35 CEST 2012
  alice@maine:~$ date | cut --delimiter=" " --fields=2
  Aug
```

**`diff`** muestra las diferencias entre dos archivos.

**`find`** encuentra archivos a partir de su nombre.

**`head`** escribe a su salida los primeros bytes o líneas de su entrada o del archivo indicado como argumento.

```
alice@maine:~$ head --lines=3 /etc/passwd
  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
  bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
```

**`ln`** (*link*)
: crea enlaces a otros archivos o directorios.

**`md5sum`**
: calcula (o comprueba) la suma MD5 del archivo indicado (o de su entrada estándar).

**`mkdir`** (*make dir*)
: crea un directorio.

**mkfifo**
: crea una tubería con nombre ligado al sistema de archivos.

**mv** (*move*)
: es equivalente a `cp` pero borra el archivo original.

**nl** (*number lines*)
: lee líneas de un archivo y las escribe a su salida precedidas del número de línea.

**pwd** (*print working directory*)
: indica el nombre del directorio actual.

**rm** (*remove*)
: elimina el archivo indicado.

**rmdir** (*remove dir*)
: borra un directorio vacío.

**seq** (*sequence*)
: escribe un rango de enteros. Puede usarse como variable de control de un bucle `for`.

**split**
: divide un archivo en trozos del tamaño indicado.

**stat** produce información detallada de archivos.

**tac** (*reverse cat*)
: escribe a su salida líneas de su entrada en orden inverso.

**tail** escribe a su salida los últimos bytes o líneas de su entrada o del archivo indicado como argumento. Con la opción `-f/--follow` monitoriza el archivo mostrando el nuevo contenido tan pronto como se añade. Muy útil para hacer el seguimiento de un archivo de log.

**tee** crea una «te». Lee de su entrada estándar y lo escribe al mismo tiempo a su salida estándar y al archivo indicado.

**test, [**[1]
: realiza comprobaciones lógicas sobre archivos, cadenas de texto y datos numéricos. Se utiliza habitualmente como condición en estructuras de control `if`, `while`, etc.

**touch**
: cambia la fecha de un archivo (por defecto ahora). Si el archivo indicado no existe, crea uno vacío.

[1] No es una errata: `[`, el corchete de apertura

**tr** (*translate*)
lee líneas de su entrada y las escribe a su salida reemplazando *tokens*[2] tal como lo indiquen sus opciones.

**uniq** lee líneas de su entrada y las escribe a su salida, pero omitiendo líneas consecutivas idénticas.

**wc** (*word count*)
cuenta letras, palabras y líneas del archivo indicado (o de su entrada estándar) y escribe los totales en su salida.

**yes** escribe «y» y un salto de línea continuamente a su salida. Se utiliza para contestar afirmativamente a cualquier pregunta que haga un programa por línea de comando:

```
alice@maine:~$ touch kk
alice@maine:~$ yes | rm --interactive --verbose kk
rm: remove regular empty file `kk'? removed `kk'
```

## A.2. Sistema

**dd** copia bloques de bytes en dispositivos (archivos o discos).

**df** (*disk free*) muestra información sobre el uso de los sistemas de archivos montados en el computador.

**du** (*disk usage*) calcula el espacio de disco utilizado por archivos y directorios.

**fdisk**
muestra y manipula tablas de particiones.

**mount**
monta dispositivos de almacenamiento de cualquier tipo sobre el sistema de archivos.

**uname**
(*unix name*) muestra información del sistema: núcleo, hostname, versión, arquitectura, etc.

```
alice@maine:~$ uname -a
Linux maine 6.12.38+deb13-amd64 #1 SMP Debian 6.12.38-1 (2025-07-16) x86_64
↪  GNU/Linux
```

**sync** escribe a disco inmediatamente las operaciones pendientes sobre archivos.

[2] Un *token* es cualquier combinación de caracteres que cumpla una expresión regular concreta.

## A.3. Procesos

**nice** ejecuta un programa fijando un nivel de prioridad.

**nohup**
ejecuta un comando ignorando las señales para su finalización (SIGHUP). Permite que un proceso creado por una shell sobreviva a la propia shell.

**sleep**
realiza una pausa del número de segundos indicados.

**true, false**
simplemente retornan 0 y 1, los valores que corresponden a una ejecución correcta e incorrecta respectivamente.

**top (procps)**
, muestra una lista actualizada de los procesos ordenada por el consumo de CPU.

## A.4. Usuarios y permisos

**chmod** (*change mode*)
cambia los permisos de lectura, escritura y ejecución de un archivo o directorio.

**chown** (*change owner*)
cambia el propietario (usuario y grupo) de un archivo.

**chgrp** (*change group*)
cambia el grupo propietario de un archivo.

**groups**
muestra los nombres de los grupos a los que pertenece el usuario.

**id** muestra los identificadores del usuario y los grupos a los que pertenece.

**sudo** (*superuser do*) permite ejecutar un comando con los privilegios de otro usuario, por defecto el administrador.

**who** muestra los usuarios conectados junto con los terminales que utilizan y la hora de la conexión (*login*).

**whoami**
muestra el nombre del usuario conectado.