Oldd meg az alábbi feladatot:

- Írj *Akciozhato* interfészt, ami egy *akciosAr* metódust deklarál. A metódus egy egész számmal térjen vissza (egy dolog akciós ára), és ne kérjen paramétert.
- Készíts egy absztrakt *Termek* osztályt.
  - Egy terméknek legyen neve, és egységára (int). A név adattagot csak ebből az osztályból lehessen elérni, az egységár látszódjon a leszármazott osztályokban is (használd a lehető legszűkebb láthatóságot). Írj konstruktort két paraméterrel, ami beállítja az adattagokat.
  - Készíts egy *mennyibeKerul* absztrakt metódust, ami nem kér paramétert, és a termék tényleges árával (int) tér vissza.
  - Készíts *toString* metódust, ami az alábbi módon alakítja szöveges formára az objektumot: "nev - X Ft" (ahol nev a termék neve, X pedig a tényleges ára)
- Kézsíts egy *Salata* osztályt, ami a *Termek* osztályból származik.

  - A salátának legyen egy darab paramétere (int), ami megadja, hogy mennyit veszünk belőle. Konstruktora a darabszámot és az egységárat kérje el paraméterül, és ez alapján hozza létre az objektumot (a neve legyen "salata").
  - A *mennyibekerul* metódus a darabszám és az egységár szorzataként határozza meg a saláta árát.
  - Bővítsd ki az örökölt *toString* metódust, hogy az alábbiakat adja vissza: "Y db salata - X Ft" (ahol Y a darabszám, X a tényleges ár). Használd fel az ősosztály toString metódusát is!
- Kézsíts egy *RohadtParadicsom* osztályt, ami a *Termek* osztályból származik, és implementálja az *Akciozhato* interfészt.
  - A rohadt paradicsomnak legyen egy tomeg paramétere (double), ami megadja, hogy mennyit veszünk belőle. Konstruktora a tömegét és az egységárat kérje el paraméterül, és ez alapján hozza létre az objektumot (a neve legyen "rohadt paradicsom").
  - A *mennyibekerul* metódus a tömeg és az egységár szorzataként határozza meg a paradicsom árát. Figyelj a kerekítésre!
  - A paradicsom akciós ára a termék tényleges árának 80%-a legyen (ez is int, itt is figyelj a kerekítésre!)
  - Bővítsd ki az örökölt *toString* metódust, hogy az alábbiakat adja vissza: "Y kg rohadt paradicsom - X Ft" (ahol Y a darabszám, X a tényleges ár). Használd fel az ősosztály toString metódusát is!

- Kézsíts egy *Vegyesbolt* futtatható osztályt.
  - Az osztálynak legyen egy tárolója (tetszőleges kollekció, pl. lista), amiben Termek típusú objektumokat tárol.
  - Legyen tovább egy statikus *bevasarlok* metódusa. Ez egy fájl elérési útját várja paraméterül. A metódus feladata, hogy a fájlból beolvasott sorokat feldolgozza, és létrehozzon belőlük Salata és RohadtParadicsom objektumpéldányokat, amiket hozzáad a tárolóhoz.
  - Legyen egy statikus *mivanakosaramban* metódus is, ami végigmegy a tárolón, és kiírja egy "kosar.txt" fájlba a benne lévő termékeket szöveges formában. Ha valamelyik termék akciózható típusú, úgy annak írja ki az akciós árát is a szöveges információ mellé.
  - A main metódusban hívd meg a *bevasarlok* metódust egy parancssori argumentumból bekért elérési úttal, majd hívd meg a *mivanakosaramban* metódust is.
  - Minden esetleges kivételt (főleg az IOException, de figyelj a bemenet feldolgozása közben tömbtúlindexelésekre és a számok átalakítása közben fellépő hibákra is) kezelj le vagy kivétel specifikációval, vagy try blokkban!

  Egy minta fájl felépítése az alábbi: (név;egységár;egység)
  salata;400;2
  paradicsom;540;0.5
  salata;349;5