

Representação e Armazenamento de Informação Digital

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

Universidade de Aveiro

2026

Introdução

Representação Digital

Hierarquia de Dados

Dados Não Estruturados

Dados Semi-Estruturados

Comparação Multi-formato

Serialização Binária

Ferramentas e Validação

Sumário

Introdução

O Papel dos Dados na Engenharia I

Como engenheiros, lidamos com dados em quase todas as tarefas.

- **Leituras de Sensores:** Temperatura, pressão, localização.
- **Configurações:** Como um sistema deve comportar-se.
- **Logs:** O que aconteceu no passado.
- **Comunicação:** Envio de mensagens entre serviços.
- **Armazenamento:** Guardar o estado para uso posterior.

O Papel dos Dados na Engenharia II

A qualidade dos nossos sistemas depende de como representamos estes dados.

- **Eficiência:** Minimizar armazenamento e largura de banda.
- **Fiabilidade:** Garantir que os dados não são corrompidos.
- **Interoperabilidade:** Permitir que diferentes sistemas “falem” entre si.
- **Manutenibilidade:** Facilitar a compreensão e alteração por humanos.

É importante distinguir entre estes dois conceitos.


- **Dados:** Factos brutos, símbolos ou sinais sem contexto (ex: [25, 26, 25, 24]).
- **Informação:** Dados que foram processados, organizados ou estruturados para terem significado (ex: "A temperatura média na sala foi de 25°C").

Dados vs. Informação II

- Dados são a entrada; Informação é a saída.
- Informação requer **contexto**.
- Sem um esquema ou metadados, os dados são apenas uma coleção de bits.
- Nesta aula, focamo-nos em como transformar bits brutos em informação estruturada.

Um modelo para representar as relações estruturais e funcionais entre dados e sabedoria.

- **Dados (Data):** A base (símbolos).
- **Informação (Information):** Dados ligados (responde a quem, quê, onde, quando).
- **Conhecimento (Knowledge):** Informação aplicada (responde a como).
- **Sabedoria (Wisdom):** Conhecimento avaliado (responde a porquê).



Representação Digital

Ao nível mais baixo, toda a informação digital é binária.

- **Bit:** A menor unidade de informação (0 ou 1).
- **Byte:** Um grupo de 8 bits.
- **Capacidade:** Um byte pode representar $2^8 = 256$ valores diferentes.
- **Hexadecimal:** Uma forma mais amigável para humanos escreverem bytes (ex: 0xFF).

Como representamos números?

- **Inteiros:** Representação de vírgula fixa (ex: complemento para 2).
- **Reais (Floats):** Representação de vírgula flutuante (IEEE 754).
- **Endianness:** A ordem dos bytes na memória (Big-Endian vs. Little-Endian).
- **Network Order:** Geralmente Big-Endian.

Como representamos texto?

- **ASCII (1963):** American Standard Code for Information Interchange.
- **Limite:** 7 bits (128 caracteres).
- **Cobertura:** Alfabeto inglês, números e símbolos básicos.
- **Problema:** Sem suporte para caracteres acentuados (á, ç), letras gregas ou Emojis.

Codificação de Caracteres II: Unicode

A solução para a “Babel” de codificações.

- **Objetivo:** Um padrão único para cada caracter em cada língua.
- **Code Points:** Cada caracter tem um número único atribuído (ex: U+0041 para 'A').
- **Tamanho:** Suporta mais de 1 milhão de caracteres.

A codificação mais popular para a web e sistemas modernos.

- **Comprimento Variável:** Usa 1 a 4 bytes por caracter.
- **Retrocompatível:** Os primeiros 128 caracteres são idênticos ao ASCII.
- **Eficiência:** Texto em inglês ocupa 1 byte por char; scripts complexos ocupam mais.
- **Padrão:** Deve ser a escolha por defeito em projetos de engenharia.

Hierarquia de Dados


Os dados são geralmente classificados em três categorias com base na sua estrutura:

1. **Dados Não Estruturados:** Sem formato predefinido.
2. **Dados Semi-Estruturados:** Têm propriedades organizacionais mas sem esquema rígido.
3. **Dados Estruturados:** Seguem um modelo estrito e predefinido (geralmente tabular).


Compreender como os dados estão organizados é o primeiro passo.

- **Não Estruturados:** Texto, Binário, Multimédia.
- **Semi-Estruturados:** Árvores hierárquicas ou pares Chave-Valor (JSON, XML).
- **Estruturados:** Tabulares (Linhas e Colunas).

Ilustração da Estrutura



Espectro de Estrutura de Dados



Exemplos de Formatos de Ficheiro

Dados Não Estruturados

Como é que os dados são guardados no disco?

- **Ficheiros de Texto:** Sequências de caracteres legíveis por humanos. Depuráveis e portáteis.
- **Ficheiros Binários:** Sequências de bytes para leitura por máquina. Compactos e rápidos.
- **Magic Numbers:** Primeiros bytes que identificam o formato (ex: 0x89 0x50 0x4E 0x47 para PNG).

Processamento de Dados Não Estruturados: Ferramentas Básicas

Antes de usar ferramentas avançadas, usamos utilitários Unix básicos:

- `head / tail`: Ver o início ou fim de um ficheiro.
- `wc`: Contar linhas, palavras e caracteres.
- `file`: Identificar o tipo de dados.
- `grep`: Procurar padrões.

Expressões Regulares (Regex) I

Para processar texto não estruturado, precisamos de descrever padrões.

- **Literal:** abc corresponde a "abc".
- **Wildcard:** . corresponde a qualquer caracter.
- **Quantificadores:** * (0+), + (1+), ? (0 ou 1).
- **Classes de Caracteres:** [a-z], \d (dígito), \w (palavra), \s (espaço).

Expressões Regulares (Regex) II

- **Âncoras:** ^ (início), \$ (fim).
- **Exemplo (Email):** `^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`

Logs são texto “quase” não estruturado.

- **awk:** Processar colunas de texto.
 - Exemplo: `awk '$9 == 404 {print $7}' access.log`
- **sed:** Editor de fluxo para transformação.
 - Exemplo: `sed 's/velho/novo/g' ficheiro.txt`

Representação de informação visual e complexa.

- **Raster:** Grelha de píxeis (PNG, JPEG). Com perdas vs. Sem perdas.
- **Vectorial:** Caminhos matemáticos (SVG, PDF). Infinitamente escalável.
- **PDF:** Contentor para texto, fontes e gráficos. Inclui **Metadados** (Autor, Data).

Dados Semi-Estruturados

Dados que usam “tags” ou “marcadores” para separar elementos semânticos.

- **Flexibilidade:** Representa hierarquia e aninhamento.
- **Formatos:** CSV, XML, JSON, YAML.

CSV (Comma Separated Values)

A forma mais simples de trocar dados tabulares como texto.

- **Conceito:** Cada linha é um registo; campos separados por um delimitador (, , ; ou tab).
- **Prós:** Suporte universal, leve.
- **Contras:** Sem tipos, sem aninhamento, problemas com aspas (campos com delimitadores devem estar "entre aspas").

XML (eXtensible Markup Language)

Um padrão antigo e robusto que usa tags aninhadas.

- **Prós:** Suporta esquemas complexos (XSD) e namespaces.
- **Contras:** Verboso, excesso de tags, mais lento a processar.
- **Exemplo:** `<user id="1"><name>mario</name></user>`

JSON (JavaScript Object Notation)

O rei da comunicação web moderna (APIs).

- **Tipos:** Objetos {}, Arrays [], Strings, Números, Booleanos, Null.
- **Prós:** Menor que o XML, nativo para Dicionários e Listas em Python.
- **Validação:** Use **JSON Schema** para definir regras.

YAML (YAML Ain't Markup Language)

O padrão para configuração e DevOps.

- **Sintaxe:** Baseia-se na indentação em vez de parênteses ou tags.
- **Funcionalidades:** Suporta comentários #, âncoras e strings multi-linha.
- **Uso:** Docker, Kubernetes, GitHub Actions.

Comparação Multi-formato

Sem aninhamento nativo. Lista de “Skills” requer um separador (ex: pipe |).

```
id,nome,skills,ativo  
1,"Jane Doe","Python|SQL",true  
2,"Bob Smith","Java|C++",false
```

Registro de Empleado: XML

```
<employees>
  <employee id="1">
    <name>Jane Doe</name>
    <skills><skill>Python</skill><skill>SQL</skill></skills>
    <active>true</active>
  </employee>
</employees>
```

Registro de Empleado: JSON

```
{"employees": [{  
    "id": 1, "name": "Jane Doe",  
    "skills": ["Python", "SQL"], "active": true  
}]  
}
```

Registro de Empleado: YAML

```
employees:  
  - id: 1  
    name: Jane Doe  
    skills: [Python, SQL]  
    active: true
```

Serialização Binária

Quando o desempenho é mais importante que a legibilidade humana.

- **BSON:** JSON Binário (usado em MongoDB). Suporta mais tipos (ex: Data).
- **MessagePack:** Serialização binária pequena e rápida.
- **Parquet:** Formato de armazenamento colunar. Eficiente para análise de big data.

Formato de serialização da Google.

1. **Definir:** Estrutura num ficheiro `.proto`.
2. **Compilar:** Gerar código para a sua linguagem.
3. **Serializar:** Dados binários altamente compactos para transmissão.

Ferramentas e Validação

Ferramentas de linha de comando para processar JSON e YAML.

- **jq:** `cat data.json | jq '.user'`
- **yq:** `yq eval '.port = 8080' config.yml`

Validação de Dados com Pydantic

Pydantic é a forma moderna de validar dados em Python.

```
from pydantic import BaseModel, EmailStr
```

```
class User(BaseModel):  
    id: int  
    name: str  
    email: EmailStr
```

```
# Valida e converte tipos automaticamente
```

```
u = User(id="1", name="Mario", email="mario@ua.pt")
```

Sumário

- **Categorias:** Não estruturados (logs), Semi-estruturados (JSON/YAML), Estruturados (CSV).
- **Fundamentos:** Compreender bits, bytes e codificações de caracteres (UTF-8).
- **Processamento:** Usar Regex, awk e sed para texto; jq/yq para formatos.
- **Escolha:** Usar JSON para APIs, YAML para config e CSV/Parquet para dados em massa.
- **Validação:** Validar sempre os dados (ex: Pydantic) para garantir a integridade do sistema.