

Web programming

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Universidade de Aveiro

JavaScript

JavaScript: Visão Geral Detalhada

O JavaScript (JS) é frequentemente mal compreendido como um “brinquedo de scripting”, mas é uma linguagem sofisticada e de alto nível.

1. Tipagem Dinâmica e Tipagem Fraca

- As variáveis não estão vinculadas a um *tipo de dados* específico.
- *Porque é que isto importa:* Pode atribuir um Número a uma variável e, mais tarde, atribuir uma String à mesma variável. Isto oferece flexibilidade, mas aumenta o risco de erros em tempo de execução (ex: tentar multiplicar uma string).

```
let x = 42;  
x = "olá";  
console.log(x)
```

Paradigmas de Programação

Programação Sequencial (Procedimental)

Este é o modelo utilizado em C básico, Fortran ou scripts simples de Python.

A Lógica:

1. O programa inicia.
2. A Linha 1 executa.
3. A Linha 2 executa.
4. **A Linha 3 pede entrada de dados (`scanf`, `input()`).**
5. O programa **PARA** (bloqueia) e espera pelo utilizador.
Nada mais acontece até o utilizador carregar no Enter.

Porque é que isto falha na UI: Numa interface web, não podemos **“parar”** o motor de renderização para esperar por um clique do rato. Se o fizéssemos, os botões não animariam e os gifs não seriam reproduzidos.

Programação Orientada a Eventos

As interfaces modernas (Web, Windows, macOS) utilizam uma arquitetura **Orientada a Eventos** (Event-Driven).

A Lógica:

1. O programa inicia (Inicialização).
2. Define “Handlers” (funções à espera de gatilhos específicos).
3. Entra no **Event Loop** (Ciclo de Eventos).
4. O programa fica num **Estado de Escuta** (Listening State).

O “Princípio de Hollywood”:

- *Não nos ligue, nós ligamos-lhe.*
- O código não pergunta “O utilizador clicou?”. Em vez disso, o browser interrompe o código dizendo “Acabou de ocorrer um clique, execute a Função de Clique.”

A Cadeia de Eventos

Como é que uma ação física se torna execução de código?

1. **Nível de Hardware:** O utilizador move o rato. O hardware do rato envia um sinal elétrico (interrupção) ao CPU.
2. **Nível do SO:** O Sistema Operativo (Windows/Linux) interpreta este sinal como uma mudança de coordenadas e pinta o cursor a mover-se.
3. **Nível do Browser:** A janela do browser vê que o cursor está sobre um botão HTML específico e que o botão do rato foi pressionado.
4. **O Evento:** O browser cria um Objeto JavaScript Event contendo detalhes (coordenadas X/Y, qual o botão, timestamps).
5. **O Listener:** O browser verifica: *Este elemento HTML tem um listener anexado?* 5/28

JavaScript na Página Web

O Document Object Model (DOM)

O Conceito: Quando escreve um ficheiro HTML, é apenas uma string de texto. O browser analisa (faz o parse) desta string para uma estrutura em memória chamada DOM.

- **HTML:** `<div id="app"></div>` (Texto no disco rígido)
- **DOM:** `HTMLDivElement` (Objeto na RAM)

Porque é que o JS usa o DOM: O JavaScript não pode editar o ficheiro de texto no servidor. Ele edita o **Objeto na RAM**. O motor de renderização do browser vigia constantemente o DOM; quando o JS atualiza o objeto DOM, o browser “repinta” o ecrã.

Estratégias de Execução e Carregamento

O HTML é analisado sequencialmente (de cima para baixo). Quando o parser vê uma tag `<script>`, pausa a análise do HTML para descarregar e executar o script. Isto cria problemas:

1. O Truque “Bottom of Body”

- *Técnica:* Colocar o `<script>` logo antes de `</body>`.
- *Raciocínio:* Garante que todos os elementos HTML existem no DOM antes que o script tente encontrá-los.

2. O Atributo `defer` (Padrão Moderno)

`<script src="app.js" defer></script>`

- *Comportamento:* O script é descarregado em segundo plano (paralelo) enquanto o HTML é analisado.
- *Execução:* O browser garante que o script só correrá

O Event Loop (Detalhe Técnico)

Como é que o JS single-threaded lida com tarefas assíncronas (como obter dados) sem congelar?

1. **Call Stack:** Executa código síncrono (LIFO - Last In, First Out).
2. **Web APIs:** Quando chama `setTimeout` ou `fetch`, o “trabalho” é delegado às threads C++ do Browser (não à thread JS).
3. **Callback Queue (Fila):** Quando a Web API termina, coloca a sua função de callback numa Fila.
4. **O Loop:** O Event Loop verifica: *“A Stack está vazia?”*
 - Se **NÃO**: Espera.
 - Se **SIM**: Move o primeiro item da Fila para a Stack.

É por isto que `setTimeout(fn, 0)` não corre imediatamente — espera que a stack fique limpa.

Exemplos de JS

1. Manipulação de Eventos do Rato

Usamos `addEventListener`. Esta é a fase de registo da programação Orientada a Eventos.

```
const box = document.querySelector('#box');  
// O objeto 'event' é passado automaticamente pelo  
function handleMove(event) {  
    // Atualizar texto com coordenadas do rato  
    box.textContent = `X: ${event.clientX}, Y: ${ev  
    // Estilo dinâmico baseado em lógica  
    if (event.clientX > 500) {  
        box.style.backgroundColor = 'red';  
    } else {  
        box.style.backgroundColor = 'blue';  
    }  
}  
// Subscriver o evento 'mousemove'
```

2. Conteúdo Dinâmico (Biblioteca de Fotos)

Podemos criar a interface programaticamente. É assim que o React/Vue funcionam “debaixo do capô” (Abordagem Imperativa).

```
const urls = ['img1.jpg', 'img2.jpg'];
const container = document.getElementById('gallery')

urls.forEach(url => {
  // 1. Create Element: Cria um objeto órfão em m
  const img = document.createElement('img');
  // 2. Configure Object: Define propriedades
  img.src = url;
  img.className = 'thumbnail';
  // 3. Attach Event: Torna-o interativo imediatamente
  img.addEventListener('click', () => {
    console.log("Clicou em " + url);
  })
})
```

3. Dados Assíncronos (Fetch API)

Obter dados de uma API leva tempo (latência). Usamos **Promises** (`async/await`) para evitar bloqueios.

```
async function getData() {  
  try {  
    // 'await' cede a thread até que a Promise seja resolvida  
    // A UI permanece responsiva durante esta pausa  
    const response = await fetch('https://api.climacast.com/');  
    // O parsing do JSON também é assíncrono (garantido por Promise)  
    const data = await response.json();  
    console.log(data); // Corre apenas após a Promise ser resolvida  
  } catch (error) {  
    // Lida com falhas de rede (404, 500, Offli...)  
    console.error("Fetch falhou:", error);  
  }  
}
```

4. Comunicação em Tempo Real (WebSockets)

HTTP vs. WebSockets:

- **HTTP:** Cliente pede, Servidor responde, Ligação fecha. (Stateless).
- **WebSocket:** Cliente realiza um "Handshake", a Ligação atualiza para socket TCP, a Ligação mantém-se aberta.

```
const socket = new WebSocket('ws://localhost:8080')  
// Evento: Ligação Estabelecida  
socket.onopen = () => {  
    console.log("Ligado ao Servidor de Chat");  
    socket.send("Utilizador entrou");  
};  
// Evento: Servidor enviou dados para nós  
socket.onmessage = (event) => {  
    // Isto dispara sempre que o servidor envia dados
```


Depuração (Debugging) no Browser

O Desafio das Linguagens Interpretadas

Ao contrário de C, C++ ou Rust, o JavaScript é uma linguagem **Interpretada** (ou compilada JIT).

Linguagens Compiladas (C/C++):

- O compilador analisa todo o código **antes** da execução.
- Erros de sintaxe e incompatibilidade de tipos são apanhados em **Tempo de Compilação**.
- *Resultado:* Não pode executar o programa até que estes erros sejam corrigidos.

Linguagens Interpretadas (JavaScript):

- O browser lê e executa o código linha-a-linha (ou bloco-a-bloco) em **Tempo de Execução (Runtime)**.
- *Resultado:* A aplicação pode carregar perfeitamente e correr durante minutos.

A Lacuna de Ambiente: Editor vs. Browser

A depuração de Aplicações Web introduz uma desconexão entre onde **escreve** o código e onde **executa** o código.

1. A Mudança de Contexto (Context Switch):

- Escreve código num **IDE** (VS Code), que tem análise estática e linting.
- Executa código no **Browser** (Chrome/Firefox).
- Quando ocorre um erro, ele aparece na Consola do Browser, não imediatamente no seu editor de texto.

2. O Problema da “Caixa Negra”:

- O browser executa frequentemente código “minificado” ou “agrupado” (bundled) (para poupar largura de banda).
- Um erro na linha 1 do `bundle.js` é inútil para o

Estratégias de Depuração

1. Depuração "Printf" (`console.log`)

- O método mais antigo. Imprime variáveis na consola do browser para inspecionar o estado.
- *Prós*: Rápido, simples.
- *Contras*: Atravanca o código, requer limpeza, não pausa a execução.

2. A palavra-chave `debugger` ;

- Colocar a instrução `debugger` ; no seu código força o browser a **pausar a execução** (breakpoint) nessa linha.
- Pode então percorrer o código linha-a-linha.

3. Browser DevTools (O separador Sources)

- Browsers modernos (Chrome/Firefox) têm debuggers integrados que rivalizam com IDEs de desktop 15/28

Frameworks Frontend Modernas

O Problema “Estado vs. Vista”

Em apps complexas (ex: Facebook, Spotify), manter a UI (Vista) sincronizada com os dados (Estado) usando Vanilla JS é propenso a erros.

As Frameworks resolvem isto através de:

1. **Programação Declarativa:** Define *o que* a UI deve parecer para um determinado estado, e não *como* atualizá-la.
2. **Componentização:** Dividir a UI em pedaços reutilizáveis e isolados.

React: A Biblioteca

Desenvolvido pelo Facebook (Meta). O React é tecnicamente uma **Biblioteca**, não uma Framework, focada apenas na camada de Vista (View).

Conceitos Chave:

1. **Virtual DOM:** O React mantém uma cópia leve do DOM em memória. Quando o estado muda, calcula a “diferença” (diff) e atualiza apenas as partes alteradas do DOM real.
2. **JSX (JavaScript XML):** Extensão de sintaxe que permite escrever HTML dentro de JS.
3. **Fluxo de Dados Unidirecional:** Os dados fluem para baixo (Pai -> Filho).

Exemplo React

Note a natureza **Declarativa**. Não chamamos `appendChild`. Retornamos a estrutura que queremos.

```
import React, { useState } from 'react';
function ImageGallery() {
  // State Hook: Quando 'images' muda, a UI auto-at
  const [images, setImages] = useState([
    { id: 1, url: 'img1.jpg' }
  ]);
  return (
    <div id="gallery">
      {/* Ciclo dentro de JSX */}
      {images.map(img => (
        <img key={img.id} src={img.url}
          className="thumbnail" />
      ))}
    </div>
  );
}
```


Angular: A Framework

Desenvolvido pela Google. O Angular é uma **Framework** completa. Inclui routing, clientes HTTP e gestão de formulários “out of the box”.

Conceitos Chave:

1. **TypeScript:** Obrigatório. Adiciona tipagem estática (Interfaces, Classes) ao JS para segurança.
2. **Injeção de Dependência (DI):** Sistema integrado para gerir serviços e estado.
3. **Ligação de Dados Bidirecional (Two-Way Data Binding):** Alterações na UI atualizam o Estado; Alterações no Estado atualizam a UI (automaticamente).
4. **Real DOM:** O Angular opera diretamente no DOM mas usa um mecanismo sofisticado de Detecção de Mudanças (Zones).

Exemplo Angular

O Angular separa a Lógica (Typescript) da Vista (Template HTML).

Lógica do Componente (gallery.component.ts)

```
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
  selector: 'app-gallery',
  templateUrl: './gallery.component.html'
})
export class GalleryComponent {
  // Array Tipado
  images: Array<{url: string}> = [{ url: 'img1.jpg'
}
```

Template (gallery.component.html)

Comparação Resumida

Característica	Vanilla JS	React	Angular
Paradigma	Imperativo	Declarativo	Declarativo
Linguagem	JavaScript	JS + JSX	TypeScript
DOM	Acesso Direto	Virtual DOM	Real DOM + Zones
Escala	Scripts pequenos	Apps Médias/Grandes	Apps Empresariais
Curva de Aprendizagem	Baixa	Média	Alta

Backends

Node.js não é uma linguagem; é um **Ambiente de Execução (Runtime)**. Pega no Motor V8 do Chrome e adiciona bindings C++ para Sistema de Ficheiros (FS) e Redes, permitindo que o JS corra em servidores.

NPM (Node Package Manager):

- Gere dependências (bibliotecas).
- **package.json**: O manifesto do projeto. Lista quais as bibliotecas necessárias (dependencies) e como correr o projeto (scripts).

Servidor Express Simples

Express é a framework padrão para Node. Simplifica o routing.

```
// Importar biblioteca express
const express = require('express');
const cors = require('cors'); // Middleware para Seg
const app = express();
// Ativar CORS: Permite que o nosso JS baseado no b
// vá buscar dados a este servidor. Sem isto, o bro
app.use(cors());
// Definir uma Rota (Endpoint)
app.get('/api/hello', (req, res) => {
  // Enviar resposta JSON
  res.json({
    msg: "Olá Mundo",
    serverTime: Date.now()
```

Enquanto o Node.js partilha uma linguagem com o frontend, o **Python** é dominante em Ciência de Dados e IA.

Características FastAPI:

1. **Assíncrono:** Usa `async def` do Python (padrão ASGI), tornando-o muito mais rápido que Flask/Django.
2. **Dicas de Tipo (Type Hints):** Valida dados automaticamente.
3. **Swagger UI:** Gera um website de documentação (/docs) para a sua API automaticamente.

Exemplo FastAPI

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

# Configuração CORS
# Permitir explicitamente o contentor/origem do fro
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"], # Em prod, substituir * pe
    allow_methods=["*"],
)

@app.get("/api/items")
async def read_items():
```


Temos duas aplicações separadas:

1. **Frontend:** HTML/JS estático servido pelo Nginx (ou uma app React/Angular compilada).
2. **Backend:** API Python/Node a processar dados.

Precisamos de as correr juntas e garantir que conseguem comunicar.

Configuração do Docker Compose

`docker-compose.yml` orquestra aplicações multi-contentor.

```
services:
```

```
# --- 0 BACKEND ---
```

```
backend-api:
```

```
  build: ./backend_folder           # Construir imagem
```

```
  container_name: py_api
```

```
  ports:
```

```
    - "8000:8000"                   # Expor porta 8000
```

```
  volumes:
```

```
    - ./backend_folder:/app         # Hot-reload de a
```

```
# --- 0 FRONTEND ---
```

```
frontend-web:
```

```
  image: nginx:alpine              # Usar Nginx pré-
```

JavaScript & A Web

- [MDN Web Docs \(Mozilla\)](#) - A bíblia do desenvolvimento web.
- [JavaScript.info](#) - Mergulho profundo na linguagem moderna.
- [What the heck is the event loop anyway?](#) (Philip Roberts)
- Visualização essencial do runtime de JS.

Frameworks

- [React Documentation](#) - Documentação oficial (reescrita recentemente).
- [Angular University](#) - Tutoriais abrangentes para Angular.

Backend & DevOps

- [Node is Best Practices](#) - Padrões de arquitetura