

Prog 4 - Aula 2

1. O que define a linguagem HTML (Linguagem de Marcacao de HiperTexto) no contexto da web?

- ☐ (A) Define a aparencia e o estilo visual das paginas.
- ☐ (B) Define a funcionalidade e o comportamento interativo da pagina.
- ☐ (C) E o bloco de construcao basico que define o significado e a estrutura do conteudo.
- ☐ (D) E uma linguagem de programacao usada para calculos matematicos complexos no servidor.

2. Qual elemento é oficialmente conhecido como o "elemento raiz" de uma página HTML?

- ☐ (A) <body>
- ☐ (B) <html>
- ☐ (C) <head>
- ☐ (D) <nav>

3. Sobre a sensibilidade de caixa (case sensitivity) nas tags HTML, é correto afirmar que:

- ☐ (A) As tags devem ser escritas obrigatoriamente em letras maiúsculas.
- ☐ (B) O nome de um elemento dentro de uma tag é insensível a maiúsculas e minúsculas.
- ☐ (C) O navegador ignora tags que não estejam escritas em minúsculas.
- ☐ (D) Apenas a tag de fechamento deve ser maiúscula.

4. Qual é a função primordial do elemento <head> em um documento HTML?

- ☐ (A) Conter todo o conteúdo visível aos visitantes, como textos e imagens.
- ☐ (B) Atuar como um container para conteúdos não visíveis, como palavras-chave, descrições e links para CSS.
- ☐ (C) Definir o título principal que aparece no corpo da página.
- ☐ (D) Criar o rodapé da página.

5. Para que serve o elemento `<meta charset="utf-8">` dentro do cabeçalho?

- ☐ (A) Para definir o idioma principal da página como inglês.
- ☐ (B) Para definir o tipo de codificação de caracteres.
- ☐ (C) Para conectar a página a um banco de dados externo.
- ☐ (D) Para aumentar a velocidade de carregamento das imagens.

6. Sobre os títulos (headings), qual das alternativas abaixo está correta?

- ☐ (A) Existem apenas três níveis de títulos: `<h1>`, `<h2>` e `<h3>`
- ☐ (B) O `<h6>` define o título maior e mais importante da página.`</h6>`
- ☐ (C) O `<h1>` define o título maior e o `<h6>` o título menor.
- ☐ (D) O HTML não adiciona linhas em branco automaticamente antes ou depois de um título.

7. Qual a principal característica da tag `<head>`, utilizada para quebras de linha?

- ☐ (A) Ela exige uma tag de fechamento obrigatória.
- ☐ (B) Ela é uma tag vazia, ou seja, não possui tag de fechamento.
- ☐ (C) Ela inicia um novo parágrafo com margens automáticas.
- ☐ (D) Ela só pode ser usada dentro de tabelas.

8. Na criação de listas, quais tags são usadas para listas "Não Ordenadas" (com bullets) e "Ordenadas" (com números), respectivamente?

- ☐ (A) `<ol>` e `<ul>`
- ☐ (B) `<ul>` e `<ol>`
- ☐ (C) `<li>` e `<ul>`
- ☐ (D) `<dl>` e `<dt>`

9. Em uma tabela HTML, o que representam as tags `action` e `<form>`?

- ☐ (A) `<tr>` define uma célula de dado e `<td>` define a borda.`</td></tr>`
- ☐ (B) `<tr>` define o título da tabela e `<td>` define a cor.`</td></tr>`
- ☐ (C) `<tr>` define uma linha da tabela e `<td>` define uma célula de dados (table data).`</td></tr>`
- ☐ (D) Ambas servem para criar apenas o cabeçalho da tabela.

10. Qual é a utilidade do atributo alt na tag de imagem ?

- ☐ (A) Definir a URL da imagem que será exibida.
- ☐ (B) Ajustar a altura (height) da imagem na tela.
- ☐ (C) Definir um "texto alternativo".
- ☐ (D) Criar uma borda colorida ao redor da foto.

11. A tag <a> permite a navegação entre páginas, conectando diferentes caminhos dentro de um sistema.

No filme, a existência de linhas temporais sugere conexões entre eventos dentro de uma estrutura maior.

Qual alternativa apresenta a melhor analogia?

- ☐ (A) Links conectam páginas distintas, assim como eventos do filme se conectam formando caminhos possíveis dentro de uma estrutura temporal organizada
- ☐ (B) Links funcionam como elementos isolados, assim como eventos do filme ocorrem sem conexão ou continuidade dentro da narrativa apresentada ao espectador
- ☐ (C) Links representam caminhos fixos, assim como o filme apresenta uma única linha temporal sem variações ou conexões entre eventos distintos
- ☐ (D) Links são elementos decorativos, assim como eventos do filme não possuem função estrutural na construção da narrativa apresentada