

Prog 4 - Aula 4

1. Qual é o papel fundamental do JavaScript no desenvolvimento front-end?

- ☐ (A) Definir apenas a estrutura estática das páginas.
- ☐ (B) Criar interfaces web interativas e dinâmicas, manipulando HTML e CSS.
- ☐ (C) Gerenciar exclusivamente o armazenamento de dados no servidor.
- ☐ (D) Substituir o uso de navegadores para a leitura de documentos.

2. De que formas o JavaScript pode ser integrado a um documento HTML?

- ☐ (A) Apenas através de arquivos com extensão ".css".
- ☐ (B) Somente inserindo o código diretamente no cabeçalho (head).
- ☐ (C) Diretamente na tag <script> ou importando um arquivo externo com extensão ".js".
- ☐ (D) Apenas através de links para bibliotecas externas como o React.

3. Sobre a sintaxe de variáveis no JavaScript, qual palavra reservada é usada para definir um valor que não muda?

- ☐ (A) let
- ☐ (B) var
- ☐ (C) const
- ☐ (D) fixed

4. Qual função nativa é utilizada para coletar uma informação digitada pelo usuário através de uma janela popup?

- ☐ (A) alert()
- ☐ (B) console.log()
- ☐ (C) window.print()
- ☐ (D) prompt()

5. O que representa o Modelo de Objeto de Documento (DOM)?

- ☐ (A) Uma nova linguagem de programação que substitui o JavaScript.
- ☐ (B) Uma interface que representa a estrutura de uma página web como uma árvore lógica de nós e objetos.
- ☐ (C) O hardware do servidor onde a página está hospedada.
- ☐ (D) Um estilo de design para criar logos em SVG.

6. Qual método do DOM é utilizado para selecionar o primeiro elemento que encontrar com base em um seletor (como uma classe ou tag)?

- ☐ (A) `document.getElementById()`
- ☐ (B) `document.querySelectorAll()`
- ☐ (C) `document.querySelector()`
- ☐ (D) `document.getElementByName()`

7. Para reagir a uma ação do usuário, como um clique, qual método é utilizado para "escutar" esse evento?

- ☐ (A) `addEventListener()`
- ☐ (B) `removeEventListener()`
- ☐ (C) `onClickHandler()`
- ☐ (D) `setTimeout()`

8. Qual é a melhor prática recomendada para alterar estilos de um elemento via JavaScript de forma organizada?

- ☐ (A) Alterar o CSS diretamente pela propriedade `.style.color`
- ☐ (B) Usar o `classList` para adicionar, remover ou alternar classes CSS.
- ☐ (C) Reescrever todo o documento HTML usando `document.write`
- ☐ (D) Deletar o elemento e criar um novo com a cor desejada.

9. No contexto de manipulação de dados, qual função converte um texto (string) em um objeto JavaScript?

- ☐ (A) `JSON.stringify()`
- ☐ (B) `JSON.parse()`
- ☐ (C) `toString()`
- ☐ (D) `Object.assign()`

10. Qual é a diferença entre `setTimeout()` e `setInterval()`?

- ☐ (A) `setTimeout()` executa várias vezes; `setInterval()` executa apenas uma.
- ☐ (B) `setTimeout()` executa uma vez; `setInterval()` executa repetidamente.
- ☐ (C) Ambos executam o código instantaneamente sem delay.
- ☐ (D) `setInterval()` é usado apenas para animações de CSS.

11. Durante a investigação da fita amaldiçoada em *O Chamado*, Rachel percebe que precisa interagir rapidamente com elementos que aparecem na tela da televisão para entender os padrões da maldição. Em um sistema web inspirado nessa cena, o desenvolvedor precisa selecionar um único elemento específico da página para alterar seu conteúdo.

Qual método melhor representa essa ação?

- ☐ (A) Utilizar `querySelector()` para selecionar os elementos, assim como Rachel foca em um detalhe específico do vídeo para avançar na investigação.
- ☐ (B) Utilizar `setInterval()` para repetir a busca por elementos, semelhante ao looping da fita amaldiçoada ao longo do filme.
- ☐ (C) Utilizar `JSON.stringify()` para converter os elementos da página em texto, simulando a interpretação da fita.
- ☐ (D) Utilizar `forEach()` para percorrer todos os elementos da página, mesmo que apenas um seja necessário para análise.