

Prog IV - Aula 1

1. De acordo com a aula, como pode ser definida a arquitetura cliente-servidor?

- ☐ (A) Um sistema onde todos os dispositivos possuem o mesmo poder de processamento sem distinção de tarefas.
- ☐ (B) Uma arquitetura onde o processamento da informação é dividido em módulos, sendo um responsável pela manutenção e outro pela obtenção dos dados.
- ☐ (C) Um modelo de computação antiga que não se aplica mais ao contexto da Web moderna.
- ☐ (D) Uma rede onde os dados circulam sem a necessidade de requisições ou respostas formais.

2. Na arquitetura C/S conhecida como "Par-Par", como os processos interagem?

- ☐ (A) Existe uma clara hierarquia de mestre e vassalo definida permanentemente.
- ☐ (B) O servidor nunca pode iniciar um processamento, apenas o cliente.
- ☐ (C) Cada um dos nodos assume tanto o papel de cliente quanto de servidor.
- ☐ (D) É uma arquitetura centrada exclusivamente em um único servidor potente que atende terminais burros.

3. O que compõe a estrutura básica de uma requisição HTTP?

- ☐ (A) Método, URL, cabeçalhos e, opcionalmente, o corpo.
- ☐ (B) Apenas o Status Code e a mensagem de sucesso.
- ☐ (C) Somente o endereço IP do destinatário e o código HTML da página.
- ☐ (D) Um conjunto de regras criptográficas que impedem a leitura dos dados pelo servidor.

4. As mensagens de erro classificadas na série "4xx" indicam problemas relacionados a:

- ☐ (A) Sucesso na operação solicitada pelo usuário.
- ☐ (B) Erros originados no lado do servidor.
- ☐ (C) Falhas ou erros relacionados com o cliente.
- ☐ (D) Mensagens puramente informativas sobre o estado da conexão.

5. Qual é a função primordial do método HTTP GET?

- ☐ (A) Enviar informações de cadastros retirados de formulários.
- ☐ (B) Solicitar ou requisitar um recurso.
- ☐ (C) Deletar arquivos ou informações presentes no banco de dados.
- ☐ (D) Editar arquivos e informações já existentes no servidor de forma total.

6. Para enviar informações ao servidor, como fotos de perfil, qual método é o mais utilizado?

- ☐ (A) GET.
- ☐ (B) HEAD.
- ☐ (C) POST.
- ☐ (D) TRACE.

7. Qual é a principal característica que diferencia o método PATCH do método PUT?

- ☐ (A) O PATCH é usado para criar novos dados, enquanto o PUT serve apenas para leitura.
- ☐ (B) O PUT é autoexplicativo e o PATCH requer criptografia SSL.
- ☐ (C) O PATCH é usado para aplicar modificações parciais.
- ☐ (D) Não há diferença prática entre eles, sendo termos sinônimos na arquitetura REST.

8. Quais são as três camadas principais de uma aplicação web moderna citadas nas fontes?

- ☐ (A) Hardware, Software e Firmware.
- ☐ (B) Usuário, Interface e Internet.
- ☐ (C) Frontend, Backend e Banco de Dados.
- ☐ (D) HTML, CSS e JavaScript.

9. No frontend, qual tecnologia é responsável especificamente pelo "comportamento" da aplicação?

- ☐ (A) HTML.
- ☐ (B) CSS.
- ☐ (C) JavaScript.
- ☐ (D) SQL.

- 10.** Em Hellraiser, a Caixa de Lemarchand funciona como um mecanismo que, ao ser manipulada corretamente, invoca os Cenobitas — entidades que respondem ao "chamado". Sob a ótica da arquitetura web, qual alternativa descreve mais corretamente esse processo?
- (A)** A caixa atua como um banco de dados que armazena Cenobitas, sendo aberta via consultas SQL.
 - (B)** O manipulador da caixa representa o servidor, enquanto os Cenobitas são clientes que solicitam recursos.
 - (C)** A caixa funciona como um cliente que dispara uma requisição, e os Cenobitas atuam como servidores que respondem à chamada.
 - (D)** Os Cenobitas são middlewares que interceptam requisições antes que cheguem ao backend.
 - (E)** A caixa representa um protocolo HTTP, enquanto os Cenobitas são cabeçalhos da requisição.