2 Manipolazione di stringhe

Esercizio 1.8

Si crei uno script PHP che, ricevuta con metodo GET o POST un'ampia porzione di testo inserito mediante un elemento *textarea* nel form, esegua le seguenti elaborazioni:

- se il testo inserito ha lunghezza maggiore di 5 caratteri, ne stampi la sottostringa iniziale di lunghezza 5 (si usi la funzione *substr* del linguaggio PHP).

- conti le occorrenze di una breve stringa, inviata mediante lo stesso form con un input box di testo. Si usi la funzione *substr_count* del linguaggio PHP per il conteggio.
- usando la funzione *strpos*, restituisca la posizione della prima occorrenza della breve stringa nel testo
- estendendo il punto precedente, e usando sempre la funzione *strpos*, restituisca una lista della posizioni di tutte le occorrenze della breve stringa nell'ampia porzione di testo (si applichi ad un caso in cui vi siano più occorrenze della parola cercata)
- acquisisca una seconda breve stringa e sostituisca tutte le occorrenze della prima breve stringa con quest'ultima seconda stringa (si usi la funzione *substr_replace* del linguaggio PHP)

Esercizio 1.9

Modificando l'esercizio precedente, si crei uno script che accetta del testo ed una parola da cercare nel testo, e restituisca in una pagina html il testo con tutte le occorrenze della parola trovata evidenziate in giallo.
Suggerimento: si ricordi che per modificare le proprietà del font è disponibile il tag "FONT". Ad esempio, per evidenziare in giallo la parola "testo":
`<FONT style="BACKGROUND-COLOR: yellow">testo</FONT>`.

Esercizio 1.10

Si scriva uno script PHP che, ricevute due stringhe inviate dall'utente attraverso un form, indichi se sono uguali o diverse. Nel caso in cui le stringhe sono diverse, lo script le visualizzi in ordine di lunghezza. Si estenda poi l'esercizio al caso di 3 o più stringhe inserite. [Sugg. per l'ordinamento in termini di lunghezza si utilizzi una delle funzioni sort messe

a disposizione dal linguaggio PHP (https://www.php.net/manual/en/array.sorting.php)]

3 Gestione delle eccezioni

Esercizio 1.11

Si usi il costrutto `throw/try/catch` per gestire lato server la possibilità che l'utente non inserisca tutti i dati in un form contenente almeno qualche elemento di input testuale e una scelta di varie opzioni mediante checkbox.