WAC
Windows Artefacts Collector

CENTRE D'EXCELLENCE CYBERDEFENSE AEROSPATIALE

Créé par le Centre d'Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC)

Documentation
WAC (Windows Artefacts Collector)

Logiciel de prélèvement d'artefacts Windows pour l'investigation numérique



ARTEFACTS SYSTÈME

FICHIERS UTILISATEUR

PREUVES NUMÉRIQUES

UN OUTIL AU SERVICE DE L'INVESTIGATION NUMÉRIQUE

WAC — Windows Artefacts Collector

Documentation utilisateur

Version du logiciel	1.4.0
Édition du document	septembre 2026
Éditeur	Centre d'Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC)
	École de l'air et de l'espace, base aérienne 701, Salon-de-Provence

Ce document décrit l'emploi de WAC : préparation, exécution d'une collecte, lecture et vérification des résultats, et traces laissées sur la machine examinée. Les mesures citées ont été relevées sur une machine virtuelle Windows 11 de test ; elles donnent des ordres de grandeur, pas des engagements.

Table des matières

1 Présentation **4**

1.1 À quoi sert WAC 4

1.2 Le principe directeur : une empreinte minimale 4

1.3 Ce que WAC ne fait pas 4

2 Principes de fonctionnement **6**

2.1 Lecture directe du disque 6

2.2 Consigne et travail 6

2.3 Ruches du registre et journaux de transaction 7

2.4 L'extraction en deux temps 7

2.5 Ce qui reste lu « à chaud » 7

3 Préparer une collecte **8**

3.1 Prérequis 8

3.2 Le support de collecte 8

3.3 Avant d'intervenir 9

4 Lancer une collecte **10**

4.1 Ligne de commande 10

4.2 Fichier de configuration : `wac.yml` 10

4.3 Options 12

4.4 Exemples 13

4.5 L'option `--binary` 13

4.6 Déroulement à l'écran 15

4.7 Durée 16

5 Collecter ici, convertir ailleurs **17**

5.1 Pourquoi séparer 17

5.2 Quel mode choisir 18

5.3 Les deux commandes 18

5.4 Ce que prend `--collect` 18

5.5 Ce que fait `--convert` . . . 19
5.6 Limites . . . 20

6 Les résultats **21**
6.1 Arborescence . . . 21
6.2 Le manifeste de consigne . . . 21
6.2.1 En-tête . . . 21
6.2.2 Chaque pièce . . . 21
6.3 Vérifier l'intégrité d'une collecte . . . 23
6.3.1 Le sceau . . . 23
6.3.2 Chaque pièce . . . 23
6.4 Le journal d'investigation . . . 26
6.5 Les fichiers d'artefacts . . . 27
6.5.1 Système et comptes . . . 27
6.5.2 Exécution de programmes . . . 28
6.5.3 Fichiers et navigation . . . 31
6.5.4 Périphériques . . . 32
6.5.5 Journaux d'événements (`--events`) . . . 32

7 Lire les données **34**
7.1 Horodatages . . . 34
7.2 Noms des comptes . . . 34
7.3 Noms des GUID . . . 34
7.4 Un champ absent n'est pas un champ vide . . . 35
7.5 Artefact non collecté . . . 35
7.6 Données non décodées . . . 35
7.7 Chemins . . . 35

8 Traces laissées sur la machine examinée **36**
8.1 Ce que WAC fait encore . . . 36
8.2 Ce que WAC ne fait plus . . . 37
8.3 Ce qu'aucun outil ne peut éviter . . . 37

9 Limites connues **38**

10 Dépannage **39**

A Glossaire **40**

CHAPITRE 1

Présentation

1.1 À quoi sert WAC

WAC prélève, sur un poste Windows en fonctionnement, les artefacts utiles à une investigation numérique : base de registre, journaux d'événements, fichiers Prefetch, raccourcis et listes de sauts, tâches planifiées, services, comptes, processus et sessions. Il les restitue sous forme de fichiers **JSON**, prêts à être analysés ou versés dans une chaîne de traitement.

Il s'exécute depuis une clé USB, sans installation, et écrit tout ce qu'il produit sur cette clé.

1.2 Le principe directeur : une empreinte minimale

Examiner une machine la modifie. Chaque outil lancé laisse des traces : fichiers ouverts dont la date de dernier accès change, services sollicités qui écrivent dans les journaux, clés de registre lues par l'API. Ces traces se mêlent à celles que l'on cherche.

WAC est conçu pour que ce qu'il laisse derrière lui soit aussi proche de rien que la tâche le permet, et pour que **ce qu'il ne peut pas éviter soit écrit**. Concrètement :

- le disque est lu **directement**, en lecture seule, sans ouvrir aucun fichier par le système : aucune date d'accès n'est modifiée ;
- aucune clé du registre de la machine n'est ouverte : les ruches sont copiées, puis lues sur la copie ;
- aucun cliché instantané (VSS), aucun appel COM ou WMI, aucun service de journalisation n'est sollicité ;
- rien n'est écrit sur le disque examiné ;
- chaque opération est consignée, avec la trace qu'elle est censée laisser, dans `investigation.json`.

1.3 Ce que WAC ne fait pas

- WAC **n'analyse pas** : il prélève et met en forme. L'interprétation revient à l'analyste.
- Il ne réalise pas d'image complète du disque : il extrait les fichiers porteurs d'artefacts.
- Il ne capture pas la mémoire vive. Les seules données volatiles relevées sont la liste des

processus, les sessions ouvertes et l’état des services.

CHAPITRE 2

Principes de fonctionnement

2.1 Lecture directe du disque

WAC ouvre le volume (`\\.\C:`) en lecture seule, parcourt lui-même la table des fichiers NTFS (`$MFT`) et en extrait le contenu des fichiers utiles. Le système ne voit aucune ouverture de fichier : ni date d'accès mise à jour, ni parcours de répertoire, ni verrou.

Cette lecture prend en charge les particularités de NTFS que Windows masque d'ordinaire :

Compression NTFS
: Windows 11 compresse notamment le dossier des journaux d'événements. WAC les décompresse lui-même.

Compact OS (WOF)
: Les binaires système de Windows 10 et 11 sont stockés compressés dans un flux caché ; vus par l'API, ils paraissent ordinaires. WAC les décompresse (variantes XPRESS).

Attributs éclatés
: Un fichier très fragmenté voit ses informations réparties sur plusieurs enregistrements ; WAC les réunit.

Fichiers préalloués
: Au-delà de la longueur de données valides, NTFS rend des zéros, même si le disque contient encore les restes d'anciens fichiers. WAC fait de même : le contenu extrait est celui que verrait toute acquisition ordinaire, et son empreinte aussi.

2.2 Consigne et travail

Une pièce à conviction numérique ne s'examine jamais sur elle-même : on en fait une copie, on la scelle, et l'on travaille sur une seconde copie. Si l'analyse abîme quelque chose, la copie scellée demeure et l'opération peut être refaite.

WAC applique cette procédure à **tous** les fichiers extraits, y compris ceux qu'il ne modifie pas :

`exhibits/`
: les copies brutes, telles que lues sur le volume. Ce répertoire n'est plus jamais rouvert en écriture après l'extraction. Il contient le manifeste qui identifie chaque pièce, et le sceau du manifeste.

`working/`
: les copies de travail, recopiées depuis la consigne et vérifiées par empreinte. C'est ici que

sont faites les seules modifications (rejeu des journaux de transaction des ruches), et c'est ici que lisent tous les collecteurs.

> **À retenir**
> Chaque fichier extrait est donc écrit **deux fois** sur le support de collecte. Prévoyez la place correspondante (voir section 3.2).

2.3 Ruches du registre et journaux de transaction

Une ruche copiée sur une machine en fonctionnement ne contient pas les dernières modifications : elles sont encore dans ses journaux de transaction (`.LOG1`, `.LOG2`). WAC extrait ces journaux et les **rejoue sur la copie de travail**, pour que l'analyse porte sur l'état réel de la machine.

Tout ce que WAC écrit sur une copie est réversible : avant le rejeu, le contenu d'origine de chaque page remplacée est sauvegardé dans un journal d'annulation (`<ruche>.undo`). La copie brute, elle, reste intacte dans la consigne.

2.4 L'extraction en deux temps

L'emplacement des ruches de chaque utilisateur est inscrit dans la ruche `SOFTWARE`. WAC extrait donc d'abord les ruches de la machine (`SYSTEM`, `SOFTWARE`, `SAM`, `Amcache`), lit la liste des profils dans la copie de `SOFTWARE`, puis extrait les ruches de chaque profil (`ntuser.dat`, `usrClass.dat`).

Rien n'est supposé sur `C:` : le lecteur système est détecté, et un profil situé sur un autre disque (par exemple `D:\Users\...`) est lu sur son propre volume.

2.5 Ce qui reste lu « à chaud »

Quelques informations décrivent l'instant même de la collecte et ne figurent dans aucun fichier. Elles sont lues en direct, en une seule requête chacune, et enregistrées telles que lues dans la consigne (`exhibits\live`), où la conversion les relit :

- la liste des **processus** en cours (instantané du noyau) ;
- les **sessions** ouvertes ;
- l'**état courant des services** (la configuration, elle, est lue dans la ruche copiée) ;
- l'**horloge** et l'heure de démarrage ;
- les **réglages** de la machine en marche : lecteur système, page de code, fuseau horaire, volumes et leurs numéros de série.

CHAPITRE 3

Préparer une collecte

3.1 Prérequis

— Windows 10 ou ultérieur, 64 bits. WAC le vérifie au lancement.

— Des **droits d'administrateur** : la lecture directe d'un volume les exige. WAC le vérifie également.

— Des volumes **NTFS**, **FAT** ou **exFAT**. Un fichier situé sur un autre système de fichiers (CD-ROM) ne peut pas être lu directement ; il est signalé comme non lu, jamais ouvert autrement.

3.2 Le support de collecte

WAC s'exécute depuis le support de collecte (en général une clé USB) et y écrit tous ses résultats. Choisissez un support **vide**, de préférence en USB 3 : l'écriture est le poste le plus coûteux d'une collecte.

La place nécessaire dépend du mode et des options. Deux emplacements se remplissent : la **consigne** (copies brutes scellées) et la **copie de travail**, qui ne reprend que ce que les collecteurs modifient ou lisent pendant la collecte (ruches, Prefetch, raccourcis, listes de sauts, binaires cités). Les binaires prélevés par `--collect --binary` et les métadonnées NTFS ne sont jamais recopiés : la conversion les lit dans la consigne même. Mesures sur la machine virtuelle de test (Windows 11 sans logiciel ajouté, 1 volume) :

Mode	Consigne	Copie de travail	Durée
Exécution complète, `--events --binary` (binaires cités)	1,2 Go	0,6 Go	3 min 30
Collecte seule, `--collect --events --binary` (tous les exécutables)	2,7 Go	0,3 Go	8 min 30

Les postes les plus lourds de la consigne :

Contenu	Consigne
Métadonnées NTFS : `$MFT` (380 Mo), `$LogFile` (64 Mo), `$UsnJrnl:$J` (35 Mo, sur 3,6 Go logiques : NTFS a libéré le début, qui n'est pas copié)	480 Mo
Binaires copiés, exécution complète : les 62 binaires cités non authentifiés	250 Mo
Binaires copiés, collecte seule : 2 853 non authentifiés sur 44 446 lus	1,2 Go
Journaux d'événements (`--events`)	170 Mo
Ruches, Prefetch, raccourcis, listes de sauts	180 à 230 Mo

Une machine utilisée depuis longtemps, ou chargée de logiciels, dépasse ces chiffres : la `$MFT` croît avec le nombre de fichiers, les binaires tiers non authentifiés avec les logiciels installés. Prévoir **au moins 5 Go libres** pour une collecte seule avec `--binary`.

WAC vérifie l'emplacement **avant la toute première écriture** et refuse de démarrer :

— si le répertoire de travail contient déjà des fichiers — une collecte antérieure serait analysée à la place de celle-ci ;

— si la place libre est manifestement insuffisante.

Si la place vient à manquer en cours de prélèvement des binaires, ceux-ci sont hachés sans être copiés, et le journal d'investigation l'indique.

3.3 Avant d'intervenir

— Utilisez un **dossier de sortie neuf** pour chaque machine (option `--output`).

— Notez l'heure de l'intervention et l'identité de l'opérateur : WAC les consigne aussi, mais une trace indépendante est utile.

— Gardez à l'esprit que brancher la clé et lancer WAC laissent des traces inévitables (chapitre 8) : elles sont connues et documentées, afin de ne pas être confondues avec l'activité étudiée.

CHAPITRE 4

Lancer une collecte

4.1 Ligne de commande

Ouvrez une invite de commandes **en tant qu'administrateur**, placez-vous sur le support de collecte, puis lancez :

```
WAC.exe [--collect | --convert=dossier] [--events] [--binary | --binary-all]
        [--threads=N] [--dump]
        [--output=dossier] [--loglevel=N] [--debug]
WAC.exe --update-trust[=dossier]
```

Toutes les options sont facultatives et désactivées par défaut.

4.2 Fichier de configuration : `wac.yml`

Version. WAC numérote ses versions `<majeur>.<mineure>.<correctif>` : majeur pour une refonte, mineure pour un ajout de fonctionnalités, correctif pour des corrections. La version se lit dans les propriétés de `WAC.exe` (onglet Détails), s'affiche au lancement, et est consignée dans `investigation.json` (`Tool.Version`) : une collecte dit par quelle version elle a été faite. Ce document décrit la version 1.4.0.

La dernière version compilée se trouve dans `bin` du dépôt : `WAC.exe`, le `wac.yml` de référence, les scripts qui vérifient une collecte (section 6.3) et `SHA256SUMS` pour vérifier le tout. Copier `WAC.exe` et `wac.yml` sur la clé de collecte suffit ; les scripts restent avec l'enquêteur.

Plutôt que de retaper les options à chaque collecte, la procédure s'écrit une fois dans `wac.yml`, à côté de `WAC.exe` : WAC l'applique d'abord, et une option donnée en ligne de commande la surcharge. `--write-config` écrit le fichier de référence, commenté — la procédure recommandée : collecte seule, binaires non vérifiés prélevés, journaux d'événements compris.

```
convert: false          # true : collecte et conversion ici ; false : collecte seule
binary: unverified      # none | unverified | all
threads: 0              # fils d'analyse des binaires, 0 : automatique
output: output
log_level: 0
dump: false
language: fr            # fr | en : langue de la console ; les fichiers restent en anglais
artefacts:              # un interrupteur par artefact ; toutes les ruches = registry
  registry: true
  events: true
  scheduled_tasks: true
  services: true
```

```
  processes: true
  sessions: true
  network: true
  prefetch: true
  jump_lists: true
  recent_documents: true
  mft: true             # $MFT : chaque fichier, présent ou supprimé, et ses dates
  usn_journal: true     # $UsnJrnl:$J : créations, renommages, suppressions
  log_file: true        # $LogFile : journal de transactions NTFS, copie brute seule
  powershell_history: true  # PSReadLine : les commandes tapées dans PowerShell
  setupapi: true        # setupapi.dev.log : installations de périphériques
  recycle_bin: true     # $I des corbeilles : quoi, par qui, quand
  hosts: true           # le fichier hosts : noms détournés vers une adresse
  error_reports: true   # rapports d'erreurs (WER) : programmes plantés, avec leur chemin
  defender: true        # Defender : journaux (MPLog), historique des détections,
    quarantaine (copiée chiffrée)
  startup_folders: true # dossiers de démarrage : ce qui s'exécute à l'ouverture de
    session
  zone_identifiers: true  # flux Zone.Identifier : d'où viennent les fichiers téléchargés
  security: true        # ruche SECURITY : noms des secrets LSA, connexions en cache,
    audit
  persistence: true     # persistance du registre : IFEO, AppInit, Winlogon, LSA, …COM
  office_trust_records: true  # documents Office approuvés, macros activées
  typed_paths: true     # chemins tapés dans l'Explorateur
  word_wheel_query: true  # recherches de l'Explorateur
  root_certificates: true # certificats racines de la machine et des utilisateurs
  internet_settings: true # proxy des utilisateurs
  firewall: true        # règles et profils du pare-feu
  wmi: true             # dépôt WMI lu hors ligne : abonnements (filtres, consommateurs,
    liaisons)
  srum: true            # SRUDB.dat : réseau et ressources par application et utilisateur,
     30 à 60 jours
  bits: true            # qmgr.db : travaux BITS, URL, destinations, commandes de
    notification
  fat_volumes: true     # volumes FAT et exFAT, clés USB du suspect comprises : entrées,
    supprimées aussi
```

— **Strict** : une clé inconnue, une valeur hors de celles admises (`true`/`false` seulement, pas `yes`), une clé en double, une liste : la collecte est refusée avant de commencer, avec la ligne fautive. Une clé absente garde sa valeur par défaut.

— **Consigné** : chemin, SHA-256 et contenu du fichier vont dans `investigation.json` (`Tool.Configuration`) — la procédure appliquée fait partie de la preuve.

— Un artefact désactivé n'est pas lu du tout, et son fichier JSON le dit (`CollectionStatus NotRequested`, avec la clé) : jamais confondu avec un échec ou une absence de traces.

— `--config=fichier` lit un autre fichier ; `--full` collecte et convertit ici bien que le fichier dise `convert: false`.

— Sans `wac.yml`, WAC se comporte comme avant : exécution complète, options telles que données.

4.3 Options

Option	Effet
`--collect`	Collecte seule, sur la machine examinée : relevés en direct et extraction brute dans la consigne scellée, rien n'est converti. Voir chapitre 5.
`--convert=dossier`	Conversion seule, sur un poste d'analyse, de la collecte faite avec `--collect` dans ce dossier, après vérification du sceau et de chaque empreinte. Voir chapitre 5.
`--events`	Extrait et analyse les journaux d'événements (`.evtx`), et reconstitue le message lisible de chaque événement à partir des ressources de son fournisseur. Ajoute environ 250 Mo de copies.
`--binary`	Calcule les empreintes (MD5, SHA-1, SHA-256) de chaque fichier cité par un artefact, par lecture directe du disque. Les exécutables, bibliothèques, pilotes et scripts cités sont en outre **prélevés** dans la consigne. Voir section 4.5.
`--binary-all`	Comme `--binary`, mais **tout** exécutable est prélevé, authentifié ou non ; la signature est tout de même vérifiée, et le manifeste dit pour chacun si elle est valide. Pour les dossiers où le contenu même doit figurer dans la consigne.
`--threads=N`	Nombre de fils qui analysent les exécutables de `--collect --binary` (PE, Authenticode, catalogues, empreintes). Par défaut, le nombre de fils du processeur moins un, la lecture du disque gardant le sien. Le résultat n'en dépend pas : le manifeste est le même.
`--update-trust [=dossier]`	Sur le **poste d'analyse**, **avant** la collecte, et seule : télécharge chez Microsoft la liste des racines de confiance (`authroot.stl`), celle des certificats désapprouvés (`disallowedcert.stl`) et chacune des racines, vérifie leurs signatures et leurs empreintes, ainsi que les listes de pilotes vulnérables de Microsoft et de LOLDrivers (non signées : authentifiées par HTTPS seul) et les listes de révocation (CRL) des autorités de signature de code que recense la CCADB, de celles propres à Microsoft et de celles qu'une collecte précédente a trouvées manquantes (`wanted-crls.txt`), et les écrit dans `dossier` (par défaut `trust`, à côté de `WAC.exe`), à emporter sur la clé avec `WAC.exe`. Seul mode qui utilise le réseau : la bibliothèque réseau n'est chargée que là. Refusée avec toute autre option.
`--dump`	Ajoute la valeur hexadécimale brute des éléments de shellbags et de raccourcis `.lnk`, pour un décodage ultérieur.
`--output=dossier`	Dossier de sortie, relatif au répertoire courant. Par défaut : `output`.

Option	Effet
`--language=fr|en`	Langue de la console : étapes, aide, messages d'erreur. Français par défaut ; `language:` dans `wac.yml` la fixe aussi. Les fichiers JSON, `investigation.json` et le journal texte restent en anglais, quelle que soit la langue : ce sont des pièces lues par des outils, et une collecte donne les mêmes fichiers quel que soit l'opérateur.
`--loglevel=N`	Active un journal texte détaillé, dans le répertoire courant, nommé d'après le programme lancé (`WAC.exe.log` pour `WAC.exe`) : 0 aucun, 1 par type d'artefact, 2 par artefact, 3 par sous-fonction (mise au point).
`--debug`	Affiche sur la sortie d'erreur la trace du lecteur NTFS (résolution des chemins, blocs d'index, séquences de grappes). Réservé au diagnostic.
`--help, /?`	Affiche l'aide.

4.4 Exemples

Collecte standard :

```
E:\> WAC.exe --output=poste-comptable-01
```

Collecte complète, avec journaux, binaires et journal détaillé :

```
E:\> WAC.exe --events --binary --output=poste-comptable-01 --loglevel=2
```

4.5 L'option `--binary`

Une empreinte suffit pour interroger une base publique (VirusTotal, par exemple) **sans lui envoyer le fichier**. Mais elle ne dit rien d'un binaire que personne ne connaît — précisément celui qui intéresse l'enquête — et un binaire non prélevé peut avoir disparu quand une détection survient. C'est pourquoi `--binary` copie aussi les charges potentielles :

— **prélevés** : `exe`, `dll`, `sys`, `ocx`, `cpl`, `scr`, `drv`, `efi`, `com`, `msi` et les scripts `ps1`, `psm1`, `bat`, `cmd`, `vbs`, `vbe`, `js`, `jse`, `wsf`, `wsh`, `hta` ;

— **prélevés aussi** : les documents Office **capables de porter des macros**, vecteur d'intrusion aussi courant qu'un exécutable — formats binaires anciens (`doc`, `xls`, `ppt`, `pps`, `dot`, `xlt`, `pot`), formats « m » (`docm`, `dotm`, `xlsm`, `xltm`, `pptm`, `potm`, `ppsm`), `xlsb`, compléments (`xla`, `xlam`, `xll`, `wll`, `ppa`, `ppam`), Publisher (`pub`), Visio (`vsd`, `vsdm`, `vstm`, `vssm`) et Access (`mdb`, `accdb`, `accde`). Ils apparaissent dans les traces comme cibles de raccourcis ou de listes de sauts, ou parmi les fichiers chargés par Word ou Excel dans leur Prefetch ;

— **seulement hachés** : les autres documents et fichiers de données, y compris `docx`, `xlsx` et `pptx`, qui ne peuvent pas contenir de macros. Les copier ferait de la collecte une copie des fichiers de l'utilisateur.

Les fichiers cités proviennent des processus, services (binaire et DLL), tâches planifiées, fichiers chargés par les programmes (Prefetch), Shimcache, Amcache et cibles de raccourcis et de listes de sauts. Chaque fichier n'est lu qu'une fois, quel que soit le nombre d'artefacts qui le citent, et **un même contenu n'est stocké qu'une fois** : les autres chemins figurent au manifeste comme pièces partageant ce contenu (`SharedExhibit`).

Binaires Microsoft authentiques : hachés, non prélevés

La plupart des binaires cités sont des composants de Windows, identiques sur toute machine de la même version. Leur origine se prouve sur la machine elle-même, sans liste à embarquer : les **catalogues** de Windows, signés par Microsoft, listent l'empreinte de chaque fichier du système. WAC lit ceux de `System32\CatRoot`, ceux des composants (`WinSxS\Catalogs`) et ceux des paquets de maintenance (`servicing\Packages`), plus de 13 000 sur Windows 11. Les binaires signés individuellement (Edge, OneDrive, Office, .NET) portent une **signature intégrée**. Un binaire authentifié ainsi est haché sans être prélevé ; tous les autres sont prélevés — y compris un binaire système remplacé par un attaquant, dont l'empreinte ne correspond plus.

Cette vérification ne laisse **aucune trace** : catalogues et binaires sont lus directement sur le disque, et la vérification cryptographique est faite en mémoire par WAC, jusqu'à des certificats racines Microsoft embarqués dans l'exécutable. Aucun service n'est sollicité, le magasin de certificats de la machine n'est pas consulté, et la révocation n'est pas contrôlée en ligne.

Seuls les signataires Microsoft pour son propre code sont acceptés (« Microsoft Windows », « Microsoft Corporation », « Microsoft Windows Publisher » et « .NET »). Les pilotes **tiers** certifiés par Microsoft (signataires « Hardware Compatibility Publisher » et « Early Launch Anti-malware Publisher ») restent prélevés : un pilote vulnérable mais signé est un moyen d'attaque classique.

Applications du Store : vérifiées par leur paquet

Les fichiers d'une application du Store ne sont pas signés un à un : c'est leur **paquet** qui l'est. Son dossier contient la signature (`AppxSignature.p7x`) et la carte des blocs (`AppxBlockMap.xml`), qui donne le SHA-256 de chaque bloc de 64 Kio de chaque fichier. WAC vérifie la signature, qui doit remonter à une racine Microsoft (le Store signe les paquets qu'il distribue), vérifie qu'elle garantit bien cette carte, puis compare chaque bloc lu à la carte. Un fichier conforme est haché sans être prélevé ; un fichier modifié, ou ajouté au dossier après l'installation, est prélevé, de même que tout fichier d'un paquet signé hors de la chaîne Microsoft.

Les catalogues, signatures et cartes de blocs qui ont justifié un non-prélèvement sont consignés, pour qu'un tiers puisse refaire la vérification. Dans les fichiers d'artefacts, le champ `Signature` (ou `ServiceDllSignature`, `SignatureTarget`…) indique l'authentification

retenue, par exemple « `Microsoft (catalog C:\Windows\….cat)` », « `Microsoft (embedded signature)` » ou « `Package (package C:\Program Files\WindowsApps\…)` ».

Les **scripts** sont authentifiés de la même façon : par les catalogues de Windows, et, pour PowerShell (`ps1`, `psm1`, `psd1`, `ps1xml`…), par leur bloc de signature intégré (`# SIG # Begin signature block`). Un script Windows Script Host (`vbs`, `js`, `wsf`) signé seulement dans son texte, et non par un catalogue, reste prélevé.

Sur la machine de test, cette vérification ramène le prélèvement de 2 131 binaires (3,3 Go) à 92 (335 Mo), sans allonger la collecte ; les scripts encore prélevés sont ceux qui ne sont pas signés.

La lecture étant directe, prélever ne laisse aucune trace de plus que hacher : seulement de la place sur le support.

4.6 Déroulement à l'écran

WAC affiche chaque étape, suivie de `OK` ou d'un message d'erreur. Une étape en échec n'interrompt pas la collecte : tout ce qui est accessible est recueilli, et ce qui manque est consigné.

```
[VÉRIFICATION DES PRÉREQUIS]
 - Windows 10 ou ultérieur : OK
 - Droits d'administrateur : OK
 - Contrôle du support de collecte : OK
[OBSERVATION DE LA MACHINE EN MARCHE]
 - Sessions : OK
 - Processus : OK
 - État du réseau : OK
[EXTRACTION BRUTE]
 - Ruches du système (lecture brute NTFS) : OK
 - Ouverture de la ruche SYSTEM : OK
 - Ouverture de la ruche SOFTWARE : OK
 - Profils des utilisateurs (ruche SOFTWARE) : OK
 - Ruches des utilisateurs (lecture brute NTFS) : OK
 - Artefacts fichiers (lecture brute NTFS) : OK
[ARTEFACTS DU REGISTRE]
 - Clés UserAssist du registre : OK
   ...
[ARTEFACTS DES FICHIERS]
 - Prefetch : OK
   ...
[JOURNAUX D'ÉVÉNEMENTS]
 - Journaux d'événements : OK
[CONSIGNE]
 - Copie des binaires prélevés dans la copie de travail : OK
 - Scellement de la consigne (manifeste + SHA-256) : OK
[JOURNAL D'INVESTIGATION]
 - Écriture de investigation.json : OK
FIN, durée : 309 s
```

Avec `--language=en`, ou `language: en` dans `wac.yml`, les mêmes étapes s'affichent en anglais.

Le scellement de la consigne est la **dernière** opération sur celle-ci : toutes les pièces, y compris celles ajoutées pendant l'analyse des journaux, sont couvertes par le manifeste.

4.7 Durée

La durée dépend surtout du matériel (USB 2 ou 3, disque, processeur) et des options. Sur la machine virtuelle de test (disque NVMe) : environ 70 s avec `--events`, environ 310 s avec `--events` et `--binary`. Sur une clé USB, l'écriture domine.

CHAPITRE 5

Collecter ici, convertir ailleurs

5.1 Pourquoi séparer

Une exécution de WAC fait deux choses différentes :

1. **la collecte** : relever ce que seul un système en marche montre (processus, sessions, état des services, horloge), lire le disque directement, copier les preuves dans une consigne scellée. Elle a **besoin** de la machine examinée ;
2. **la conversion** : décoder en JSON des milliers de fichiers copiés (ruches, journaux, Prefetch, raccourcis…). Elle n'a besoin que de la consigne, **pas** de la machine.

Sans option de mode, les deux se font sur la machine examinée. La conversion y ajoute un travail que rien n'impose : des minutes de traitement dans la mémoire de WAC, que Windows peut paginer dans `pagefile.sys`, sur le disque même qu'on examine ; un processus présent plus longtemps, vu et journalisé par les protections de la machine ; en cas de plantage, un rapport d'erreur Windows écrit sur la machine. Elle ne lit pourtant ni les fichiers ni le registre de la machine, seulement les copies du support de collecte, mais elle s'y exécute.

C'est précisément ce que les bonnes pratiques demandent d'éviter :

— **ISO/IEC 27037** traite de l'identification, de la collecte et de la préservation des preuves numériques, **ISO/IEC 27042** de leur analyse : deux étapes distinctes ;

— **principe 1 de l'ACPO** : aucune action ne doit modifier les données de la machine examinée ; toute opération qui s'y exécute doit être nécessaire ;

— **principe 3 de l'ACPO** : un tiers indépendant doit pouvoir refaire le traitement et obtenir le même résultat.

Séparer les deux étapes apporte trois choses :

— **moins de traces** sur la machine examinée : seule la collecte s'y exécute ;

— **des preuves vérifiées avant toute analyse** : `--convert` contrôle d'abord le sceau et le SHA-256 de chaque pièce, et refuse une collecte retouchée ;

— **une analyse reproductible** : deux conversions d'une même collecte donnent des fichiers JSON identiques octet pour octet, et l'analyse peut être refaite plus tard, avec une version corrigée de WAC ou par un tiers, sans revenir sur la machine.

5.2 Quel mode choisir

— **Par défaut : `--collect` sur la machine, `--convert` sur le poste d'analyse.** C'est la procédure qui laisse le moins de traces sur la machine examinée, garde les preuves scellées et permet de refaire et de vérifier l'analyse.

— **Exécution complète** (sans option de mode) : à réserver aux cas particuliers, à signaler au rapport — un tri dont les résultats sont attendus sur place sans poste d'analyse, une machine à rendre en quelques minutes. Sa conversion ne lit que les copies du support de collecte, jamais les fichiers ni le registre de la machine, mais elle s'exécute sur celle-ci : des minutes de traitement en mémoire (que Windows peut paginer dans `pagefile.sys`), un processus plus long, un rapport d'erreur Windows en cas de plantage.

— **Portée de `--binary`** : en exécution complète, seuls les fichiers **cités par les artefacts** sont lus ; un binaire du disque qu'aucun artefact ne cite n'est pas examiné. Avec `--collect`, ce sont **tous les exécutables de tous les volumes fixes NTFS**, cités ou non. La collecte seule dure plus longtemps pour cette raison (8 min 30 contre 3 min 30 sur la machine de test) : ce temps est de la lecture, qui n'écrit rien sur la machine.

— **`--binary-all`** : quand le contenu de chaque exécutable doit figurer dans la consigne (analyse de logiciel malveillant, demande des fichiers eux-mêmes), pour environ 20 Go.

5.3 Les deux commandes

Sur la machine examinée, en administrateur :

```
E:\> WAC.exe --collect --events --binary --output=poste-comptable-01
```

Sur le poste d'analyse, sans droits particuliers, avec les mêmes options `--events` et `--binary` que la collecte :

```
D:\> WAC.exe --convert=E:\poste-comptable-01 --events --binary
```

Les fichiers JSON sont écrits dans le dossier de la collecte, à côté de la consigne. `--convert` exclut `--collect` et `--output`.

5.4 Ce que prend `--collect`

La conversion ne pouvant plus rien demander à la machine, la collecte prend **tout ce qu'elle lira** :

— les **relevés en direct**, enregistrés tels que lus dans `exhibits\live` et scellés comme toute pièce : processus, sessions, état des services, horloge et démarrage, et les réglages de la machine (lecteur système, page de code, fuseau horaire, volumes et leurs numéros de série) ;

— les ruches et les fichiers d'artefacts, comme d'ordinaire ;

— avec `--events`, les fichiers de ressources de **tous** les fournisseurs d'événements déclarés (binaire, fichier de paramètres, satellites `.mui`), car on ne sait qu'à la conversion lesquels seront utiles. Cela représente environ 650 Mo sur Windows 11 ;

— avec `--binary`, **tous** les exécutables, bibliothèques, pilotes, scripts et documents à macros de **tous les volumes fixes NTFS** — un profil sur `D:` compris —, lus directement et vérifiés en mémoire, comme en exécution complète (section 4.5) :

  — authentifié (catalogue, signature intégrée, paquet du Store), ou binaire tiers dont la signature tient face au jeu de confiance de la clé (`--update-trust` : chaîne vers une racine admise par Microsoft pour la signature de code, valide à la date de signature, non révoquée, pas un pilote vulnérable) : **non copié** ; sans jeu de confiance utilisable, tout binaire tiers est copié, et le journal d'investigation le dit ; le manifeste garde son chemin, ses empreintes Authenticode et le verdict (`ContentStored` à `false`) ;

  — non authentifié : **copié**, avec ses trois empreintes MD5, SHA-1, SHA-256, son empreinte Authenticode et la raison ;

  — fichier différentiel de Windows (`PA30`/`PA31`, dossiers `r` et `f` de `WinSxS`) : ce n'est pas un exécutable ; haché, non copié.

  Un même contenu n'est stocké qu'une fois, et les autres noms d'un lien physique (`System32` et `WinSxS`) sont déclarés au manifeste comme le premier. Les volumes amovibles, dont le support de collecte, et les fichiers de mémoire (`pagefile.sys`, `swapfile.sys`, `hiberfil.sys`) sont exclus.

> **Attention**
> Avec `--binary`, la collecte lit tous les volumes : sur la machine virtuelle de test (Windows 11 sans logiciel ajouté), 44 446 exécutables lus, dont 41 593 authentifiés (ou tiers à signature valide) non copiés et 2 853 copiés (1,2 Go) ; la collecte entière dure 8 minutes 30 et la consigne, journaux d'événements et métadonnées NTFS compris, pèse 2,7 Go (voir la section 3.2). Si la place vient à manquer, les fichiers restants sont hachés sans être copiés, et le manifeste l'indique.

Aucun fichier JSON d'artefact n'est écrit : le dossier ne contient que la consigne scellée, le répertoire de travail et `investigation.json`.

5.5 Ce que fait `--convert`

1. **Vérification**, avant toute lecture : le sceau doit porter l'empreinte réelle du manifeste, et chaque pièce son empreinte SHA-256. Une seule pièce altérée, et la conversion est **refusée** ; `conversion.json` en donne la raison.
2. **Reconstruction du répertoire de travail** depuis la consigne : l'ancien est supprimé plutôt que cru, les copies sont vérifiées contre le manifeste et les ruches réparées, comme à la collecte. Les exécutables et les ressources des fournisseurs sont lus dans la consigne même, sans copie.

3. **Conversion**, depuis les seules pièces : aucune lecture de la machine qui convertit, ni de son disque, ni de son registre, ni de son fuseau horaire.

La consigne n'est jamais modifiée et son sceau reste celui de la collecte. `investigation.json` reste le journal de la collecte ; `conversion.json` est celui de la conversion (opérateur, poste, opérations). Deux conversions d'une même collecte donnent des fichiers JSON identiques, ce que le harnais de test vérifie à chaque cycle.

5.6 Limites

— Les **documents à macros** (`doc`, `docm`, `xls`, `xlsm`, `ppt`…, liste de la section 4.5) sont traités comme les exécutables : lus sur tous les volumes fixes et **prélevés**, sauf s'ils sont, octet pour octet, un fichier livré par Microsoft et listé dans un catalogue — ce qu'un document écrit ou modifié par quiconque ne peut pas être.

— Un fichier cité qui ne peut porter ni code ni macro (`docx`, `xlsx`, `pdf`, donnée) n'est pas prélevé : en conversion, il n'a donc **pas d'empreinte**, là où l'exécution complète la calcule sur le disque.

— Un exécutable authentifié n'est pas copié : à la conversion, il a son empreinte Authenticode et son verdict, mais pas de MD5, SHA-1 ni SHA-256 — ceux-ci ne sont calculés que pour ce qui est prélevé.

— Un exécutable situé sur un volume amovible n'est pas prélevé par `--collect --binary`.

— Les options `--events` et `--binary` de la conversion doivent être celles de la collecte : ce que la collecte n'a pas pris ne peut pas être converti.

CHAPITRE 6

Les résultats

6.1 Arborescence

```
<sortie>/
  exhibits/            copies brutes, jamais réécrites
    MANIFEST.json     identification de chaque pièce et de la collecte
    MANIFEST.sha256   empreinte du manifeste : son sceau
    Windows/...        les pièces, sous leur chemin d'origine
    Users/...
  working/             copies de travail (ruches rejouées)
  investigation.json   journal de la collecte
  *.json               les artefacts
```

Un fichier d'un autre volume que le volume système est rangé sous `_volume_D\...` ; le JSON indique toujours le chemin d'origine, avec sa vraie lettre de lecteur.

6.2 Le manifeste de consigne

`exhibits/MANIFEST.json` identifie la collecte et chaque pièce.

6.2.1 En-tête

`Tool`
: nom de l'outil, ligne de commande, date de compilation.

`Host`
: nom de la machine, lecteur système, fuseau horaire du suspect (lu dans sa ruche `SYSTEM`) et de la machine de collecte.

`Operator`
: compte ayant lancé la collecte, et s'il était élevé.

`Custody`
: déclaration de procédure, début de l'extraction, heure d'écriture du manifeste, nombre de pièces et d'échecs, volume total, algorithmes d'empreinte, volumes lus (lettre, numéro de série, système de fichiers).

6.2.2 Chaque pièce

Champ	Signification
`SourcePath`	Chemin d'origine, avec lettre de lecteur.
`ExhibitPath`	Emplacement de la copie brute, relatif au dossier de sortie.
`Method`	Méthode de collecte (lecture directe NTFS, volume, motif).
`Result`	`OK`, ou le code et le message d'erreur. Les échecs figurent au manifeste : une pièce absente se lirait comme une pièce jamais cherchée.
`MD5, SHA1, SHA256`	Les trois empreintes, calculées pendant l'écriture : elles portent sur ce qui a été lu du volume.
`Bytes`	Taille extraite.
`DeclaredBytes`	Taille déclarée par NTFS, présente seulement si elle diffère de la taille extraite (extraction tronquée).
`ValidDataBytes`	Longueur de données valides d'un fichier préalloué (journaux d'événements) : au-delà, la pièce contient des zéros par définition.
`SharedExhibit`	`true` si le contenu, identique octet pour octet, est déjà stocké sous une autre pièce : `ExhibitPath` désigne celle-ci. La source reste une pièce à part entière, avec ses propres chemin, entrée `$MFT` et horodatages.
`MftEntry`	Numéro d'enregistrement NTFS : identifie le fichier indépendamment de son nom.
`Extracted(Utc)`	Instant de l'extraction de cette pièce.
`SourceCreated, SourceModified, SourceMftModified, SourceAccessed`	Les quatre horodatages NTFS du fichier d'origine (`$STANDARD_INFORMATION`), en UTC et en heure locale du suspect. Ce sont eux, et non les dates des copies, qui datent le fichier.
`SourceFileName Created, Modified, MftModified, Accessed`	Les quatre horodatages de l'attribut `$FILE_NAME` du nom lu. NTFS les tient à part, et une modification des dates par programme ne les touche pas : un `SourceCreated` antérieur à `SourceFileNameCreated` est le signe classique de dates falsifiées après coup (*timestomping*).
`ContentStored`	`false` : binaire authentifié lu mais non copié (`--collect --binary`) ; il n'a pas de `ExhibitPath`.
`AuthenticodeSHA1, AuthenticodeSHA256`	Empreintes Authenticode d'un PE, celles que couvrent sa signature et les catalogues ; seules empreintes d'un binaire authentifié non copié.
`SignatureVerified`	Résultat de la vérification de signature d'un exécutable : `true` avec `Signature` (ce qui l'authentifie), `false` avec `SignatureReason` (pourquoi).

Champ	Signification
`PeTimeDateStamp`, `PeSizeOfImage`, `SymbolServerKey`	Version d'un PE et clé (`nom/HORODATAGEtaille/nom`) sous laquelle le serveur de symboles de Microsoft la conserve : un binaire Microsoft authentique non copié peut en être retéléchargé, identique, et son empreinte revérifiée.

> **Pourquoi trois empreintes**
> Des collisions MD5 se fabriquent à volonté depuis 2008, et SHA-1 depuis 2017 : une empreinte seule ne tranche plus une contestation d'identité. Trois empreintes indépendantes, si.

6.3 Vérifier l'intégrité d'une collecte

6.3.1 Le sceau

Le manifeste ne peut pas contenir sa propre empreinte : elle est dans `MANIFEST.sha256`. Sous Linux :

```
$ cd sortie/exhibits
$ sha256sum -c MANIFEST.sha256
MANIFEST.json: OK
```

6.3.2 Chaque pièce

Deux scripts, livrés avec `WAC.exe` dans `bin`, vérifient le sceau puis le SHA-256 de chaque pièce : `verifier-consigne.ps1` sous Windows, `verifier-consigne.sh` sous Linux. Leurs équivalents anglais, `verify-exhibits.ps1` et `verify-exhibits.sh`, font les mêmes contrôles avec des messages en anglais.

Vérifier depuis une machine Linux. C'est la voie recommandée : la collecte peut contenir ce qui a infecté la machine examinée, et une machine d'investigation sous Linux constitue une rupture technologique — un exécutable ou un document à macro Windows de la collecte ne peut pas s'y exécuter. Le script ne demande que `bash`, les coreutils et `python3` (qui lit le JSON) ; les empreintes sont calculées par `sha256sum`, non par `WAC` :

```
$ bash verifier-consigne.sh /media/usb/output
Sceau conforme (DCFF53FAE709EC2E351FFFD02EC6EAD9945602265CF3363D0D928B0B452C3E32)
3360 piece(s) conforme(s), 0 differente(s)
0 binaire(s) authentifie(s), empreinte seule (pas de copie a verifier)
```

Le manifeste vient de la machine examinée : les deux scripts refusent un chemin de pièce qui sort de la collecte (`..`, chemin absolu, et pour le `.sh` un lien symbolique), et le comptent comme différent sans le lire.

Depuis Windows :

```
PS> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File verifier-consigne.ps1 -Sortie E:\output
Sceau conforme (DCFF53FAE709EC2E351FFFD02EC6EAD9945602265CF3363D0D928B0B452C3E32)
3360 piece(s) conforme(s), 0 differente(s)
```

Leur code de retour vaut 0 si tout est conforme, 1 sinon.

```
#!/usr/bin/env bash
# verifier-consigne.sh — checks the seal and every exhibit of a WAC collection
# (French output messages; same checks as verify-exhibits.sh),
# from a Linux investigation machine: the collection is examined away from the
# Windows machine it comes from, which it cannot infect there.
# Usage: bash verifier-consigne.sh /media/usb/output
# Exit code: 0 if everything matches, 1 otherwise.
# Needs: bash, coreutils (sha256sum, realpath), python3 (reads the JSON only).
#
# The fingerprints are computed by sha256sum, not by WAC: a verification that
# does not rely on the tool that produced the collection.
#
# The manifest comes from the examined machine, so it is treated as hostile:
# an exhibit path that leaves the collection (.., absolute path, symbolic
# link) is refused and counted as a mismatch, never read.

set -u
sortie="${1:-./output}"
manifest="$sortie/exhibits/MANIFEST.json"
seal="$sortie/exhibits/MANIFEST.sha256"

for tool in sha256sum realpath python3; do
    command -v "$tool" >/dev/null || { echo "OUTIL ABSENT : $tool"; exit 1; }
done
[ -f "$manifest" ] && [ -f "$seal" ] || { echo "MANIFESTE ABSENT : $manifest ou $seal";
    exit 1; }
root="$(realpath -e -- "$sortie")" || exit 1

# 1. The seal: the manifest's fingerprint must be the one recorded beside it.
recorded="$(head -c 64 -- "$seal" | tr 'a-f' 'A-F')"
actual="$(sha256sum -- "$manifest" | head -c 64 | tr 'a-f' 'A-F')"
if [ "$recorded" != "$actual" ]; then echo "SCEAU NON CONFORME : manifeste modifie"; exit
    1; fi
echo "Sceau conforme ($actual)"

# 2. Every exhibit: its SHA-256 must be the one in the manifest.
# python3 lists the exhibits kept with their content, as NUL-separated
# "S, SHA-256, path" records, and one "F" record per authenticated binary that
# was not copied (--collect --binary): no file to verify. NUL cannot occur in
# a path, whatever the manifest holds.
list_exhibits() {
    python3 - "$manifest" <<'PYTHON'
import json, sys
with open(sys.argv[1], encoding="utf-8-sig") as f:
    items = json.load(f).get("Items") or []
out = sys.stdout.buffer
```

```
for item in items:
    if not isinstance(item, dict) or item.get("Result") != "OK":
        continue
    if item.get("ContentStored") is False:
        out.write(b"F\0")
        continue
    sha = str(item.get("SHA256") or "").replace("\0", "")
    path = str(item.get("ExhibitPath") or "").replace("\0", "")
    out.write(b"S\0" + sha.encode() + b"\0" + path.encode("utf-8", "surrogateescape") + b
    "\0")
PYTHON
}

ok=0; ko=0; fingerprint_only=0
while IFS= read -r -d '' kind; do
    if [ "$kind" = F ]; then fingerprint_only=$((fingerprint_only + 1)); continue; fi
    IFS= read -r -d '' expected || break
    IFS= read -r -d '' exhibit || break
    # The manifest writes Windows paths, relative to the output folder.
    relative="${exhibit//\\//}"
    file="$(realpath -e -- "$root/$relative" 2>/dev/null)" || file=""
    case "$relative" in
        ""|/*) file="" ;;
    esac
    case "$file" in
        "$root"/*) ;;
        *) ko=$((ko + 1)); echo "DIFFERENTE : $exhibit"; continue ;;
    esac
    hash="$(sha256sum -- "$file" | head -c 64 | tr 'a-f' 'A-F')"
    if [ -n "$expected" ] && [ "$hash" = "$(printf '%s' "$expected" | tr 'a-f' 'A-F')" ];
    then
        ok=$((ok + 1))
    else
        ko=$((ko + 1)); echo "DIFFERENTE : $exhibit"
    fi
done < <(list_exhibits || printf 'S\0\0unreadable manifest\0')

echo "$ok piece(s) conforme(s), $ko differente(s)"
echo "$fingerprint_only binaire(s) authentifie(s), empreinte seule (pas de copie a
    verifier)"
[ "$ko" -eq 0 ] || exit 1
```

```
# verifier-consigne.ps1 — checks the seal and every exhibit of a WAC collection
# (French output messages.) Usage: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File verifier-
    consigne.ps1 -Sortie E:\output
# Exit code: 0 if everything matches, 1 otherwise.

param([string]$Sortie = '.\output')

# 1. The seal: the manifest's fingerprint must be the one recorded beside it.
$annonce = ((Get-Content -Raw "$Sortie\exhibits\MANIFEST.sha256") -split '\s+')[0]
$reel    = (Get-FileHash -Algorithm SHA256 "$Sortie\exhibits\MANIFEST.json").Hash
if ($annonce -ne $reel) { Write-Output "SCEAU NON CONFORME : manifeste modifie"; exit 1 }
```

```
Write-Output "Sceau conforme ($reel)"

# 2. Every exhibit: its SHA-256 must be the one in the manifest.
$m = Get-Content -Raw -Encoding UTF8 "$Sortie\exhibits\MANIFEST.json" | ConvertFrom-Json
# The manifest comes from the examined machine: an exhibit path that leaves
# the collection (.., absolute path) is refused, never read.
$root = (Resolve-Path -LiteralPath $Sortie).ProviderPath.TrimEnd('\') + '\'
$ok = 0; $ko = 0; $fingerprintOnly = 0
foreach ($p in ($m.Items | Where-Object { $_.Result -eq 'OK' })) {
    # An authenticated binary that was not copied (--collect --binary): no file.
    if ($p.ContentStored -eq $false) { $fingerprintOnly++; continue }
    try { $f = [IO.Path]::GetFullPath((Join-Path $root $p.ExhibitPath)) } catch { $f = ''
    }
    $h = $null
    if ($f.StartsWith($root, [StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
        $h = (Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $f -ErrorAction SilentlyContinue
    ).Hash
    }
    if ($h -and $h -eq $p.SHA256) { $ok++ } else { $ko++; Write-Output "DIFFERENTE : $($p.
    ExhibitPath)" }
}
Write-Output "$ok piece(s) conforme(s), $ko differente(s)"
Write-Output "$fingerprintOnly binaire(s) authentifie(s), empreinte seule (pas de copie a
    verifier)"
if ($ko) { exit 1 }
```

6.4 Le journal d’investigation

`investigation.json` retrace la collecte : outil et ligne de commande, machine et fuseaux horaires, opérateur, début, fin et durée, puis la liste **ordonnée** des opérations. Pour chacune :

`Seq`, `TimestampUtc`, `TimestampLocal`
: rang et instant ;

`Operation`, `Target`
: ce qui a été fait, et sur quoi ;

`Result`
: l’issue ;

`Footprint`
: la trace que cette opération est censée laisser sur la machine examinée.

Ce journal permet de confronter, collecte par collecte, les traces attendues à celles effectivement observées. Il signale aussi un écart entre le fuseau horaire du suspect et celui de la machine de collecte.

6.5 Les fichiers d'artefacts

Un fichier par artefact. Les champs décrits sont ceux émis ; un champ sans valeur n'est pas émis (voir chapitre 7).

6.5.1 Système et comptes

`OperatingSystem.json`
nom et domaine de la machine, édition et version de Windows, date d'installation, heure courante, **heure de démarrage**, durée d'activité, fuseau horaire. `BootTimeSource` dit d'où vient l'heure de démarrage (noyau, ou estimation de repli) ; `ClockAdjustedSinceBootMs` donne le cumul des corrections d'horloge depuis le démarrage — quelques secondes sont un recalage ordinaire, un grand écart signale une horloge modifiée.

`security.json`
ruche `SECURITY` : **noms** des secrets LSA et dates de leurs valeurs (`DefaultPassword` signale un mot de passe de connexion automatique enregistré, `_SC_<service>` un service qui tourne sous un compte), nombre d'emplacements de connexions de domaine en cache et combien sont occupés, politique d'audit (`PolAdtEv`, en octets : son format n'est pas publié). **Aucune valeur de secret** n'est lue, ni aucune donnée d'authentification en cache. Les copies `config\RegBack` des ruches sont prélevées telles quelles.

`users.json`
comptes locaux, lus dans la ruche `SAM` : SID et RID, état, drapeaux, nombre de connexions et d'échecs, dates de dernière connexion, de dernier échec, de changement de mot de passe et de modification du compte, profil.

`Sessions.json`
sessions ouvertes au moment de la collecte : utilisateur, type d'ouverture, paquet d'authentification, heure de début.

`processes.json`
processus en cours : nom, identifiants (et parent), propriétaire, session, modules chargés, et, avec `--binary`, empreintes de l'exécutable.

`network.json`
état réseau au moment de la collecte : `Connections` (TCP et UDP, IPv4 et IPv6 : adresses, ports, état, processus propriétaire et son nom, heure de création locale et UTC), `Neighbours` (caches ARP et NDP : les machines du réseau local contactées récemment), `Interfaces` (adresses, passerelles, serveurs DNS, DHCP) et `Routes`. `TablesNotRead` nomme une table que Windows a refusé de donner, ce qui n'est pas une table vide.

`services.json`
services et pilotes, configuration lue dans la ruche : type, démarrage, compte, binaire et DLL hébergée, commande en cas d'échec, dépendances, dernière écriture de la clé ; état courant ; avec `--binary`, empreintes du binaire et de la DLL.

`ScheduledTasks.json`
tâches planifiées, lues dans leurs définitions XML : auteur, compte d'exécution, état,

dernière exécution et son résultat, déclencheurs et actions (avec `--binary`, empreintes de la commande).

6.5.2 Exécution de programmes

`prefetchs.json`
fichiers Prefetch : programme, nombre et dates d'exécution, volumes, et liste des fichiers chargés avec leur référence `$MFT` (et leurs empreintes avec `--binary`).

`amcache_application_files.json`, `amcache_applications.json`
inventaire Amcache des exécutables et applications : chemin, éditeur, version, dates.

`shimcache.json`
cache de compatibilité : chemin et date de modification du fichier. Une entrée prouve que le binaire était présent, pas qu'il a été exécuté.

`bams.json`
dernière exécution par programme et par utilisateur (Background Activity Moderator). Les ruches étant lues sur le disque, une exécution de la ou des dernières minutes peut manquer : Windows garde une modification du registre en mémoire avant de l'écrire (de 56 à 82 s mesurées sur la machine de test, que `RegFlushKey` n'a pas avancées), et `WAC` ne force pas cette écriture, qui modifierait le disque examiné.

`userassists.json`
programmes lancés depuis l'interface : compteur, temps de focus, dernière exécution.

`muicache.json`
noms d'affichage des programmes exécutés.

`run.json`
programmes lancés au démarrage ou à l'ouverture de session (clés Run et RunOnce), avec la dernière écriture de la clé : dans SOFTWARE (toute la machine), dans la ruche DEFAULT (le compte système) et dans le NTUSER.DAT de chaque profil (`Hive`). `Type` `REG_EXPAND_SZ` : la commande contient des variables (`%SystemRoot%`…), données telles qu'écrites.

`persistence.json`
persistance du registre au-delà des clés Run : IFEO (`Debugger`, `GlobalFlag`), SilentProcessExit, AppInit_DLLs et AppCertDlls, Winlogon (`Shell`, `Userinit`, `Taskman`, `Notify`), paquets LSA, moniteurs d'impression, `BootExecute`, Active Setup, assistants NetSh, et détournements COM des classes de chaque utilisateur (UsrClass.dat). Pour chaque valeur : mécanisme (`Mechanism`), ruche, clé, nom, type, valeur telle qu'écrite, dernière écriture de la clé, et avec `--binary` les empreintes du fichier visé. Toutes les valeurs sont données, celles de Windows comprises : distinguer l'ajouté du défaut revient à l'analyse. Les tâches BITS ne sont pas encore lues.

`office_trust_records.json`
documents Office qu'un utilisateur a approuvés (« Activer le contenu ») : application, version, document, date ; `MacrosEnabled` quand il a activé les macros — la porte de la plupart des infections par macro.

`typed_paths.json`, `word_wheel_query.json`
chemins tapés dans la barre d'adresse de l'Explorateur et termes qui y ont été cherchés, par utilisateur et par rang (1 = le plus récent).

`root_certificates.json`
certificats des magasins racines de la machine et de chaque utilisateur : sujet, émetteur, validité ; une racine ajoutée fait accepter tout ce qu'elle signe (interception TLS, logiciel signé). `ThumbprintMismatch` signale un certificat dont le SHA-1 n'est pas le nom de sa clé.

`internet_settings.json`
proxy et script de configuration automatique de chaque utilisateur.

`firewall.json`
règles du pare-feu (nom, action, sens, ports, programme ; tous les champs dans `Fields`) et réglages des profils domaine, privé et public.

`fat_volumes.json`
volumes FAT12, FAT16, FAT32 et exFAT, clés USB et cartes du suspect comprises (le volume de la collecte excepté) : chaque entrée, présente ou **supprimée** (`Deleted`), son chemin, son nom 8.3, sa taille, ses attributs et ses dates. Un nom supprimé en FAT garde son nom long s'il n'a pas été écrasé ; sinon son nom 8.3, première lettre perdue (`NameIncomplete`). Chaque date est donnée en UTC et en heure locale dérivée de l'UTC, comme dans tous les artefacts : un même instant se lit partout à la même heure. FAT stocke l'heure locale calculée par Windows au moment où il l'écrit : une date de modification antérieure à la création est une date conservée par une copie, écrite au moment de la copie, et convertie avec le décalage de ce moment (`ModifiedWrittenAt` `Copy`, `ModifiedOffsetApplied`, `ModifiedAsStored`) — sans quoi un fichier d'hiver copié en été serait décalé d'une heure. exFAT garde son décalage (`ModifiedOffset`…), la date UTC est exacte. La collecte ne copie que les métadonnées du volume (secteur de démarrage, FAT, répertoires), pas le contenu des fichiers ; avec `--binary`, un programme de ces volumes cité par un artefact (lancé depuis une clé, par exemple) est empreinté et prélevé comme sur NTFS.

`srum.json`
usage des ressources (SRUM, `sru\SRUDB.dat`), une entrée par ligne de chaque table : octets envoyés et reçus par application et par interface (une exfiltration s'y lit, avec le programme), cycles processeur, octets lus et écrits, connexions ; 30 à 60 jours. `Table` (GUID du fournisseur), `Provider` (nom documenté : `NetworkUsage`, `ApplicationResourceUsage`…), puis les colonnes par leur nom (lettres et chiffres seuls), et `App`, `UserSID`, `UserName` résolus par `SruDbIdMapTable`. La base est copiée vivante : la dernière heure est dans ses journaux `SRU*.log`, copiés dans la consigne pour un rejeu (`esentutl /r`) sur une copie.

`bits_jobs.json`
travaux BITS (`qmgr.db`) : nom, description, type, état, propriétaire, **commande de notification** (lancée à la fin ou à l'échec du transfert : une persistance), délais, dates, et chaque fichier : URL source, destination, fichier temporaire, tailles. Le blob complet est donné en hexadécimal : BITS 10 y garde plus (le programme créateur) à des endroits non décrits.

`wmi_persistence.json`
abonnements aux événements WMI, lus **hors ligne** dans le dépôt CIM copié en brut (`wbem\Repository`) : aucune requête WMI, rien exécuté sur la machine. Dans *chaque* espace de noms, chaque filtre (requête WQL), consommateur (ligne de commande, script VBScript ou JScript, journal, courriel, et toute classe qu'un intrus aurait définie), liaison et minuterie, avec toutes ses propriétés (`Properties` : nom et valeur ; `CreatorSID` en clair). C'est une persistance invisible au registre. Les deux dates d'en-tête d'une instance ne sont pas émises : ce ne sont pas des dates de création.

`startup_folders.json`
contenu des dossiers de démarrage, de tous les utilisateurs (`Scope` `AllUsers`) et de chaque profil (`User`, avec `SID`) : chaque fichier, ses dates et ses empreintes ; un raccourci est décodé (`Shortcut`, comme dans `recentdocs.json`).

`powershell_history.json`
historique PSReadLine de chaque profil et de chaque hôte (`Host` : `ConsoleHost`, l'ISE, VS Code) : les commandes dans l'ordre où elles ont été tapées, une commande sur plusieurs lignes réunie. Aucune date par commande : `SourceModified` date la dernière.

`error_reports.json`
rapports d'erreurs Windows (`Report.wer`) de la machine et de chaque profil : programme, chemin, instant (`EventTimeUtc`), signature du problème (module fautif, version), toutes les valeurs du rapport dans `Values`.

`defender_log.json`
journaux de support de Microsoft Defender (`MPLog-*.log`) : chaque ligne telle qu'écrite, datée quand elle commence par une date UTC. Analyses à l'exécution, détections, exclusions, mises à jour.

`defender_detections.json`
une entrée par fichier DetectionHistory, qui survit à l'effacement du journal d'événements : menace, ressource (fichier, clé), compte, processus, date de détection initiale, entrée de quarantaine, et les propriétés nommées `ThreatTracking` (empreintes, taille, heure de début). Le format n'est pas documenté : seuls les champs dont la position a été confirmée contre `MSFT_MpThreatDetection` sont nommés ; les autres sont rendus tels que lus (`UnnamedFields` : position, type, valeur), sans signification inventée.

`defender_quarantine.json`
entrées de la quarantaine : menace, instant de mise en quarantaine, chemin d'origine du fichier retiré, ses dates de création et de modification, ses attributs, sa taille, et l'empreinte de son contenu (`ContentSha256`). La quarantaine est copiée **chiffrée**, telle que Defender la garde : rien de malveillant n'est écrit en clair, ni sur le support de collecte ni sur le poste d'analyse. Le contenu n'est déchiffré qu'en mémoire, pour son empreinte.

`hosts.json`
entrées du fichier `hosts` : adresse et noms, numéro de ligne ; un Windows intact n'en a aucune.

6.5.3 Fichiers et navigation

`mft.json`
chaque fichier et répertoire de chaque volume NTFS fixe (`Volume` : `C:`, `G:`…; un numéro d'enregistrement n'a de sens que dans son volume), présent ou **supprimé** (`Deleted`) tant que NTFS n'a pas réutilisé son enregistrement : chemin reconstitué, taille, attributs, et deux jeux de quatre dates en UTC — `CreatedUtc`… (attribut `$STANDARD_INFORMATION`, ce que montre l'Explorateur et que réécrit un outil d'antidatage) et `FileNameCreatedUtc`… (attribut `$FILE_NAME`, écrit par NTFS seul). Une date `$STANDARD_INFORMATION` antérieure à celle de `$FILE_NAME` trahit un antidatage. `PathIncomplete` marque un chemin dont un répertoire parent a été réutilisé depuis : le chemin n'est pas inventé. Un fichier à liens physiques (`HardLinks`) est un seul enregistrement sous plusieurs noms — `System32\crypt32.dll` et son original sous `WinSxS` : `HardLinkPaths` donne ses autres chemins, chacun cherchable.

`usn_journal.json`
journal des modifications de chaque volume NTFS fixe (`$UsnJrnl:$J`, `Volume`; les numéros `Usn` croissent au sein d'un volume) : chaque création, écriture, renommage et **suppression**, daté, avec ses motifs (`Reasons`, un bit inconnu rendu en hexadécimal) et le chemin reconstitué par la `$MFT`. Il garde la trace de fichiers déposés puis effacés, que la `$MFT` a déjà oubliés. La `$MFT`, le journal des modifications et `$LogFile` (journal de transactions, non converti) sont en outre copiés bruts dans la consigne, pour refaire plus tard la chronologie avec un autre outil.

`recentdocs.json`
raccourcis de documents récents : cible, horodatages du raccourci et de la cible, taille de la cible, volume (type, numéro de série, nom), chemin réseau, liste d'éléments du shell, et les blocs de données supplémentaires : le bloc de suivi (`Tracker` : nom NetBIOS de la machine où était la cible, identifiants de suivi, et ce qu'en révèle le GUID de version 1 — la date de début du suivi et l'adresse matérielle de la machine), chemins avec variables d'environnement, dossier connu, propriétés de la cible.

`jumplistAutomaticDestinations.json`, `jumplistCustomDestinations.json`
listes de sauts par application, avec les raccourcis qu'elles contiennent; pour les listes automatiques, chaque raccourci est accompagné de son entrée DestList (dernier accès, nom de la machine, identifiants de suivi avec leur date et leur adresse matérielle, épinglage, nombre d'ouvertures `InteractionCount`, rang `MruPosition` — 0 pour le plus récent —, nom du dossier connu visé).

`shellbags.json`
dossiers parcourus dans l'Explorateur, arborescence reconstituée.

`mrus.json`, `mruApps.json`
listes de fichiers et d'applications récemment utilisés.

`zone_identifiers.json`
flux `Zone.Identifier` (« marque du web ») que navigateurs et messageries écrivent sur ce qu'ils téléchargent : fichier, zone (`ZoneId`, `ZoneName` — `Internet` pour 3), page d'origine (`ReferrerUrl`) et adresse du fichier (`HostUrl`), toutes les valeurs dans `Values`. Lus dans la copie de la `$MFT`, où ce petit flux est résident : aucune lecture de plus sur la machine examinée; un flux non résident, rare, est signalé (`ContentNotResident`).

`recycle_bin.json`
fichiers mis à la corbeille, sur chaque volume NTFS fixe, d'après leur index `$I` : chemin d'origine, taille, instant de la suppression (`DeletedUtc`), et l'utilisateur (`SID`). Seuls les `$I` sont prélevés ; les fichiers eux-mêmes (`$R`) figurent dans `mft.json`.

6.5.4 Périphériques

`setupapi.json`
sections de `setupapi.dev.log` et de ses rotations : opération (`Operation`), périphérique ou pilote (`Subject`, avec le numéro de série d'une clé USB), début et fin convertis depuis l'heure locale de la machine examinée, résultat. La première connexion d'un périphérique s'y date, même quand la clé `USBSTOR` a été nettoyée.

`Usbstor.json`
périphériques de stockage USB connus du système : `Vendor`, `Product`, `Revision` et `Type`, tirés de `DeviceId` ; `SerialNumber`, tiré de `InstanceId` — absent quand l'identifiant a été fabriqué par Windows (deuxième caractère « & »), le périphérique n'en déclarant aucun ; dates de première et de dernière insertion.

`mounted_device.json`
correspondance entre lettres de lecteur et périphériques. `Drive` nomme la lettre ou le volume ; `Type` dit la forme de la valeur : `GPT partition` (`PartitionGuid`), `MBR partition` (`DiskSignature` et `PartitionOffset`, en octets), `Device path` (`Device`, chemin du périphérique, avec le numéro de série d'une clé USB) ou `Unknown` (`Data`, les octets en hexadécimal).

6.5.5 Journaux d'événements (`--events`)

`events.json` contient un objet par événement :

`EvtSystem*`
la section système : fournisseur, identifiant, niveau, tâche, mots-clés, horodatage de création, numéro d'enregistrement, processus et fil, canal, machine, utilisateur ;

`EvtEventData`
les données de l'événement, en liste de paires `Name` / `Value` ;

`EvtEventMessage`
le message lisible, tel que l'Observateur d'événements l'afficherait, reconstitué à partir des ressources du fournisseur prélevées sur la machine ;

`EvtSourceLog`
le fichier journal dont provient l'événement. Un même canal peut être porté par plusieurs fichiers (journal courant et archives) dont les numéros d'enregistrement se recouvrent ;

`EvtRecovered`
`true` pour un événement d'un journal *vidé* : Windows remet l'en-tête du bloc à zéro sans effacer les enregistrements, que WAC relit. L'Observateur d'événements ne les montre

plus ; ils restent la trace de ce que l'effacement voulait faire disparaître, et ne doivent jamais être lus comme des événements vivants.

> **Messages incomplets**
>
> Une marque `%1`, `%2`… restée dans un message signifie que l'événement ne porte pas la donnée attendue : elle est laissée visible pour que la phrase ne paraisse pas complète. Tous les fournisseurs ne livrent pas de ressources de messages : leurs événements n'ont alors pas de `EvtEventMessage`, mais leurs données restent complètes.

CHAPITRE 7

Lire les données

7.1 Horodatages

Chaque date est émise deux fois : `X` en heure locale et `XUtc` en UTC. L'heure locale est celle du **suspect**, calculée avec le fuseau lu dans sa ruche `SYSTEM` — pas celle de la machine de collecte. Les dates portent la fraction de seconde quand la source la fournit, et seulement dans la précision de cette source : sept chiffres pour un `FILETIME`, trois pour une date à la milliseconde, aucun pour une date à la seconde (date FAT, précise à deux secondes, date lue en texte, temps Unix).

Chaque date porte le décalage en vigueur **à cette date**, heure d'été comprise : une date de janvier relevée en été à Paris est à `+01:00`, une date de juillet à `+02:00`. WAC applique les règles de la machine examinée année par année (clé `Dynamic DST` de la ruche `SOFTWARE`) : une date de 2005 aux États-Unis suit les règles de 2005. L'heure locale écrite est toujours dérivée de l'heure UTC : un même instant se lit à la même heure dans tous les artefacts. Deux dates n'ont aucun fuseau connaissable et sont données **telles qu'écrites**, sans décalage ni UTC, avec `TimeZone` qui le dit : la date d'un élément vu dans une archive (`ModifiedAsWritten` ; une entrée ZIP garde l'heure d'horloge de la machine qui a fait l'archive) et une date OLE d'un magasin de propriétés (`AsWritten`). Les placer sur une chronologie demande de connaître leur origine : WAC ne l'invente pas. Pour une valeur que l'artefact enregistre en heure locale (volume FAT, `setupapi.dev.log`), l'heure répétée à l'automne est lue comme sa première occurrence, et l'heure sautée au printemps avec le décalage d'avant le changement, comme le fait Windows.

7.2 Noms des comptes

Les champs qui nomment un compte (`SIDName`, `Owner`, `RunAs`) sont tirés des preuves seules, sans interroger le système ni le réseau : comptes et groupes locaux de la base SAM (dans la langue de la machine examinée), SID bien connus sous leur nom canonique (`SYSTEM`, `LOCAL SERVICE`…), SID de services (`NT SERVICE\…`), et dossier de profil pour un compte de domaine. Un SID qu'aucune de ces sources ne nomme est publié sans nom : le SID reste la preuve, à rapprocher du domaine par l'analyste.

7.3 Noms des GUID

Les champs qui nomment un GUID (classe COM, dossier connu, gestionnaire d'une tâche) viennent d'abord d'une table de référence, puis des ruches de la machine examinée : ses classes (`SOFTWARE\Classes\CLSID`), ses dossiers connus (`FolderDescriptions`), et les classes de chaque utilisateur (`UsrClass.dat`). Un composant installé sur la machine y est donc nommé,

avec le module qui le sert. Un GUID que rien ne nomme est publié sans nom.

7.4 Un champ absent n’est pas un champ vide

Une valeur sans source n’est pas émise du tout. Une clé vide se lirait comme une lecture ratée, et ne se distinguerait pas de « la ruche ne contient pas cette valeur ». Ce qui n’a pas pu être lu est consigné dans `investigation.json`.

7.5 Artefact non collecté

Quand un artefact entier n’a pas pu être lu, son fichier le dit explicitement :

```
{
  "Artifact": "USBSTOR (registre)",
  "CollectionStatus": "NotCollected",
  "Error": "0x02 Le fichier spécifié est introuvable.",
  "Note": "La lecture de cet artefact a échoué : l'absence de données
           ci-dessus ne signifie PAS qu'aucune trace n'existe sur le système."
}
```

> **Attention**
> Un fichier d’artefact vide et un fichier « NotCollected » ne disent pas la même chose. Le premier indique qu’aucune entrée n’a été trouvée ; le second, que la source n’a pas pu être lue.

7.6 Données non décodées

Un élément que WAC ne sait pas décoder (élément du shell inconnu, bloc d’extension non reconnu) est accompagné de ses octets bruts en hexadécimal, pour qu’un analyste puisse le décoder plus tard. Avec `--dump`, la valeur brute des shellbags et des raccourcis est ajoutée systématiquement.

7.7 Chemins

Les chemins et valeurs sont restitués **tels qu’ils figurent sur le disque**, sans transformation : l’échappement n’intervient qu’à l’écriture du JSON.

CHAPITRE 8

Traces laissées sur la machine examinée

À lire avant d'employer WAC sur une affaire. Ce chapitre énumère ce que WAC fait à la machine, opération par opération, y compris ce qu'il ne peut pas éviter.

8.1 Ce que WAC fait encore

Opération	Trace
Lecture directe du volume	Un accès par volume effectivement lu (en général un seul). Aucun fichier ouvert, donc aucune date d'accès modifiée. Si l'audit d'accès aux objets est activé, l'ouverture du volume peut être journalisée (Security 4656/4663).
Écriture des résultats	Sur le support de collecte uniquement. Rien n'est écrit sur le disque examiné.
Rejeu des journaux de ruche	Sur la copie de travail uniquement, avec journal d'annulation.
État des services	Une requête en lecture au gestionnaire de services. Aucun service n'est ouvert ni modifié.
Processus	Un instantané du noyau ; aucun processus n'est ouvert. Relevé des propriétaires : une requête au service Terminal Services.
Sessions	Une requête en lecture à LSASS.
État réseau	Lectures en mémoire des tables de la pile TCP/IP : aucun paquet émis, aucun nom résolu. `iphlpapi.dll` n'est chargée que si `artefacts.network` est activé.
Heure de démarrage	Une requête en mémoire au noyau.
Journaux d'événements (`--events`)	Lus par le même accès direct au volume : le service de journalisation n'est pas sollicité.
Fichiers cités (`--binary`)	Lus par le même accès direct. Aucun fichier ouvert.
Vérification d'authenticité (`--binary`)	Catalogues lus par le même accès direct ; vérification en mémoire. Aucun service sollicité, aucun accès au magasin de certificats, aucun accès réseau.

8.2 Ce que WAC ne fait plus

Les versions antérieures créaient un cliché instantané (VSS), passaient par COM et WMI, interrogeaient le planificateur de tâches et le service de journalisation, ouvraient chaque processus et chaque service, lisaient la liste des profils dans le registre vivant et ouvraient chaque fichier cité pour en calculer l'empreinte. Toutes ces opérations, qui laissaient des entrées dans les journaux ou modifiaient des dates d'accès, ont été supprimées.

8.3 Ce qu'aucun outil ne peut éviter

Ces traces sont listées pour que l'analyste reconnaisse l'empreinte de WAC au lieu de la prendre pour l'activité étudiée :

— **lancer `WAC.exe` est une exécution** : elle produit un fichier Prefetch pour `WAC.exe`, une entrée Amcache et, si l'audit de création de processus est actif, un événement Security 4688. Attendez-vous à retrouver WAC dans les artefacts qu'il collecte ;

— **brancher la clé USB** l'inscrit dans `USBSTOR`, `MountedDevices` et les journaux associés ;

— **ouvrir une session** pour lancer l'outil crée une session et ses entrées de journal ;

— WAC **occupe de la mémoire** pendant la collecte, ce qui peut évincer des pages vers le fichier d'échange. Sa lecture du volume, elle, contourne le cache (lecture non tamponnée) : les gigaoctets lus ne remplacent pas le cache de fichiers de la machine.

CHAPITRE 9

Limites connues

Volumes ni NTFS ni FAT
Un fichier situé sur un CD-ROM n'est pas lu : il est signalé comme non lu.

Variables propres à un utilisateur
Un chemin exprimé avec `%APPDATA%`, `%LOCALAPPDATA%` ou `%USERPROFILE%` (dans une tâche planifiée, par exemple) n'est pas résolu : le compte concerné n'est pas connu à cet endroit, et deviner donnerait l'empreinte d'un autre fichier.

Exécutable supprimé
Un processus dont l'exécutable a été effacé du disque n'a pas d'empreinte : il ne reste que la mémoire, hors du périmètre de WAC.

Messages d'événements
Environ un tiers des événements reçoivent un message lisible sur la machine de test ; les autres fournisseurs ne livrent pas de ressources exploitables. Les données, elles, sont toujours complètes.

Signés mais non authentifiés
Quelques sortes de fichiers réellement signés restent prélevées, dans le sens prudent : les applications du Microsoft Store (signées au niveau du paquet, et non fichier par fichier) et les scripts Windows Script Host signés seulement dans leur texte.

CHAPITRE 10

Dépannage

Message ou constat	Cause et remède
Échec de « Check administrator rights »	L'invite n'a pas été lancée en tant qu'administrateur. Relancez-la avec les droits d'administrateur.
Échec de « Check OS >= Windows 10 »	Système antérieur à Windows 10 : non pris en charge.
Échec de « Checking the collection medium », répertoire non vide	Le dossier de sortie contient une collecte antérieure. Indiquez un dossier neuf avec `--output`.
Échec de « Checking the collection medium », place insuffisante	Le support est trop petit pour les options choisies (section 3.2). Utilisez un support plus grand ou retirez `--binary`.
Un fichier d'artefact porte `"CollectionStatus": "NotCollected"`	La source n'a pas pu être lue ; le motif est dans `Error`. Les autres artefacts ne sont pas affectés.
Des pièces en échec au manifeste	Fichiers cités absents du disque (logiciel désinstallé, profil de service sans ruche), volume non NTFS… Le motif est dans `Result`.
Le journal indique des binaires « hachés sans être copiés »	La place a manqué pendant le prélèvement : les empreintes sont complètes, les copies non.
Besoin de comprendre un échec de lecture	Relancez avec `--loglevel=2` (et, pour la lecture NTFS, `--debug`) et consultez `WAC.exe.log`.

ANNEXE A

Glossaire

Artefact
Trace laissée par l'activité du système ou d'un utilisateur, et exploitable en investigation.

Consigne
Répertoire des copies brutes, scellé, jamais réécrit.

Empreinte
Valeur calculée sur le contenu d'un fichier (MD5, SHA-1, SHA-256) : deux contenus différents ont des empreintes différentes.

Journal de transaction
Fichier `.LOG1`/`.LOG2` contenant les modifications récentes d'une ruche, pas encore écrites dans celle-ci.

Manifeste
Fichier qui identifie chaque pièce de la consigne.

`$MFT`
Table des fichiers d'un volume NTFS.

Ruche
Fichier constituant une partie de la base de registre (`SYSTEM`, `SOFTWARE`, `ntuser.dat`…).

Sceau
Empreinte du manifeste, conservée à part : elle révèle toute retouche du manifeste.

Travail
Répertoire des copies de travail, sur lesquelles portent l'analyse et les éventuelles modifications.

WOF / Compact OS
Mode de stockage compressé des fichiers système de Windows 10 et 11.