WAC
Windows Artefacts Collector

CENTRE D'EXCELLENCE CYBERDEFENSE AEROSPATIALE

Créé par le Centre d'Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC)

Dossier d'innocuité
WAC (Windows Artefacts Collector)

Logiciel de prélèvement d'artefacts Windows pour l'investigation numérique



ARTEFACTS SYSTÈME

FICHIERS UTILISATEUR

PREUVES NUMÉRIQUES

UN OUTIL AU SERVICE DE L'INVESTIGATION NUMÉRIQUE

WAC — Windows Artefacts Collector

Dossier d’innocuité

Version du logiciel	2.0.0
Édition du document	septembre 2026
Éditeur	Centre d’Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC)
	École de l’air et de l’espace, base aérienne 701, Salon-de-Provence

Ce document établit ce que WAC fait à la machine qu’il examine : chaque opération, la trace qu’elle laisse, et ce qu’il ne fait jamais. Il donne les preuves de ces affirmations — la table des fonctions que `WAC.exe` peut appeler, les contrôles qui refusent une compilation fautive, la mesure faite sur une machine de test — et la procédure qui permet à chacun de les refaire.

Table des matières

1 Objet **2**

1.1 Ce que « innocuité » veut dire ici 2

1.2 Ce que ce document ne couvre pas 2

2 Inventaire des traces **3**

2.1 L'intervention 3

2.2 L'exécution de WAC.exe par Windows 3

2.3 Mesuré face à KAPE et aux outils EZ 4

2.4 Les opérations de WAC 5

2.5 Ce que WAC ne fait jamais 7

3 Les preuves **8**

3.1 La table des imports de WAC.exe 8

3.2 Les garde-fous de la compilation 9

3.3 Le journal d'investigation 9

4 Procédure de validation **10**

4.1 Étape 1 : le binaire livré est celui des sources 10

4.2 Étape 2 : la table des imports 10

4.3 Étape 3 : la mesure sur une machine de test 10

4.4 Étape 4 : le journal d'une collecte réelle 11

5 Limites **12**

CHAPITRE 1

Objet

1.1 Ce que « innocuité » veut dire ici

Une collecte se fait sur une machine qui est aussi un élément de preuve. Un outil qui la modifie détruit une partie de ce qu'il vient chercher, et mêle ses propres traces à celles de l'activité étudiée. WAC est dit *inoffensif* au sens suivant :

1. il **n'écrit rien** sur les volumes de la machine examinée — ni fichier, ni registre, ni événement dans un journal ; ce qu'une surveillance en place (Sysmon, audit, EDR) enregistre de son exécution est décrit au chapitre 2 ;
2. il **ne modifie aucune métadonnée** des fichiers qu'il lit : ni date d'accès, ni numéro de changement du journal NTFS ;
3. il **n'émet rien sur le réseau** et ne résout aucun nom ;
4. il **n'installe rien et ne persiste pas** : ni service, ni pilote, ni tâche, ni clé de démarrage ; à sa sortie il ne reste de lui que les traces que Windows produit pour tout programme lancé ;
5. il **n'altère pas le fonctionnement** de la machine : aucun processus ouvert, aucun service arrêté ou reconfiguré, aucun privilège modifié ;
6. ce qu'il ne peut pas éviter est **énuméré**, ici et, collecte par collecte, dans le journal `investigation.json`.

1.2 Ce que ce document ne couvre pas

— La justesse des données collectées : c'est l'objet du *Dossier de validation*.

— L'exploitation courante de l'outil : c'est l'objet du *Manuel d'utilisation*.

— La mise à jour des listes de confiance (`--update-trust`) : elle s'exécute sur le poste d'analyse, jamais sur la machine examinée, et c'est le seul mode qui ouvre une connexion réseau.

CHAPITRE 2

Inventaire des traces

Les traces se rangent en trois familles : celles de l'intervention elle-même (brancher un support, ouvrir une session), celles que Windows produit pour tout programme lancé, et celles des opérations propres à WAC. Les deux premières existent quel que soit l'outil ; elles sont listées pour que l'analyste les reconnaisse au lieu de les prendre pour l'activité étudiée.

2.1 L'intervention

Action	Trace
Brancher le support de collecte	Clés `USBSTOR`, `USB`, `MountedDevices`, `Windows Portable Devices`, `VolumeInfoCache` ; fichier `setupapi.dev.log` ; journaux `Microsoft-Windows-Partition/Diagnostic` (1006), `Kernel-PnP`, `DeviceSetupManager`.
Ouvrir une session	Événements Security 4624 et 4672 (privilèges spéciaux) ; pour un compte jamais connecté sur la machine, création de son profil.
Élever l'invite de commandes	Exécution de `consent.exe` (contrôle de compte d'utilisateur) et ses propres traces d'exécution.
Lancer `cmd.exe`	Traces d'exécution de `cmd.exe` (section suivante).

2.2 L'exécution de WAC.exe par Windows

Windows les produit pour tout programme ; WAC n'y peut rien et ne tente pas de les effacer — les effacer serait écrire sur la machine.

Artefact	Trace
Prefetch	`C:\Windows\Prefetch\WAC.EXE-<empreinte>.pf`, écrit par Windows quelques secondes après le lancement, puis à la fin — pour un `WAC.exe` lancé du disque de la machine : lancé depuis une clé USB, mesuré sous Sysmon, il n'en a pas eu.

Artefact	Trace
Amcache, ShimCache	Une entrée pour `WAC.exe` (chemin, taille, date, empreinte SHA-1 pour Amcache). Mesurée : l'entrée Amcache est écrite pendant la collecte, celle du ShimCache à l'arrêt de la machine, sous la forme `SIGN.MEDIA=<signature> WAC\WAC.exe` pour une clé.
BAM	Une valeur pour `WAC.exe` sous la clé de l'utilisateur, datée de la fin de l'exécution — là encore pour un lancement depuis le disque de la machine : aucune depuis la clé USB.
SRUM	Consommation de ressources du processus, agrégée par Windows.
Journaux	Security 4688 et 4689 si l'audit de création de processus est actif ; Sysmon 1 si Sysmon est installé ; télémétrie de l'antivirus ou de l'EDR (analyse de `WAC.exe`, et, pour un EDR, signalement possible de l'ouverture du volume en lecture brute).
Mémoire	Les pages de WAC occupent la mémoire pendant la collecte et peuvent en évincer d'autres vers le fichier d'échange.

À retenir

WAC collecte ces mêmes artefacts : il se retrouve donc dans ses propres résultats (Prefetch de la collecte suivante, BAM, Amcache). C'est attendu, et daté : l'intervalle `Collection.StartUtc` — `EndUtc` de `investigation.json` permet de les isoler.

2.3 Mesuré face à KAPE et aux outils EZ

Sur un clone de la machine de test, figé avec Sysmon, chaque outil est lancé depuis une clé USB à partir du même état ; le journal des modifications de C:, borné avant et après l'outil, et Sysmon disent ce qu'il a écrit, et qui l'a écrit (document de comparaison, chapitre « Traces laissées sur la machine examinée »).

Outil	Ce que ses processus écrivent sur la machine
WAC	Rien : aucun fichier, aucune valeur de registre.
KAPE (cibles)	4 valeurs `ZoneMap` d'Internet Settings dans la ruche de l'utilisateur.
KAPE et ses modules	Les mêmes valeurs, réécrites par 14 processus ; 28 fichiers sur C : (miettes du runtime .NET, fichiers sentinelles dans le Temp de l'utilisateur).

Outil	Ce que ses processus écrivent sur la machine
Outils EZ en direct	Aucune valeur ni aucun fichier, mais des ouvertures en création de clés de stratégie et de réseau.

Aucun n'a fait écrire d'événement dans les journaux de Windows eux-mêmes. Mais tous sont enregistrés par la surveillance installée, comme le prévoit la section précédente : Sysmon a noté, pour WAC, son processus, ses 2 lectures brutes de volume et les 16 382 fichiers qu'il a créés, tous sur la clé ; l'audit de création de processus, inactif sur le clone, aurait inscrit un 4688 et un 4689. Pour tous, Windows ajoute une entrée Amcache pendant l'exécution et une entrée ShimCache à l'arrêt ; tous lisent les volumes en brut. KAPE et les outils EZ demandent en outre le runtime .NET 9 sur la machine examinée.

2.4 Les opérations de WAC

Chaque opération est consignée dans `investigation.json` avec, dans le champ `Footprint`, la trace qu'elle est censée laisser. Le tableau ci-dessous les reprend toutes.

Opération	Trace
Lecture directe du volume (`\\.\C:`)	Un descripteur ouvert en **lecture seule**, sans cache (`FILE_FLAG_NO_BUFFERING`), sur chaque volume effectivement lu. Aucun fichier n'est ouvert par le système : aucune date d'accès modifiée, aucune entrée du journal USN, aucun verrou. Si l'audit d'accès aux objets est configuré sur le volume : Security 4656/4663. Sans cache, la lecture ne remplace pas non plus le contenu du cache de fichiers de la machine.
Ruches du registre	Copiées par la lecture directe, puis lues sur la copie. Aucune clé du registre vivant n'est ouverte : `WAC.exe` n'importe aucune fonction `Reg*`. Le rejeu des journaux de transaction se fait sur la copie, avec un journal d'annulation. Dans la ruche SECURITY, sont lus les noms et dates des secrets LSA (jamais leur valeur), les comptes de connexions en cache (jamais leur contenu) et les droits des comptes. Dans la ruche SAM, les condensats des mots de passe sont déchiffrés et les questions de réinitialisation lues en clair : une collecte voulue, pour que WAE repère les mots de passe faibles. Tout se fait sur la copie, en lecture seule ; la machine examinée n'est pas touchée, et un condensat est à sens unique.

Opération	Trace
Journaux d'événements (`--events`)	Lus par la lecture directe : le service de journalisation n'est pas sollicité, et cette lecture ne produit aucun événement.
Volumes FAT et exFAT	Lus en brut par le périphérique du volume (`\\.\X:`), en lecture seule, volumes fixes comme amovibles : secteur de démarrage, FAT et répertoires, jamais un fichier ouvert, aucune date d'accès modifiée. Le volume qui reçoit la collecte n'est pas lu.
Binaires (`--binary`)	Lus par la lecture directe ; signatures et catalogues vérifiés en mémoire. Aucun magasin de certificats ouvert, aucune vérification de révocation en ligne.
Processus	Un instantané du noyau (`CreateToolhelp32Snapshot`) et une requête au service Terminal Services (`WTSEnumerateProcessesW`) pour les propriétaires. Aucun processus n'est ouvert : `WAC.exe` n'importe pas `OpenProcess`.
Modules des processus	Un instantané par processus ; ceux que le noyau protège (LSASS, antivirus) le refusent, et le refus est consigné.
Sessions	Une requête en lecture à LSASS (`LsaEnumerateLogonSessions`, `LsaGetLogonSessionData`).
État des services	Une énumération en lecture seule du gestionnaire de services, droits `SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE | SC_MANAGER_CONNECT`. Aucun service n'est ouvert ; la configuration vient de la ruche copiée.
État réseau (`artefacts.network`)	Lecture en mémoire des tables de la pile TCP/IP par `iphlpapi.dll`, chargée à ce moment seulement. Aucun paquet émis, aucun nom résolu.
Horloge et démarrage	Requêtes en mémoire au noyau (`NtQuerySystemInformation`, `GetTickCount64`).
Réglages de la machine	Lecteur système, page de code, fuseau horaire, volumes et numéros de série : requêtes en mémoire, sans ouverture de fichier.
Jeton du processus	Lecture des privilèges de WAC lui-même, pour vérifier les droits d'administrateur. Aucun privilège n'est activé ni modifié.
Écriture des résultats	Sur le dossier `--output` uniquement, relatif au répertoire courant — le support de collecte.

Limite

WAC écrit là où le désigne `--output`. Lancé depuis un dossier du disque examiné, ou avec un `--output` qui y pointe, il y écrirait ses résultats : fichiers créés, enregistrements du

`$MFT` et du journal USN, blocs écrasés. **Lancez-le depuis le support de collecte**, qui doit être le répertoire courant.

2.5 Ce que WAC ne fait jamais

— Créer un cliché instantané (VSS), appeler COM ou WMI : aucune de ces bibliothèques n'est importée.

— Ouvrir une clé du registre vivant, ou le vider sur le disque (`RegFlushKey`).

— Charger un pilote, créer ou modifier un service, une tâche planifiée, une clé de démarrage.

— Ouvrir un processus, lire sa mémoire, injecter du code.

— Lancer un processus : aucune fonction qui en crée un n'est importée (`system`, `CreateProcess`, `ShellExecute`, `WinExec`). L'effacement de l'écran au démarrage lançait `cmd.exe /c cls`, avec ses traces d'exécution ; la mesure comparée des traces laissées l'a montré, et l'écran est désormais effacé par l'API de la console.

— Activer un privilège (`AdjustTokenPrivileges`) : la lecture directe d'un volume ne demande que les droits d'administrateur.

— Ouvrir une connexion réseau, résoudre un nom de compte auprès du contrôleur de domaine (`LookupAccountSid`) : les comptes sont nommés hors ligne, depuis les ruches copiées.

— Écrire dans un fichier temporaire du système.

CHAPITRE 3

Les preuves

3.1 La table des imports de WAC.exe

Un programme Windows ne peut appeler une fonction du système que s'il l'importe, ou s'il charge sa bibliothèque dynamiquement. La table des imports de `WAC.exe` est donc la liste exhaustive de ce qu'il peut demander au système — hors les deux chargements dynamiques décrits plus bas. Elle se lit sans exécuter le programme, sous Linux :

```
$ x86_64-w64-mingw32-objdump -p WAC.exe | grep -E 'DLL Name|^\s+[0-9a-f]+\s+[0-9]+ '
```

Hors `msvcrt.dll` (la bibliothèque C) :

ADVAPI32.dll
: `OpenSCManagerW`, `EnumServicesStatusExW`, `CloseServiceHandle` (état des services) ; `OpenProcessToken`, `GetTokenInformation`, `GetUserNameW`, `GetLengthSid`, `IsValidSid` (le jeton de WAC lui-même). Aucune fonction `Reg*`, aucune fonction de modification de service.

Secur32.dll
: `LsaEnumerateLogonSessions`, `LsaGetLogonSessionData`, `LsaFreeReturnBuffer`.

WTSAPI32.dll
: `WTSEnumerateProcessesW`, `WTSFreeMemory`.

bcrypt.dll
: `BCryptOpenAlgorithmProvider`, `BCryptSetProperty`, `BCryptGetProperty`, `BCryptGenerateSymmetricKey`, `BCryptDecrypt`, `BCryptDestroyKey`, `BCryptCloseAlgorithmProvider` : le déchiffrement AES des condensats de la SAM, à la conversion seule. Du calcul en mémoire, sans fichier ni registre.

KERNEL32.dll
: Fichiers, mémoire, fils d'exécution, heure, console, volumes, instantané des processus. Les fonctions qui écrivent ou suppriment (`DeleteFileW`, `MoveFileExW`, `RemoveDirectoryW`, `CreateHardLinkW`, `SetEndOfFile`) servent au dossier de sortie, ou appartiennent à la bibliothèque C++ liée statiquement (`std::filesystem`) sans que WAC les appelle ailleurs : chaque suppression ou renommage du code source porte sur le dossier de sortie, sa copie de travail ou son dossier d'attente.

Chargements dynamiques. Trois bibliothèques seulement, depuis `System32` (`LOAD_LIBRARY_SEARCH_SYSTEM32` ou, sous un Windows 7 qui ne connaît pas ce drapeau, leur chemin absolu dans ce dossier) : `iphlpapi.dll`, pour l'état réseau, quand `artefacts.network` est demandé ; `winhttp.dll`, pour `--update-trust` seul, et `esent.dll`, qui rejoue les journaux d'une base ESE copiée (WebCache, SRUM, BITS) dans la copie de travail, à la conversion seule — ni l'une ni

l'autre ne s'exécute sur la machine examinée : WAC y collecte, et n'y convertit jamais.

3.2 Les garde-fous de la compilation

`build-windows.sh` refuse de produire un `WAC.exe` qui enfreindrait ces règles. Après l'édition de liens, il inspecte la table des imports et échoue :

- si `WAC.exe` importe une fonction de résolution de noms qui interroge le domaine (`LookupAccountSid`, `LookupAccountName`, `LsaLookupSids`, `LsaLookupNames`) ;
- s'il importe statiquement une bibliothèque réseau (`winhttp`, `wininet`, `ws2_32`, `wsock32`, `iphlpapi`) ;
- s'il dépend d'une bibliothèque d'exécution MinGW : l'exécutable doit se suffire, pour ne rien déposer à côté de lui.

Avant même de compiler, il refuse un compilateur dont le *modèle de threads* n'est pas « win32 ». Un gcc en threads « posix » — celui de MSYS2 sous Windows — intègre winpthreads à `WAC.exe`, et avec lui 38 imports que WAC n'appelle jamais : `SetSystemTime`, `SetThreadContext`, `SuspendThread`, `TerminateProcess`, `OpenProcess`, `SetProcessAffinityMask`… Ils ne changent rien à ce que fait WAC, mais ils élargissent ce qu'il *pourrait* demander au système, et ce sont précisément les noms qu'un outil de défense ou un analyste remarque sur la machine examinée. Mesuré : avec le gcc de Debian (Linux) ou celui de MinGW-Builds (Windows), tous deux en threads « win32 » et sur msvcrt, ces imports sont absents, et les deux tables ne diffèrent que de huit fonctions d'entrée-sortie de la bibliothèque C. « win32 » nomme le modèle de threads, pas une architecture : `WAC.exe` est x86_64 dans tous les cas.

La compilation est reproductible : les mêmes sources donnent le même `WAC.exe`, octet pour octet, et `SHA256SUMS` l'atteste.

3.3 Le journal d'investigation

Chaque collecte écrit, dans `investigation.json`, la liste ordonnée de ses opérations, chacune avec sa cible, son résultat et son champ `Footprint`. Un écart entre ce que dit ce dossier et ce que dit le journal d'une collecte réelle se voit donc collecte par collecte, et non seulement lors d'une campagne de test.

CHAPITRE 4

Procédure de validation

Cette procédure est à refaire à chaque version, et à chaque modification qui touche un appel au système. Les deux premières étapes se font sur le poste d'analyse, sans machine Windows.

4.1 Étape 1 : le binaire livré est celui des sources

```
$ ./build-windows.sh
$ sha256sum -c bin/SHA256SUMS
```

Attendu : la compilation se termine sans erreur, sans avertissement, et affiche les trois contrôles : « Static C++ runtime », « No network name resolution imported », « No network library imported ». `WAC.exe` compilé et celui de `bin` ont la même empreinte.

4.2 Étape 2 : la table des imports

```
$ x86_64-w64-mingw32-objdump -p bin/WAC.exe | grep -E 'DLL Name|^\s+[0-9a-f]+\s+[0-9]+ '
```

Attendu : les cinq bibliothèques et les fonctions de la section 3, et aucune autre. Une fonction nouvelle s'explique dans ce dossier avant la livraison.

4.3 Étape 3 : la mesure sur une machine de test

Le cycle automatique (`vmtest/run-wac-test.sh`, voir le *Guide des tests*) lance WAC dans une machine virtuelle Windows 11 et vérifie, sur des fichiers témoins que WAC lit, qu'aucune de leurs métadonnées ne change :

1. avant la collecte, le cycle crée des fichiers témoins que WAC lit forcément (un document à macro et un script, que `--binary` prélève) et relève, par PowerShell, leurs quatre dates et le numéro de leur dernier changement dans le journal NTFS (`fsutil usn readdata`) ;
2. il lance la collecte ;
3. il relève à nouveau les mêmes valeurs : elles doivent être identiques ;
4. pour prouver que le contrôle sait échouer, il lit ensuite un témoin par l'API (`Get-Content`) et vérifie que son numéro USN, lui, change quand Windows met à jour sa date d'accès.

Le résultat figure dans le compte rendu du cycle (`harmlessness.txt`).

4.4 Étape 4 : le journal d’une collecte réelle

Sur une collecte réelle, relire `investigation.json` : chaque opération doit appartenir au tableau du chapitre 2, avec le `Footprint` correspondant. Une opération inconnue de ce dossier est un défaut à signaler.

CHAPITRE 5

Limites

Dossier de sortie
: WAC ne vérifie pas que `--output` désigne un autre volume que ceux qu'il examine : c'est à l'opérateur de le lancer depuis le support de collecte.

Surveillance
: Un EDR ou une politique d'audit peut journaliser l'ouverture du volume en lecture brute, l'énumération des processus et des sessions. Ces journaux sont écrits par la machine, non par WAC ; ils sont attendus.

Mémoire
: WAC ne capture pas la mémoire, mais il en occupe : une page évincée vers le fichier d'échange pendant la collecte n'est pas une trace sur le disque que WAC lit, mais elle change l'état de la mémoire que capturerait un outil lancé ensuite. Capturer la mémoire, si elle est nécessaire, **avant** WAC.

Mesure
: L'étape 3 porte sur des fichiers témoins d'une machine virtuelle : elle établit le comportement de la lecture, pas l'absence de toute écriture de Windows lui-même pendant la collecte.