

@Override

```
public Iterable<Ingredient> findAll() {
```

param@ : SQL문

```
    return jdbc.query (" select id, name, type from Ingredient ",
```

```
        this :: mapRowToIngredient);
```

```
}
```

param@ : spring의 RowMapper IF를 구현한 메소드.

: 쿼리 생성된 결과셋(ResultSet)의 행(row) 개수만큼 돌.

: 결과셋의 모든 행을 각각 객체로 생성 후 List에 저장 후 반환.

@Override

```
public Ingredient findById(String id) {
```

```
    return jdbc.queryForObject ( → 하나 객체만 반환
```

```
        "select id, name, type From Ingredient where id = ?",
```

```
        this :: mapRowToIngredient, (id));
```

↳ SQL에 있는 ? 대신 교체될 쿼리에 사용.

```
}
```

```
private Ingredient mapRowToIngredient (ResultSet rs, int rowNum)
```

```
throws SQLException {
```

```
    return new Ingredient (
```

```
        rs.getString ("id"),
```

```
        rs.getString ("name"),
```

```
        Ingredient.Type.valueOf (rs.getString ("type")));
```

```
}
```

@Override

```
public Ingredient save (Ingredient ingredient) {
```

```
    jdbc.update ( → 데이터를 객체로 생성할 필요X.
```

```
        "insert into Ingredient (id, name, type) values (?, ?, ?)",
```

```
        ingredient.getId(),
```

```
        ingredient.getName(),
```

```
        ingredient.getType().toString());
```

```
    return ingredient;
```

```
}
```