

Guia Definitivo de Formulários HTML5

Estrutura Semântica, Tipos de Campos e Validações Nativas

Baseado na Aula 12 do Curso de HTML e CSS (Professor Otávio Miranda)

1. Conceito e Papel dos Formulários

- **Ponte Front-End e Back-End:** O formulário HTML (`<form>`) é a estrutura fundamental para capturar dados inseridos pelo usuário no navegador e enviá-los ao servidor para processamento.
- **Elemento de Bloco:** A tag `<form>` comporta-se como um elemento de bloco (`display: block`), ocupando a largura total disponível e servindo de contêiner para os campos de entrada.

2. Atributos Fundamentais do Form

- `action` : Define o destino (URL ou endpoint) para onde os dados coletados serão enviados ao submeter o formulário.
- `method` : Especifica o protocolo de envio da requisição (geralmente `GET` , onde os dados vão visíveis na URL, ou `POST` , onde trafegam no corpo da requisição).
- `target` : Controla onde a resposta da requisição será exibida (ex.: `_blank` para abrir em uma nova aba).
- `autocomplete` : Ativa ou desativa (`on` / `off`) a sugestão automática de valores digitados anteriormente no navegador.

3. Estruturação Semântica e Acessibilidade

- `<fieldset>` : Agrupa logicamente campos correlatos dentro do formulário (ex.: dados de endereço ou informações de pagamento).
- `<legend>` : Fornece o título explicativo do grupo definido pelo `<fieldset>` , essencial para leitores de tela.
- **Proibição de Aninhamento:** É estritamente vedado inserir uma tag `<form>` dentro de outra tag `<form>` .
- `<label>` : Rótulo de texto associado a um campo. Pode envolver diretamente o campo ou conectar-se a ele via atributo `for` vinculado ao `id` do input, ampliando a área clicável e a acessibilidade.

4. Anatomia dos Inputs e Atributos Gerais

- `type` : Define a natureza, a aparência visual e o comportamento de validação do campo de entrada.
- `id` : Identificador único do elemento na página, utilizado para vínculo com a `<label>` ou manipulação via CSS/JavaScript.
- `name` : Chave identificadora enviada ao servidor para mapear o valor digitado pelo usuário.
- `value` : Determina o valor do campo (pode vir pré-preenchido como valor padrão).
- `placeholder` : Exibe uma dica/exemplo em texto claro dentro do campo enquanto ele estiver vazio.
- `required` : Torna o preenchimento do campo obrigatório antes da submissão.
- `disabled` e `readonly` : Desativam a edição do campo; `disabled` impede até o envio do valor no formulário, enquanto `readonly` apenas bloqueia a alteração visual.

5. Tipos de Inputs e Seletores

- `type="text"` : Campo genérico para inserção de texto em linha única.
- `type="checkbox"` : Caixas de seleção independente, permitindo marcar múltiplas opções simultaneamente.
- `type="radio"` : Botões de seleção exclusiva (múltipla escolha). Devem obrigatoriamente compartilhar o mesmo atributo `name` para que apenas uma opção do grupo possa ser selecionada.
- `type="date"`, `type="datetime-local"` e `type="time"` : Campos especializados com seletores nativos de data, data/hora e horário.
- `type="color"` : Abre o seletor de cores nativo do sistema operacional ou navegador.
- `type="email"` : Executa validação básica para garantir que o formato digitado contenha a estrutura correta de e-mail (ex.: presença de `@` e domínio).
- `type="file"` : Permite o envio de arquivos. Aceita atributos como `accept` (para restringir extensões/MIME types) e `multiple` (para selecionar múltiplos arquivos).
- `type="number"` : Aceita apenas caracteres numéricos, permitindo definir limites como `min`, `max` e o incremento `step`.
- `type="password"` : Oculta os caracteres digitados substituindo-os por máscaras/pontos por questões de privacidade.
- `type="range"` : Controle deslizante (slider) para seleção numérica dentro de uma faixa definida por `min` e `max`.
- `type="url"` e `type="search"` : Campos semânticos para inserção de endereços web e termos de busca, respectivamente.

6. Elementos Avançados de Seleção e Texto

- `<select>` e `<option>` : Menu suspenso (dropdown) para escolha de opções. Pode agrupar itens por categoria com a tag `<optgroup>` .
- `<textarea>` : Campo de texto multilinha com fechamento obrigatório. Aceita dimensionamento através dos atributos `rows` (linhas) e `cols` (colunas).

7. Botões de Ação

- `type="submit"` : Botão responsável por disparar o envio das informações contidas no formulário.
- `type="reset"` : Botão que restaura todos os campos do formulário para os seus valores e estados iniciais.
- `type="button"` : Botão genérico sem comportamento padrão de formulário, utilizado para disparar ações via JavaScript.

PRÁTICA

Enunciado do Exercício:

Desenvolva uma página HTML contendo um formulário completo de cadastro de perfil de usuário. A estrutura deve integrar agrupamentos semânticos, rótulos de acessibilidade e uma variedade de campos que explorem dados textuais, seleções exclusivas e múltiplas, datas, horários, arquivos, números com limites, e senhas mascaradas, finalizando com botões funcionais de envio e limpeza.

A arquitetura da solução, os tipos de tags escolhidos, as regras de validação nativa aplicadas e o nível de estilização CSS ficam totalmente sob a responsabilidade do estudante, devendo atender rigorosamente aos critérios de semântica e boas práticas apresentados na aula.