

Separando HTML e CSS

Resumo da Aula 13 - Organização de Arquivos Web

Maneiras de Aplicar CSS

- **Atributo `style` (Inline):** Aplicado direto na tag HTML. Dificulta muito a manutenção.
- **Tag `<style>`:** Inserida no documento HTML. Funciona bem para coisas rápidas, mas não escala para sistemas grandes.
- **Arquivo Externo (`.css`):** A melhor prática. Separa o estilo da estrutura, deixando os arquivos menores e mais fáceis de editar.

Boas Práticas de Seleção

- **Prefira Classes:** Sempre utilize classes (ex: `.caixa`) para selecionar os elementos no HTML ao invés de usar diretamente a tag ou ID.
- **Controle de Especificidade:** O uso de classes garante uma melhor previsibilidade de qual estilo será aplicado, evitando conflitos na "matemática" do CSS.

Estrutura de Pastas

- **Organização:** Crie uma pasta principal para os recursos do site, comumente chamada de `assets`.
- **Subdivisão:** Dentro dela, mantenha tudo separado criando pastas como `css` (estilos), `js` (scripts) e `img` (imagens).
- **Arquivo CSS:** Crie seu arquivo de estilos (ex: `styles.css`) dentro do diretório apropriado (`assets/css/`).

Linkando o CSS no HTML

- **Tag <link>:** Utilize-a dentro da tag <head> do HTML para chamar o estilo.
- **Atributos:** Use `rel="stylesheet"` para definir o tipo (folha de estilos em cascata) e o `href` com o caminho relativo (ex: `href="assets/css/styles.css"`).

Ordem de Carregamento

- **Cascata:** A última regra de CSS lida pelo navegador substitui as anteriores. A ordem de declaração e a ordem dos links <link> importam.
- **Desempenho:** Concentrar o CSS em um arquivo é melhor para o desempenho do que dividir em vários, pois diminui o número de requisições de rede feitas pelo navegador.

Prática

Enunciado

Construa a base de um projeto web aplicando boas práticas de separação de arquivos. Configure uma estrutura de diretórios dedicada aos recursos (assets) e, a partir de um documento HTML base com um elemento visual (uma caixa), realize toda a estilização deste elemento em um ambiente completamente isolado, garantindo que a página consiga interpretar e carregar esse visual.

Como deve ficar com o estudante

O estudante deve obter um arquivo `index.html` inteiramente focado na estrutura (sem o uso das tags <style> ou atributos inline de estilo) e uma árvore de pastas contendo `assets/css/styles.css`. O resultado final no navegador exibirá a página com o estilo visual aplicado, e qualquer mudança de cor ou tamanho feita dentro do arquivo CSS externo deve refletir instantaneamente ao recarregar a tela, comprovando que a estrutura e o design estão conectados corretamente.