

Resumo: Seletores CSS Básicos (Parte 1)

Aprenda de forma direta e concisa os principais seletores CSS apresentados na aula para estilizar e controlar elementos HTML.

Conceitos e Seletores

Seletor Universal (`*`): Seleciona todos os elementos da página de uma só vez. É amplamente utilizado no início do arquivo para o "reset" de CSS (ex: zerar `margin` e `padding` padrão do navegador).

Seletor de Tag (`tag`): Mira diretamente as marcações HTML (ex: `h1`, `p`, `div`). Aplica os estilos em todas as ocorrências da tag na página.

Seletor de Classe (`.classe`): Usa o atributo `class` do HTML. Excelente para reaproveitamento de estilos em elementos variados, sem depender de qual tag os envolve.

Agrupamento de Seletores (`,`): Permite aplicar o mesmo bloco de regras a múltiplos seletores simultaneamente. Basta separá-los por vírgula (ex: `h1, p`).

Seletor Descendente (`pai descendente`): Utiliza um espaço para selecionar qualquer elemento que esteja contido dentro do elemento pai, não importando o quão profundo ele esteja na hierarquia (ex: `body div p`).

Seletor de Filho Direto (`pai > filho`): Utiliza o sinal de maior para restringir a seleção. Atinge apenas os elementos que são filhos exatos e imediatos do pai, ignorando netos ou bisnetos (ex: `.container > h2`).

Combinação Tag e Classe (`tag.classe`): Restringe uma classe a uma tag específica. Se escrito sem espaços, aplica a regra apenas se a tag possuir a referida classe (ex: `h2.heading`).

Múltiplas Classes Coladas (`.classe1.classe2`): Quando encadeadas sem espaços, exigem que o elemento HTML contenha **todas** as classes simultaneamente para ser selecionado.

Herança (Inheritance): Elementos filhos herdam certas propriedades (como fontes e cores) de seus elementos pais naturalmente, caso não haja regras específicas sobrescrevendo.

Prática

Objetivo Geral: Estruturar uma página HTML com hierarquias de texto e aplicar uma folha de estilo utilizando todos os seletores estudados para chegar ao resultado visual desejado.

Resultado e como deve ficar:

Sua página final não deve possuir nenhuma margem padrão de navegador nas extremidades. O conteúdo principal deve estar dentro de um "container" que o envolve. Todos os títulos principais e subtítulos da página inteira precisam obrigatoriamente compartilhar as mesmas características base de estilo, sem duplicar código.

Dentro do seu container central, apenas os parágrafos que são "filhos imediatos" devem receber um destaque visual específico, enquanto parágrafos mais profundos (que estiverem dentro de sub-caixas) manterão um estilo normal herdado do elemento pai geral.

Finalmente, deve existir um elemento visual na página que só receba um fundo (background) diferenciado se ele possuir, simultaneamente, duas classes específicas no HTML. Crie a estrutura e as regras de CSS para que essas condições funcionem com precisão absoluta, utilizando as restrições de hierarquia aprendidas.