

Seletores CSS Básicos: Irmãos e Atributos

Síntese concisa baseada na Aula 16 do Curso de HTML e CSS (Prof. Otávio Miranda)

1. Visão Geral

A seleção de elementos no CSS3 vai além de simples tags, classes e IDs. Compreender o uso de **seletores de irmãos** e **seletores de atributo** permite aplicar regras de estilo com alta precisão, mantendo a estrutura HTML limpa, legível e sem redundâncias.

2. Seletor de Irmão Adjacente (+)

O *Adjacent Sibling Selector* é identificado pelo operador de adição (+). Ele almeja exclusivamente o elemento que está posicionado de forma **imediatamente subsequente** a outro elemento dentro da mesma hierarquia (mesmo pai).

- **Sintaxe básica:** `ElementoA + ElementoB`
- **Critério:** O `ElementoB` precisa ser o primeiro irmão após o `ElementoA`. Se houver qualquer outro elemento entre eles, a regra é ignorada.
- **Exemplo:** `h1 + p` estiliza somente o primeiro parágrafo localizado logo abaixo de um título `h1`.
- **Inversão de ordem:** `p + h1` aplica-se apenas a um `h1` situado logo após um parágrafo.

EXEMPLO CSS

```
/* Estiliza apenas o parágrafo logo após um h1 */
.conteudo h1 + p {
    color: #2563eb;
    font-weight: bold;
}
```

3. Seletor de Irmão Geral (~)

O *General Sibling Selector* é identificado pelo til (~). Ele seleciona **todos os elementos irmãos** correspondentes que estejam localizados após o elemento de referência, sem a exigência de serem estritamente contíguos.

- **Sintaxe básica:** `ElementoA ~ ElementoB`
- **Critério:** Seleciona todos os `ElementoB` que compartilham o mesmo pai e aparecem em qualquer posição após o `ElementoA`.
- **Regra direcional:** Quaisquer elementos que estejam posicionados *antes* do `ElementoA` não sofrem alteração.

EXEMPLO CSS

```
/* Seleciona todos os parágrafos irmãos que vem depois de um h1 */
.conteudo h1 ~ p {
    color: #475569;
}
```

4. Seletor por Presença de Atributo ([atributo])

Seleciona qualquer elemento HTML que possua um atributo específico em sua declaração, independentemente do valor atribuído a ele.

- **Sintaxe básica:** `[nome-do-atributo]` ou `tag[nome-do-atributo]`
- **Aplicação:** Muito utilizado para identificar tags com atributos customizados (ex.: `data-*`) ou propriedades HTML nativas.

EXEMPLO CSS

```
/* Estiliza qualquer elemento que contenha o atributo 'meu-atributo' */
[meu-atributo] {
    color: #dc2626;
}
```

5. Seletor por Valor Exato de Atributo ([atributo="valor"])

Fornece precisão ao selecionar apenas os elementos cujo atributo possui exatamente o valor definido entre aspas.

- **Sintaxe básica:** `[atributo="valor"]` ou `tag[atributo="valor"]`
- **Aplicação com tags nativas:** Ideal para diferenciar tipos de entradas em formulários, como `input[type="text"]` ou `input[type="checkbox"]`.
- **Observação prática:** Embora atributos como `checked` possam ser alvos de seletores de atributo estáticos, estados dinâmicos costumam ser geridos por pseudo-classes (como `:checked`).

EXEMPLO CSS

```
/* Estiliza exclusivamente inputs com type="checkbox" */
input[type="checkbox"] {
    width: 20px;
    height: 20px;
}
```

6. Prática

Enunciado: Estilização Estrutural de Artigo e Formulário

Desenvolva uma página HTML composta por um bloco contendo um título `<h1>`, seguido por quatro parágrafos `<p>` e um formulário simples com dois campos de entrada de texto (`type="text"`) e um campo de seleção (`type="checkbox"`). Em um dos parágrafos, adicione o atributo customizado `meu-atributo` (ou `data-destaque`).

Resultado Esperado:

- O parágrafo imediatamente após o título `<h1>` deve ser exibido na cor azul e com fonte em negrito.
- Todos os parágrafos subsequentes ao `<h1>` (mesmo os não adjacentes diretos) devem ter a cor de texto ajustada para cinza escuro.
- O parágrafo que possui o atributo customizado deve apresentar uma cor de destaque avermelhada, independente da sua posição.
- Apenas os campos de formulário do tipo texto (`type="text"`) devem possuir borda customizada e cantos arredondados, sem afetar o checkbox.

** Nota: O "como fazer" (a escrita e combinação das regras CSS) é de inteira responsabilidade do estudante. Não utilize classes adicionais no HTML para resolver o desafio.*