

Seletores de Atributos no CSS

Baseado na aula do instrutor Otávio Miranda | Guia Didático e Desafio Prático

Visão Geral: Os seletores de atributo no CSS permitem direcionar e estilizar elementos HTML com base na presença, no valor exato ou em partes específicas do valor de um atributo (seja ele um atributo padrão do HTML como `href`, `type`, `lang` ou um atributo customizado como `data-*`). A seguir, apresentamos cada operador de forma direta e concisa.

1. Seleção por Presença de Atributo — `[atributo]`

Descrição: Seleciona qualquer elemento que possua o atributo especificado, independentemente do seu valor ou conteúdo.

- **Sintaxe:** `[nome_do_atributo]`
- **Aplicações típicas:** Estilizar botões desabilitados (`[disabled]`), campos obrigatórios (`[required]`) ou elementos com links (`[href]`).

```
/* Seleciona qualquer elemento que possua o atributo 'disabled' */
[disabled] {
  opacity: 0.5;
  cursor: not-allowed;
}
```

2. Seleção por Valor Exato — `[atributo="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo atributo possui exatamente o valor informado (sensível a maiúsculas e minúsculas por padrão).

- **Sintaxe:** `[atributo="valor_exato"]`
- **Aplicações típicas:** Formatar campos específicos de formulários, como `input[type="text"]` ou `input[type="submit"]`.

```
/* Seleciona elementos cujo atributo 'type' é exatamente 'text' */
input[type="text"] {
  border: 1px solid #0284c7;
}
```

3. Palavra Isolada em Lista Separada por Espaços — `[atributo~="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo valor do atributo contém uma lista de palavras separadas por espaço, onde uma das palavras é exatamente o valor buscado.

- **Sintaxe:** `[atributo~="palavra"]`
- **Requisito essencial:** A palavra deve estar totalmente isolada por espaços. Se estiver grudada ou unida por hífen, o seletor não fará a correspondência.

```
/* Seleciona se 'data-tag' contiver a palavra 'destaque' entre espaços */  
[data-tag~="destaque"] {  
  background-color: #fef08a;  
}
```

4. Prefixo Exato ou Seguido de Hífen — `[atributo]="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo valor do atributo é exatamente o valor informado ou começa com essa palavra imediatamente seguida por um hífen (-).

- **Sintaxe:** `[atributo]="valor"]`
- **Uso clássico:** Seleção de códigos de idioma e localização através do atributo `lang` (ex: `pt` e `pt-BR`).

```
/* Casa com lang="pt" e lang="pt-BR", mas não com lang="portugues" */  
[lang]="pt" {  
  font-style: italic;  
}
```

5. Início de Texto / Começa Com — `[atributo^="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo valor do atributo inicia exatamente com o texto/prefixo informado (não exige hífen ou separação por espaço).

- **Sintaxe:** `[atributo^="prefixo"]`
- **Aplicações típicas:** Identificar e estilizar links externos ou protocolos específicos, como `href^="https://"` ou `href^="mailto:"`.

```
/* Seleciona links que começam com o protocolo 'https://' */  
a[href^="https://"] {  
  color: #0284c7;  
  font-weight: bold;  
}
```

6. Fim de Texto / Termina Com — `[atributo$="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo valor do atributo termina exatamente com a sequência de caracteres/sufixo informada.

- **Sintaxe:** `[atributo$="suíxo"]`
- **Aplicações típicas:** Estilizar links de download baseados na extensão do arquivo (ex: `.pdf`, `.png`, `.zip`).

```
/* Seleciona links apontando para arquivos PDF */
a[href$=".pdf"] {
  padding-right: 20px;
  background: url('pdf-icon.png') no-repeat right center;
}
```

7. Substring em Qualquer Posição / Contém — `[atributo*="valor"]`

Descrição: Seleciona elementos cujo valor do atributo contém o trecho/substring informado em qualquer lugar do texto (início, meio ou fim).

- **Sintaxe:** `[atributo*="trecho"]`
- **Aplicações típicas:** Busca abrangente dentro de atributos como URLs, classes ou atributos de dados customizados (`data-*`).

```
/* Seleciona qualquer elemento cujo atributo 'href' contenha 'google' */
a[href*="google"] {
  text-decoration: underline;
}
```

Resumo Sintático dos Operadores

Operador	Sintaxe	Regra de Correspondência
<code>[attr]</code>	<code>[disabled]</code>	Presença do atributo no elemento.
<code>=</code>	<code>[type="text"]</code>	Valor é exatamente igual ao informado.
<code>~=</code>	<code>[class~="btn"]</code>	Palavra exata dentro de lista separada por espaços.
<code> =</code>	<code>[lang = "pt"]</code>	Valor exato ou seguido por hífen (ex: <code>pt-BR</code>).
<code>^=</code>	<code>[href^="https"]</code>	Valor começa com o prefixo especificado.
<code>\$=</code>	<code>[href\$=".pdf"]</code>	Valor termina com o suíxo especificado.
<code>*=</code>	<code>[href*="blog"]</code>	Valor contém a substring em qualquer posição.

Enunciado do Desafio:

Você recebeu uma página web de portal corporativo de documentos e links cuja estrutura HTML já está finalizada e não pode ser alterada. Seu objetivo é criar uma folha de estilo CSS utilizando **exclusivamente seletores de atributos** para atingir os seguintes requisitos visuais:

- **Presença:** Destacar visualmente todos os campos de entrada e botões que possuem o atributo `required`.
- **Valor Exato:** Estilizar os botões do formulário cujo tipo seja exatamente `type="submit"`.
- **Palavra por Espaço (~ =):** Formatar os cartões de notificação que possuem a palavra `"urgente"` isolada em seu atributo customizado `data-status`.
- **Prefixo Hifenizado (| =):** Aplicar ajustes de fonte e espaçamento nos elementos com atributo de idioma `lang` referente a português (atendendo tanto `pt` quanto `pt-BR`).
- **Início de Texto (^ =):** Aplicar destaque de segurança e cor diferenciada para todos os links externos que começam com `"https://"`.
- **Fim de Texto (\$ =):** Identificar e estilizar automaticamente os links de download cujas URLs terminam com a extensão `".pdf"`.
- **Contém Substring (* =):** Aplicar um estilo sutil de rascunho (como borda pontilhada ou marca d'água) a qualquer bloco que contenha a palavra `"draft"` em qualquer posição do seu atributo `data-info`.

Resultado Esperado: A página deve exibir todas as estilizações solicitadas sem o uso de qualquer ID ou classe tradicional no CSS. O desenvolvimento da estrutura das regras, a escolha das propriedades visuais (cores, bordas, espaçamentos) e o raciocínio de montagem do arquivo CSS ficam sob responsabilidade do estudante.