

Seletores CSS Avançados: `:not` e `:nth-child`

1. O Seletor de Negação (`:not`)

- **Função principal:** Permite selecionar elementos que **não** correspondem a uma determinada condição (reverte a lógica comum de seleção).
- **Uso prático:** Ideal para criar exceções e aplicar estilos em massa, evitando a criação desnecessária de novas classes no HTML.
- **Exceção de classe:** A regra `p:not(.meio)` seleciona todos os parágrafos da página, exceto aqueles que possuem a classe específica "meio".
- **Mudança de estado:** A regra `input:not(:checked) + p` seleciona o parágrafo irmão logo após um input, porém somente quando este input **não** estiver marcado.

2. O Seletor de Posição (`:nth-child`)

- **Função principal:** Seleciona elementos com base em sua posição exata dentro de um grupo de irmãos (elementos contidos diretamente na mesma tag pai).
- **Contagem:** Na programação web, o índice do `:nth-child` sempre tem início no número 1.
- **Índice exato:** Ao utilizar `:nth-child(2)`, o navegador seleciona especificamente o segundo elemento de um agrupamento.

3. Fórmulas e Padrões no `:nth-child`

- **Pares e Ímpares:**
 - `:nth-child(even)`: Seleciona todos os elementos em posições pares (2, 4, 6, 8...).
 - `:nth-child(odd)`: Seleciona todos os elementos em posições ímpares (1, 3, 5, 7...).
- **Múltiplos (Fórmula `xn`):** Através da letra "n", cria-se um ciclo de repetição. Exemplo: `:nth-child(3n)` aplicará o estilo de 3 em 3 elementos (3, 6, 9...).
- **Múltiplos com deslocamento (Fórmula `xn + y`):** Define um ponto de partida ("y") para começar a aplicar o intervalo cíclico ("x"). Exemplo: `:nth-child(3n +`

5) começa a seleção a partir do 5º elemento e, depois, aplica a regra a cada 3 elementos (5, 8, 11...).

4. Regra de Ouro dos Irmãos

- Para o pleno funcionamento do `:nth-child`, os elementos alvo precisam **obrigatoriamente ser irmãos**. Isso significa que devem dividir a mesma "tag pai". Exemplos comuns são várias `<li>` filhas de uma mesma `<ul>`, ou várias tags `<p>` filhas diretas de uma mesma `<div>`.

Prática

Objetivo: Consolidar o uso dos seletores avançados manipulando cores e estilos condicionalmente.

Enunciado: Crie um arquivo HTML contendo um *checkbox* seguido imediatamente por um texto de alerta. Logo abaixo, crie uma estrutura de contêiner contendo exatamente 10 elementos irmãos (podem ser itens de lista ou parágrafos convencionais).

Resultado Esperado para o Aluno:

- O texto de alerta deve apresentar fundo amarelo **somente** quando o checkbox correspondente **não** estiver marcado.
- Todos os 10 elementos da estrutura devem ter a cor da fonte azul, **com exceção** de um único elemento que possua a classe `.isento` (ele deve manter sua cor padrão).
- A lista de elementos deve possuir um padrão "zebra", ou seja, cores de fundo alternadas (uma cor para posições pares, outra para posições ímpares).
- Iniciando a partir do 4º elemento da estrutura, a cada 3 elementos subsequentes, o item deverá receber um destaque especial (como uma borda ou uma terceira cor de fundo), sobrepondo o padrão "zebra".

** Todo o resultado deve ser alcançado utilizando puramente as funções de negação e fórmula matemática no CSS vistas na aula, sem adicionar classes extras para pintar a lista.*