

Style e Atributos ID e Class

Resumo de Aula - HTML e CSS

Atributos HTML

- **Definição:** São propriedades colocadas na tag de abertura que adicionam informações ou alteram o comportamento do elemento.
- **Tipos:** Podem exigir um valor especificado (ex: `atributo="valor"`) ou ser booleanos (ativados apenas pela sua presença, sem exigir um valor).

Atributo ID

- **Propósito:** Funciona como um identificador único para um elemento na página.
- **Regra de Ouro:** Nunca repita o mesmo valor de `id` em mais de um elemento na mesma página HTML.
- **Padrão de Escrita:** Utilize letras minúsculas, evite acentos ou espaços. Em palavras compostas, separe-as com hífen (ex: `cabecalho-principal`).

Atributo Class

- **Propósito:** Cria um identificador reutilizável, agrupando vários elementos sob a mesma categoria visual.
- **Uso Múltiplo:** Diferente do ID, a classe pode ser repetida livremente em quantos elementos forem necessários.
- **Classes Simultâneas:** Um mesmo elemento HTML pode receber mais de uma classe; basta separá-las por espaço (ex: `class="texto-destaque fundo-escuro"`).

CSS e a Tag <style>

- **Aplicação Interna:** A tag <style> é inserida no documento HTML para englobar o código CSS que ditará as regras de estilo da página.
- **Motivação:** O HTML atua apenas como estrutura; é necessária a linguagem CSS (Cascading Style Sheets) para adicionar cores, formatos e disposições que trazem o visual.

Seletores CSS

- **Por Tag:** Declarado informando apenas o nome da tag (ex: `h1 { ... }`). Afeta todos os elementos que utilizam essa tag.
- **Por Classe:** Exige um ponto final antes do nome da classe (ex: `.fundo-vermelho { ... }`). Afeta todos os elementos associados a ela.
- **Por ID:** Exige uma cerquilha (hashtag) antes do nome (ex: `#cabecalho-2 { ... }`). Afeta unicamente o elemento portador deste identificador.

Especificidade e Cascata

- **Hierarquia de Força:** Um seletor de `id` é mais forte e tem maior especificidade do que um seletor de `class`, que por sua vez é mais forte do que um seletor de `tag`.
- **Conflito de Regras:** Se houver instruções de cor conflitantes para um mesmo elemento (ex: `class` dita vermelho, `id` dita roxo), a regra de maior especificidade (`id`) prevalecerá.
- **Efeito Cascata:** Caso existam duas regras conflitantes de mesma força (ex: duas regras diferentes para a mesma tag `H1`), a que foi lida pelo navegador por último prevalecerá.
- **O Risco do !important:** Esta instrução obriga o navegador a aplicar um estilo ignorando as forças padrões de seleção. Seu uso deve ser evitado a todo custo, pois dificulta a manutenção e a sobreposição futura de estilos.

Prática

Desafio de Fixação: Construa uma página HTML contendo variados títulos, subtítulos e parágrafos para aplicar todo o conteúdo, devendo alcançar o seguinte resultado:

- **Destaque Único:** Apenas um título principal na página deve possuir uma aparência distinta, configurada exclusivamente através de um identificador visual único (não replicável em outras partes do documento).
- **Identidade Visual Compartilhada:** Um grupo misto escolhido por você (ex: dois subtítulos e três parágrafos aleatórios) deve, obrigatoriamente, possuir a mesma cor de fundo e estilo de margem. Pelo menos um elemento deste grupo também deverá exibir um tamanho de fonte ampliado, demonstrando que combinou com sucesso diferentes agrupamentos identificadores no mesmo elemento HTML.
- **Formatação Automática de Tags:** Qualquer palavra ou frase ao longo da página que estiver formatada como negrito através da sua respectiva tag, deve automaticamente ganhar a cor rosa, sem a necessidade de receber um identificador próprio.

Toda a camada visual deverá ser feita na mesma página e não deverá haver a presença de `!important` no código para forçar a renderização, atestando sua compreensão sobre especificidade.