

Construindo um Menu de Navegação

Guia Prático de HTML e CSS – Baseado na Aula 35 de Otávio Miranda

Estruturação Semântica (HTML)

- **Uso de Tags Apropriadas:** O menu é agrupado usando tags semânticas como `<aside>` e `<nav>`, garantindo sentido lógico à estrutura.
- **Organização da Logo:** A logo (seja texto ou imagem) pode ser encapsulada dentro de uma tag `<h1>` para destacar sua importância, enquanto os links de navegação ficam em uma lista `<ul>` e `<li>`.
- **Validação Constante:** É uma boa prática validar o código HTML em tempo real para evitar erros estruturais que prejudiquem a acessibilidade ou o layout.

Layout com Flexbox

- **Alinhamento Global:** O container principal recebe `display: flex` e `justify-content: space-between`, empurrando a logo para um lado e a navegação para o outro.
- **Centralização Transversal:** Utiliza-se `align-items: center` para manter o conteúdo verticalmente alinhado em seu eixo.
- **Flexbox Aninhado:** A lista `<ul>` também atua como um container flex (`display: flex`) para colocar os itens (links) lado a lado, mostrando a utilidade de alinhar elementos filhos de forma independente.

Posicionamento Fixo e Comportamento Visual

- **Fixando no Topo:** O menu recebe `position: fixed` com `top: 0`, `left: 0`, e `right: 0` (ou `width: 100%`). Isso faz com que ele flutue acima do conteúdo ao rolar a página.
- **Herdabilidade de Cores:** A âncora (`<a>`) da logo não herda a cor automaticamente. Aplica-se `color: inherit` para puxar a cor definida na tag pai (`<h1>`).
- **Área de Clique Expandida:** Os links de navegação mudam de `inline` para `display: block`, permitindo que a aplicação de `padding` aumente a área clicável sem depender da altura fixa do container.

Efeitos de Interação (Hover e Pseudo-elementos)

- **Preparo do Terreno:** As âncoras recebem `position: relative`, e as decorações nativas (`text-decoration: none`) são removidas.
- **Uso do `::after`:** Cria-se um elemento virtual logo abaixo do link com `position: absolute`. Nele são definidos altura, cor de fundo e posicionamento (ex: `bottom: -1rem`).
- **Animação com Transition:** O pseudo-elemento inicia com `width: 0` e `left: 50%`. No evento de `:hover`, a largura se expande (ex: `width: 50%`) e o deslocamento se ajusta (ex: `left: 25%`), criando o efeito de uma linha que cresce do centro para as extremidades de maneira fluída graças à propriedade `transition`.

Prática

Cenário: Você foi contratado para criar a interface do cabeçalho de uma loja virtual.

O Desafio: Desenvolva o cabeçalho fixo da loja que deve permanecer visível durante a rolagem do usuário. Este cabeçalho abrigará o nome da loja à esquerda e três links de navegação à direita ("Produtos", "Ofertas", "Contato").

Resultado Esperado:

- A estrutura deve ser 100% semântica, o navegador e os leitores de tela devem entender perfeitamente o que é o menu.
- O cabeçalho não deve "pular" nem "quebrar" quando a página rolar.
- Quando o usuário posicionar o cursor sobre os links de navegação, uma sutil barra colorida deve se revelar abaixo da palavra, animando de forma suave para indicar que o item é interativo.
- Toda a distribuição de espaço entre os itens deve ser gerada automaticamente pelo CSS, sem o uso de margens engessadas.