

Correções e Separações de Arquivos

Resumo dos conceitos e boas práticas de desenvolvimento web

Principais Conceitos Abordados

- **Correção de Unidades (px para rem):** Substituição de valores estáticos em pixels (px) por unidades relativas (rem). Essa prática garante melhor escalabilidade e padronização do layout (exemplo: 1px convertido para 0.1rem).
- **Uso de Variáveis CSS:** Criação de variáveis globais (como `--secondary-color`) para armazenar valores repetitivos, como cores. Isso facilita a manutenção e as futuras alterações visuais do projeto.
- **Modularização de Arquivos CSS:** Separação de um arquivo CSS longo e complexo em diversos arquivos menores e mais específicos (ex: `elements.css`, `classes.css`, `variables.css`, `menu.css`). Isso melhora drasticamente a organização e a didática durante o desenvolvimento.
- **Impacto na Performance (Overhead de Rede):** A divisão em múltiplos arquivos CSS exige que o navegador faça mais requisições HTTP. No mundo real, quanto mais requisições, mais lento pode ser o carregamento da página.
- **Preparação para Produção (Deploy):** Embora a separação de arquivos seja excelente para a fase de desenvolvimento, em um ambiente de produção o ideal é manter os estilos unificados ou utilizar ferramentas (como bundlers/Webpack) que juntem tudo em um único arquivo, otimizando o tempo de carregamento e as requisições do servidor.

Prática

Enunciado: Você deve refatorar um projeto web de página única que, atualmente, possui todas as suas regras de estilização concentradas em um único e extenso arquivo CSS. Este arquivo utiliza apenas valores absolutos e possui diversos códigos de cores repetidos ao longo de suas linhas. O objetivo final é transformar este cenário em um ambiente escalável, organizado e centralizado.

Como deve ficar com o estudante (Resultado Esperado): O estudante possuirá uma pasta de projeto contendo um arquivo HTML limpo, cujo bloco `<head>` fará a chamada de múltiplos arquivos CSS independentes de forma ordenada (por exemplo: um arquivo exclusivo para variáveis, outro para os elementos globais, e outros para seções específicas). Dentro desses novos arquivos CSS separados, o estudante terá convertido todas as medidas estáticas para unidades relativas e terá substituído os códigos hexadecimais de cores espalhados por chamadas limpas às variáveis nativas do CSS criadas previamente.