

Tags Importantes e Semântica em Textos

Resumo prático de HTML e CSS - Foco em Acessibilidade e Estrutura

1. Elementos de Bloco (Block) vs. Linha (Inline)

- **Block:** Ocupam toda a largura disponível da tela e quebram linha (ex: `<h1>`, `<p>`).
- **Inline:** Ocupam apenas o espaço do seu conteúdo e não quebram linha. Flutuam junto ao texto (ex: `<span>`, `<strong>`, `<a>`).
- **Regra de Ouro:** Tags *inline* geralmente vão dentro de parágrafos. Tags de *bloco* **não** devem ser inseridas dentro de `<p>`.

2. Ênfase Físico vs. Semântico

- `<b>` (Bold): Deixa o texto em negrito visualmente (estado físico).
- `<strong>`: Deixa em negrito e indica semântica de **forte importância** para leitores de tela e buscadores.
- `<i>` (Italic): Deixa o texto em itálico visualmente.
- `<em>` (Emphasis): Aplica itálico e dá **ênfase semântica** na pronúncia/sentido da palavra.

3. Links e Imagens

- `<a>`: Cria links usando o atributo `href`. Utilize `target="_blank"` para abrir em nova aba e `rel="nofollow"` para evitar rastreamento de buscadores se for o caso.
- `<img>`: Tag sem fechamento para inserir imagens via `src`. O atributo `alt` é obrigatório para acessibilidade, descrevendo o que a imagem representa.

4. Modificações de Texto

- `<del>` e `<ins>`: Indicam texto que foi deletado (riscado) e inserido (sublinhado), possuindo valor semântico em correções de texto.
- `<s>` e `<u>`: Apenas aplicam os efeitos visuais de tachado e sublinhado.
- `<small>`: Reduz o tamanho da fonte.
- `<sup>`: Cria texto sobrescrito (elevado). Útil para potências como 2².
- `<sub>`: Cria texto subscrito (rebaixado). Útil para fórmulas como H₂O.

5. Estrutura e Separação

- `<br>`: Força a quebra de uma linha dentro do texto (tag sem fechamento).
- `<hr>`: Cria uma linha horizontal para separar contextos ou seções diferentes (tag de bloco sem fechamento).

6. Citações

- `<q>` : Usada para citações curtas *inline* (dentro de parágrafos).
- `<blockquote>` : Usada para citações longas (bloco). Pode conter parágrafos internamente.
- O atributo `cite` em ambas indica a URL original do conteúdo citado.

7. Exibição de Códigos

- `<code>` : Formata o texto com fonte monoespaçada, ideal para pequenos trechos de código *inline*.
- `<pre>` : Mantém o texto pré-formatado. Preserva todos os espaços e quebras de linha exatos. Geralmente, usamos `<pre>` envolvendo a tag `<code>` para blocos inteiros de programação.

8. Contêineres Genéricos

- `<span>` : Contêiner genérico do tipo **inline**. Utilizado para agrupar e estilizar palavras sem dar significado semântico (ex: aplicar cor a um trecho do texto).
- `<div>` : Contêiner genérico do tipo **block**. Utilizado para agrupar seções e blocos da página. Não deve ser inserida dentro de tags `<p>`.

Prática

Enunciado: Desenvolva uma página HTML contendo um artigo educacional que compare a invenção da roda com a internet. O texto deve aplicar palavras com ênfase e importância semântica. O documento deve apresentar uma fórmula matemática em sobrescrito e o símbolo de um elemento químico subscrito, justificados em parágrafos separados usando quebras de linha manuais. Deve-se incluir a citação em bloco de uma figura histórica com sua respectiva fonte e, no meio do texto, inserir uma imagem puramente ilustrativa com link que leve a uma enciclopédia externa aberta em nova aba. Você também deve expor uma linha de comando simulada demonstrando formatação de código. Use contêineres genéricos sem semântica apenas quando precisar mudar as cores de sentenças específicas. Separe as grandes ideias com linhas horizontais.

O Resultado e o Como:

O estudante deve ficar com uma página estruturada e renderizada de forma limpa, onde o texto flui respeitando hierarquias e espaços literais nos trechos de código, e potências ou fórmulas químicas são lidas nas alturas corretas (sub/sup). Inspeccionando a página (DevTools), o estudante perceberá que o fluxo de renderização reflete a perfeita separação conceitual entre elementos Block e Inline — a validação do código deve atestar total aderência à semântica e à acessibilidade visual, sem contêineres de bloco quebrando as limitações de fluxo dentro de tags de parágrafo.