

Estrutura Básica do HTML

Resumo e Conceitos Iniciais da Aula 1

Este artigo apresenta os conceitos essenciais abordados no primeiro vídeo do curso de HTML e CSS. O foco é ensinar os fundamentos do desenvolvimento web, desde a configuração do ambiente até à construção da estrutura base de um documento HTML.

Tópicos Abordados na Aula

1. Ferramentas Necessárias

- **Editor de Código:** Recomenda-se a utilização do Visual Studio Code (VS Code) para uma melhor organização e produtividade.
- **Navegador Web:** Essencial para visualizar e inspecionar os resultados práticos.
- **Extensão Live Server:** Uma extensão do VS Code que cria um servidor local (na porta 5500, por norma) e atualiza a página automaticamente no navegador a cada modificação no código [00:02:36] .

2. O que é um ficheiro HTML

- Trata-se de um documento de texto simples com a extensão `.html` .
- O navegador lê e interpreta este ficheiro para desenhar os elementos visíveis e definir a semântica da página [00:04:02] .
- O HTML compõe a base da web, trabalhando frequentemente em conjunto com o CSS (para estilos e design) e o JavaScript (para interatividade e comportamentos) [00:04:18] .

3. Estrutura e Sintaxe das Tags HTML

- **Tags com Corpo:** Possuem uma abertura (ex: `<p>`) e um fecho (ex: `</p>`). O conteúdo ou outras tags são colocados no seu interior `[00:06:22]`.
- **Tags sem Corpo (Self-closing):** Não possuem conteúdo interno nem tag de fecho (ex: `<meta>`) `[00:07:30]`.
- **Atributos:** Conferem propriedades ou configurações adicionais às tags. São inseridos sempre na tag de abertura (ex: `lang="pt-PT"`) `[00:08:15]`.
- **Hierarquia:** O HTML funciona com estruturas pai e filho. Uma tag que seja aberta dentro de outra deve ser fechada antes do fecho da tag externa. Uma boa indentação é crucial para facilitar a leitura `[00:10:01]`.
- **Case Insensitive:** As tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas, mas a comunidade adota o uso de letras minúsculas como padrão `[00:13:06]`.

4. Estrutura Básica (Boilerplate) do Documento

- `<!DOCTYPE html>`: Declaração obrigatória que informa o navegador de que o documento segue o padrão HTML5 `[00:12:30]`.
- `<html>`: A tag raiz do documento. Recomenda-se vivamente o uso do atributo **lang** (ex: `lang="pt-PT"`) para definir o idioma principal da página `[00:13:47]`.
- `<head>`: Secção de metadados. O que está aqui não é renderizado diretamente no corpo da página `[00:14:17]`.
- `<title>`: Insere-se no *head* e define o título da página que aparece no separador superior do navegador `[00:14:56]`.
- `<meta charset="UTF-8">`: Define a codificação de caracteres. O UTF-8 assegura que todos os acentos e caracteres especiais são lidos corretamente `[00:15:31]`.
- `<body>`: Contém todo o conteúdo que é visível ao utilizador na página (textos, imagens, links) `[00:18:36]`.

5. Validação do Código

- Os navegadores modernos tendem a renderizar a página inserindo tags automaticamente para tentar corrigir erros de sintaxe. No entanto, não nos devemos apoiar nisso `[00:12:01]`.
- A recomendação é validar sempre o ficheiro escrito através do serviço oficial da **W3C** (validator.w3.org), que aponta erros, faltas de tags obrigatórias ou alertas sobre as boas práticas de desenvolvimento `[00:20:51]`.