

Resumo: Estrutura do HTML e Meta Viewport

Conceitos fundamentais da Aula 2 de HTML e CSS

Geração Automática de Estrutura

- No VS Code, digitar ! e apertar Enter gera a estrutura básica completa do HTML.

Configurações Básicas Iniciais

- **Idioma:** O atributo lang na tag <html> gerado por padrão é "en" (inglês). Para páginas em português, deve ser alterado para "pt-br".
- **Título:** A tag <title> define o nome que aparece na aba do navegador.
- **Case Insensitive:** O HTML não diferencia letras maiúsculas de minúsculas nas tags (ex: <HTML> é o mesmo que <html>).

Tags com e sem Corpo

- **Tags com corpo:** Precisam ser abertas e fechadas. O conteúdo fica entre a abertura e o fechamento.
 - Exemplo: <h1>Título</h1> (Cabeçalho)
 - Exemplo: <p>Texto</p> (Parágrafo)
- **Tags sem corpo:** Não precisam ser fechadas da mesma forma.
 - Exemplo:
 (Quebra de linha)

Hierarquia de Fechamento de Tags

- O HTML segue uma hierarquia de pai e filho.
- As tags filhas (que estão dentro de outras) devem ser fechadas **antes** de suas tags pai.
- Exemplo correto: <body> <p>Texto</p> </body>.

| Tag de Texto Genérico (Span)

- A tag `<span>` é usada para agrupar elementos em linha e aplicar estilos (via CSS) sem quebrar a linha visualmente. Ela não tem estilo padrão próprio que afete a estrutura.

| Geração de Texto Fictício

- No VS Code, digitar `lorem` gera um bloco de texto aleatório (Lorem Ipsum), útil para preencher espaços em desenvolvimento.

| A Tag Meta Viewport

- **Código:** `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`.
- **Função:** É essencial para o design responsivo em dispositivos móveis.
- **O Problema:** Navegadores móveis renderizam páginas em uma "viewport virtual" que geralmente é mais larga que a tela real, obrigando o usuário a dar zoom ou rolar a página horizontalmente.
- **A Solução:** A meta viewport instrui o navegador a ajustar a largura da página (`width=device-width`) para coincidir com a largura real da tela do dispositivo, evitando distorções.

Prática: Aplicando os Conceitos

O objetivo deste exercício é aplicar o que foi aprendido para criar uma estrutura inicial de página da web funcional e responsiva.

Resultado Esperado:

Você deve ter um documento HTML que, ao ser aberto no navegador, apresente as seguintes características:

- A aba do navegador deve exibir o título "Minha Primeira Página".
- Ao inspecionar o código, o idioma deve estar configurado corretamente para português do Brasil.
- A página deve conter um cabeçalho principal visível.
- Logo abaixo do cabeçalho, deve haver um parágrafo contendo um texto fictício longo.
- Dentro desse parágrafo, certas palavras devem ser separadas não por espaço, mas por quebras de linha forçadas.
- Uma palavra ou frase específica dentro do parágrafo deve estar isolada logicamente (pronta para receber um estilo futuro, sem quebrar a linha), embora visualmente ainda não tenha diferença.
- Ao abrir a ferramenta de desenvolvedor do navegador e simular a visualização em um dispositivo móvel (como um celular), a página deve se encaixar perfeitamente na largura da tela, sem necessidade de rolagem horizontal.

Como deve ficar com o estudante:

O estudante terminará com um arquivo `.html` limpo. O código fonte estará estruturado corretamente (com aberturas e fechamentos lógicos), e a visualização no navegador validará todos os pontos estruturais e de responsividade básica exigidos no resultado esperado.