

BONUS LECTURE #1 (REVISED)

SDD 시스템을 플러그인으로 패키징하기

sdd-toolkit · 본편 자산 그대로 + 정보 파일 하나
본인 PC부터 GitHub 마켓플레이스까지

SDD 보너스 #1 (12분)
By FlowCoder (박현일)

왜 플러그인인가

상황

본편 촬영 이후 **Skills 2.0**이 표준이 되어, "본편 커맨드를 스킬로 다시 만들어야 하나?" 고민이 생김.

결론

다시 만들 필요 없습니다. 본편 자산 그대로 살아있고 잘 동작합니다.

① 자산 보존

커맨드 6 + 에이전트 4 + 스킬 4를 **통째로 패키징**.

② 정보 파일 추가


`.claude-plugin/plugin.json` 한 파일에 플러그인 이름·버전·설명 작성.

③ 배포 가능


본인 PC, 팀, 인프런 수강생 커뮤니티까지 **재사용 자산화**.

호출 흐름의 진화 — 진입점만 바뀐다

BEFORE — 본편 (COMMAND 진입)



AFTER — 플러그인 + SKILLS 2.0 (SKILL 진입)



3-레이어 구조 유지. command가 빠지고 entry skill로 대체.

본편 `/sdd-auto` 가 하던 자연어 라우팅 = **description** 자동 호출로 흡수. 우리가 선견지명이었던 것.

플러그인 디렉토리 구조

본편 (.CLAUDE/)

```
.claude/
├── skills/           (4개)
│   ├── prd-writer/
│   ├── tech-spec-writer/
│   ├── code-generator/
│   └── spec-validator/
├── agents/          (4개)
│   ├── planner.md ...
└── commands/        (6개)
    ├── sdd-init.md
    ├── sdd-plan.md ...
    └── sdd-auto.md
```

플러그인 (SDD-TOOLKIT/)

```
sdd-toolkit/
├── .claude-plugin/
│   └── plugin.json ← 정보 파일
├── skills/          (9개)
│   ├── init/        }
│   ├── plan/        } 진입 (commands에서
│   ├── design/      } 격상, sdd-prefix 제거)
│   ├── build/       }
│   ├── review/      }
│   ├── prd-writer/  }
│   ├── tech-spec-writer/ } 내부 (그대로)
│   ├── code-generator/ }
│   └── spec-validator/ }
└── agents/          (4개, 그대로)
```

commands/는 빠집니다. Anthropic 공식 가이드 — "새 플러그인은 *skills/*만 사용". commands 6개는 → skills 5개로 격상(+ sdd-auto는 함수).

plugin.json — 정보 파일 4개 필드

```
{
  "name": "sdd-toolkit",
  "description": "Spec-Driven Development workflow for Claude Code",
  "version": "1.0.0",
  "author": {
    "name": "FlowCoder"
  }
}
```

필드	역할
name	식별자 + 네임스페이스 — 스킬은 <code>/sdd-toolkit:sdd-plan</code> 형식으로 sdd-toolkit 구분 없이 호출됨
description	플러그인 매니저에 표시되는 한 줄 설명
version	권장. 사용자 업데이트 트리거. 안 쓰면 git SHA가 버전 (매 커밋이 새 버전)
author	옵션. 본인 이름 또는 팀 이름

🔧 실습 1 — 폴더 + 매니페스트 2종

STEP 1. 폴더 생성

```
mkdir -p sdd-toolkit/.claude-plugin
```

STEP 2. PLUGIN.JSON — 플러그인 정보

```
cat > sdd-toolkit/.claude-plugin/plugin.json << 'EOF'
{
  "name": "sdd-toolkit",
  "description": "Spec-Driven Development workflow",
  "version": "1.0.0",
  "author": { "name": "FlowCoder" }
}
EOF
```

STEP 3. MARKETPLACE.JSON — 설치 통로 (필수)

```
cat > sdd-toolkit/.claude-plugin/marketplace.json << 'EOF'
{
  "name": "sdd-local",
  "owner": { "name": "FlowCoder" },
  "plugins": [
    { "name": "sdd-toolkit", "source": "./" }
  ]
}
EOF
```

필드 의미 — `name`: 마켓 ID (install 시 `@sdd-local`) · `source: "./"`: 자기 자신을 1개 플러그인으로 등록

⚠️ 주의 — `.claude-plugin/` 안에는 **이 두 파일만**. `skills-agents`는 플러그인 루트에 위치

실습 2 — 자산 복사 + 진입 스킬 격상

STEP A. 그대로 복사 (SKILLS/AGENTS)

```
mkdir -p sdd-toolkit/skills

cp -r .claude/skills/* sdd-toolkit/skills/ # 내부 스킬 4개
cp -r .claude/agents sdd-toolkit/ # 에이전트 4개
```

STEP B. 커맨드 → 진입 스킬 격상 (5개)

```
# commands/sdd-{init,plan,design,build,review}.md 본문을
# skills/{init,plan,design,build,review}/SKILL.md로 옮김
# - frontmatter는 name + description만 (allowed-tools 등은 제거)
# - 본문(에이전트 호출 로직)은 그대로
```

sdd-auto는 격상하지 않음 — Skills 2.0 description 자동 호출이 흡수

스킬 이름은 유지 — plan ❌ → sdd-plan ✅ (네임스페이스 중복 회피)

실습 3 — 로컬 설치 + GitHub 배포

전제: 슬라이드 6의 `marketplace.json` 작성 완료 (없으면 1·2·3단계 모두 동작 안 함)

[1] 로컬 디렉토리

개인·개발용

```
/plugin marketplace add ./sdd-toolkit  
/plugin install sdd-toolkit@sdd-local
```

[2] zip 공유

동료 전달

```
# 압축 → 동료가 해제 후  
/plugin marketplace add ./sdd-toolkit
```

[3] GitHub 마켓

팀·커뮤니티 배포

```
/plugin marketplace add user/repo  
/plugin install sdd-toolkit@sdd-local
```

[4] 공식 등록

홍보·발견 (옵션)

```
claude.ai/settings/plugins/submit
```

공식 등록 필수 아님. [1]로 본인 PC 끝, [3]까지 가면 팀·커뮤니티 무제한 배포.

강의 권장 흐름: [1] 로컬 마켓 실습 → [3] GitHub 푸시 시연 → [4]는 한 줄 언급

커맨드 6개의 운명

커맨드	플러그인에서	비고
<code>/sdd-init</code>	<code>skills/init/</code> (격상)	워크스페이스 셋업 — <code>docs/PRD/</code> , <code>docs/SPEC/</code> 생성, README 템플릿, .gitignore 등록
<code>/sdd-plan</code>	<code>skills/plan/</code>	본편 본문 그대로 → @planner 호출
<code>/sdd-design</code>	<code>skills/design/</code>	본편 본문 그대로 → @architect 호출
<code>/sdd-build</code>	<code>skills/build/</code>	본편 본문 그대로 → @developer 호출
<code>/sdd-review</code>	<code>skills/review/</code>	본편 본문 그대로 → @reviewer 호출
<code>/sdd-auto</code>	(흡수)	Skills 2.0 <code>description</code> 자동 호출이 자연어 라우팅 역할 대체 — 우리가 선견지명이었음

호출 시: `/sdd-plan` 또는 자연어 "PRD 써줘". 5개 진입 스킬 + 4개 내부 스킬 = 총 9개.

명령어 사용감 — 두 방식 모두 작동

#	방식	예시	특징
1	자연어 ★	"할일 앱 PRD 써줘"	description 자동 호출 — 강의 추천
2	네임스페이스 슬래시	/sdd-plan	본편 /sdd-plan 의 정신 계승, 충돌 없음

5개 진입 스킬 슬래시 호출

/sdd-init

/sdd-plan

/sdd-design

/sdd-build

/sdd-review

두 방식 모두 같은 자산을 사용. 익숙한 슬래시도, 자연어도 자유롭게.

✓ 마무리 정리

1. 스킬.에이전트는 그대로 복사 — 8개 자산 100% 보존
2. 커맨드 5개는 진입 스킬로 격상 — `sdd-plan` → `plan` (네임스페이스 중복 회피), `sdd-auto` 는 함수
3. 3-레이어는 그대로 — 진입 skill → agent → 내부 skill
4. 공식 등록은 선택 — 로컬 마켓 또는 GitHub로 충분

sdd-toolkit

여러분의 첫 자산

질문 → 강의 커뮤니티
보너스 2에서 만나요

FlowCoder 박현일