

↳ Shifted Interval

(I)

↳ Intervalo com passo

↳ Representa um conjunto de números inteiros, no formato $s[ll, ul]$, no qual;

↳ s é o passo (stride)

↳ ll é o menor número ou valor

↳ ul é o maior número, posição final do conjunto

↳ s é um valor sem sinal, maior ^{ou igual} a zero

↳ Se o conjunto $[ll, ul]$ possui sinal, contendo possíveis valores: $-2^k \leq ll \leq ul \leq 2^k - 1$.

onde k é a quantidade de bits

↳ no contexto de memória alocada:

↳ s é o deslocamento dentro do conjunto

↳ $[ll, ul]$ é o intervalo de memória que uma variável possui

↳ Shred intervals

(II)

↳ exemplos de SIs :

$$\hookrightarrow 4[0, 12] \rightsquigarrow \{0, 4, 8, 12\}$$

$$\hookrightarrow 3[12, 21] \rightsquigarrow \{12, 15, 18\}$$

↳ um SI é uma sobre aproximação, realiza uma aproximação ~~seguro~~ de um conjunto de valores

↳ o que significa que não garante que todos os valores pertencentes ao conjunto realmente sejam parte de

↳ a sintática de SIs, não se integram para que os limites e ponteiros de cada endereço possam ser rastreados de forma efetiva