

12. Firma "Desarrollado por taller it"

[☒ LISTO (100%)]

Instalador PWA interactivo con soporte para Android, PC y guía paso a paso para iOS (Safari).
Botones de inicio sin costo; guía de rutina con link al portal; aviso de clima

14. PWA con Datos en el Inicio

3. ¿NECESITAMOS UNA BASE DE DATOS? (RESPUESTA Y ANÁLISIS)

La respuesta técnica es: DEPENDE DEL ENTORNO DE USO (Local vs Producción Multi-dispositivo).

A) FASE ACTUAL (Prototipo Funcional PWA - LocalStorage):

- La aplicación actual guarda toda la información en la memoria local del navegador.
- Ventajas: Es instantánea, no tiene costos de servidor, funciona 100% offline (clave para trotar en la costa sin señal) y permite validar todo el flujo operativo de inmediato.
- Limitación: Si un alumno completa su feedback desde su casa en su teléfono, ese dato no viaja automáticamente a tu computadora a menos que compartan un backend central.

B) FASE PRODUCCIÓN (Alumnos y Entrenadora en teléfonos separados) -> SÍ SE NECESITA:

Para que vos apruebes un plan en tu celular y el alumno lo vea en el suyo en tiempo real, se requiere una base de datos en la nube.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA ÓPTIMA: SUPABASE (PostgreSQL en la Nube)

- Costo: \$0 USD / mes (el plan gratuito incluye hasta 500 MB y 50.000 usuarios activos).
- Tiempo Real: En cuanto el alumno presiona "Terminé mi entrenamiento", tu panel se actualiza al instante.

Copias de seguridad automáticas: Nunca se pierde una ficha médica o registro de pago si cambiás de celular.

4. CONTROL DE VERSIONES Y REPOSITORIO GIT

El código fuente del proyecto ya fue inicializado y confirmado localmente con Git en tu equipo:

- Directorio del Proyecto: C:\Users\kavay\gemini\antigravity\scratch\mardel-trote-pwa
- Rama: master (con commit inicial registrado y probado).

Pasos para conectarlo a tu cuenta de GitHub:

1. Creá un repositorio vacío en github.com llamado "mardel-trote-app".
2. Abrí una terminal PowerShell en la carpeta del proyecto y ejecutá:

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/mardel-trote-app.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```