LEAST SUM OF KING

제한 시간 50분

문제 유형 구현

산이도

매개변수

arr	K
int[]	int

리턴타입



초기 코드

JavaScript

```
/**
 * @param arr {number[]}
 * @param K {number}
 * @returns {number}
 */
function solution(arr, K) {
  return
}
```

Python

```
def solution(arr, K):
    """
    :param arr: int[]
    :param K: int
    :return: int
    """
```

예상정답 코드

별점

예제용

테스트 케이스

입	력값	출력값
arr	K	르 ¬₩
[6, 2, 1, 4]	2	8

채점용

입틱	력값	출력값
arr	K	물국때 - -
[0]	1	0

입태	력 값	출력값
arr	K	물국 때
[1000]	1	1000

입태	력값	출력값
arr	K	눌럾
[99, 55, 75, 80, 41, 42, 95, 96, 22, 48]	5	154

입력값		출력값
arr	K	르 ¬₩
[50, 87, 26, 83, 82, 77, 9, 69, 74, 16, 86, 29, 14, 46, 10, 95, 90, 55, 33, 93]	10	150

입력값		출력값
arr	K	ᆯᄀᄡ
[545, 964, 702, 87, 248, 67, 156, 863, 238, 357, 401, 548, 450, 492, 693, 44, 444, 918, 646, 863, 886, 470, 567, 301, 196, 338, 697, 494, 394, 908]	3	5277