PYRAMID GAME

제한 시간 40분 Dynamic Programming 문제 유형 중 난이도 arr 매개변수 int[][] 리턴타입 리턴타입 int JavaScript 초기 코드 * @param arr {number[][]}
* @return {number}
*/ function solution(arr) { return Python def solution(arr): :param arr: int[][]
:return: int
""" 예상정답 코드

예제용

테스트 케이스

입력값	출력값
arr	ᆯᄀᄡ
[[3], [5, 10], [4, 8, 6]]	21

채점용

입력값	출력값
arr	ᆯᄀᄡ
[[121], [846, 745], [554, 313, 609]]	1521

입력값	출력값
arr	27 M
[[294], [940, 129], [931, 122, 912], [24, 675, 91, 583]]	2840

입력값	출력값
arr	ᆯᄀᄡ
[[821], [410, 567], [943, 6, 844], [780, 936, 436, 974], [882, 104, 893, 854, 862]]	4068

입력값	출력값
arr	= 1u^
[[655]]	655

입력값	출력값
arr	
[[931], [523, 897], [487, 585, 858], [297, 864, 125, 268], [617, 231, 88, 708, 822], [500, 605, 302, 934, 696, 688], [529, 419, 339, 384, 649, 605, 392], [474, 190, 990, 379, 110, 269, 827, 378], [126, 682, 110, 771, 532, 962, 146, 2, 323], [761, 323, 451, 405, 793, 976, 532, 91, 513, 204]	7452