

Membuat Alarm dengan Sensor PIR Menggunakan Arduino UNO R3

Indobot - Kelas Project IoT Smart Home



Isi dan elemen dari dokumen ini memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang

Dilarang menggunakan, merubah, memperbanyak, dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersil



Tutorial Membuat Alarm dengan Sensor PIR

Halo fanbot, Selamat datang di kelas online Indobot Academy, untuk kelas kali ini kita akan membuat Alarm dengan Sensor PIR.

Sensor PIR atau disebut juga dengan Passive Infra Red dapat digunakan untuk membuat alat pendeteksi gerakan. Sensor PIR ini dirakit bersamaan dengan LED dan Buzzer untuk mempermudah kita dalam memantau keadaan. Proyek yang dibuat ini termasuk implementasi dasar dari sistem keamanan.





Alat & Bahan

❖ Arduino IDE <u>Download</u>

❖ Arduino Uno 1 Buah

Sensor PIR 1 Buah


❖ Buzzer 1 Buah

❖ LED 5 mm 1 Buah

Project Board 1 Buah

Kabel Jumper Secukupnya

Skema Rangkaian







Keterangan:

- ❖ 5V → VCC Sensor PIR
- ❖ GND → GND Buzzer, GND LED, GND Sensor PIR
- ❖ D2 → Data Sensor PIR
- ❖ D10 → Data Buzzer
- ❖ D13 → Data LED

Coding

```
const int PIR_pin = 2;
                             // Mendefinisikan Sensor PIR pada Pin D2
                            // Mendefinisikan Buzzer pada Pin D10
const int BUZZER_pin = 10;
const int LED pin = 13;
                             // Mendefinisikan LED pada Pin D13
int pirState = LOW;
                             // Kondisi awal sensor PIR diatur menjadi LOW
int val = 0;
                              // Variabel ini untuk menyimpan data sensor PIR
void setup() {
 Serial.begin(9600);
                            // Memulai komunikasi serial pada baudrate 9600
 pinMode(PIR_pin, INPUT); // Menjadikan Sensor PIR sebagai INPUT
 pinMode(BUZZER_pin, OUTPUT); // Menjadikan Buzzer sebagai OUTPUT
 pinMode(LED pin, OUTPUT); // Menjadikan LED sebagai OUTPUT
}
void loop(){
 val = digitalRead(PIR_pin); // Pembacaan digital pada sensor PIR
 // Jika logika val "HIGH" maka LED dan buzzer aktif dengan delay 150 ms
 if (val == HIGH) {
   digitalWrite(LED_pin, HIGH);
```



```
playTone(300, 160);
   delay(150);
   // Jika logika pirState "LOW" maka akan muncul tulisan "Ada Gerakan!"
   if (pirState == LOW) {
     Serial.println("Ada Gerakan!");
     pirState = HIGH;
   }
 }
 else {
                                   // Jika tidak memenuhi syarat if maka:
   digitalWrite(LED_pin, LOW);
                                  // LED mati
   playTone(0, 0);
                                   // Buzzer mati
   delay(300);
                                   // Jeda waktu selama 300 ms
   // Jika logika pirState "HIGH" maka akan muncul tulisan "Tidak Ada Gerakan!"
   if (pirState == HIGH){
     Serial.println("Tidak Ada Gerakan!");
     pirState = LOW;
   }
 }
}
void playTone(long duration, int freq) {
 duration *= 1000;
 int period = (1.0 / freq) * 1000000;
 long elapsed_time = 0;
 while (elapsed_time < duration) {</pre>
   digitalWrite(BUZZER_pin, HIGH); delayMicroseconds(period / 2);
   digitalWrite(BUZZER_pin, LOW); delayMicroseconds(period / 2);
   elapsed_time += (period); Serial.println(duration);
 }
}
```



Langkah Kerja:

- · Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
- Lakukan pengkabelan (wiring) sesuai dengan Gambar skematik rangkaian yang telah disediakan.
- Buka software Arduino IDE yang sudah terinstal di laptop atau komputer.
- Salin dan tempelkan sketch program ke Arduino IDE.
- · Lalu upload program.



Kesimpulan:

Setelah program kita upload, kita buka serial monitor untuk melihat hasil pembacaan sensor PIR. Nah untuk menguji alarm, maka dekatkanlah tangan kalian di area deteksi sensor PIR.

Jika sensor mendeteksi adanya gerakan, maka Buzzer dan LED akan menyala dan pada serial monitor akan tertampil tulisan "Ada Gerakan!". Dan jika sensor tidak mendeteksi adanya gerakan, maka LED dan Buzzer akan mati, dan pada serial monitor akan tertampil tulisan "Tidak Ada Gerakan!".



Terima kasih dan Sampai Jumpa di Materi Lainnya

Indobot - Kelas Project IoT Smart Home

