

1. การเชื่อมต่อ Webservice

การเชื่อมต่อ SERVICE AUTHEN ทำการใส่ URL

https://privnecto.fda.moph.go.th/WS_AUTHEN_FDA/AUTHENTICATION.asmx

จะปรากฏหน้า

Authentication

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [Authen_Login](#)
- [Authen_Login_Cancel](#)
- [Authen_Login_MENU](#)

This web service is using <http://tempuri.org/> as its default namespace.

Recommendation: Change the default namespace before the XML Web service is made public.

Each XML Web service needs a unique namespace in order for client applications to distinguish it from other services on the Web. <http://tempuri.org/> is available for XML Web services that are under development, but published XML Web services should use a more permanent namespace.

Your XML Web service should be identified by a namespace that you control. For example, you can use your company's Internet domain name as part of the namespace. Although many XML Web service namespaces look like URLs, they need not point to actual resources on the Web. (XML Web service namespaces are URIs.)

For XML Web services creating using ASP.NET, the default namespace can be changed using the WebService attribute's Namespace property. The WebService attribute is an attribute applied to the class that contains the XML Web service methods. Below is a code example that sets the namespace to "http://microsoft.com/webservices/":

```
C#
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // Implementation
}

Visual Basic
<WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' Implementation
End Class

C++
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public ref class MyWebService {
    // Implementation
};
```

For more details on XML namespaces, see the W3C recommendation on [Namespaces in XML](#).

For more details on WSDL, see the [WSDL Specification](#).


For more details on URIs, see [RFC 2396](#).

ทำการกดเลือกที่คำว่า Service Description เพื่อเข้าสู่หน้า WSDL เพื่อนำไปใช้งานเชื่อมต่อ

Authentication

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [Authen_Login](#)
- [Authen_Login_Cancel](#)
- [Authen_Login_MENU](#)



```
-<wsdl:definitions targetNamespace="http://tempuri.org/">
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
      <s:element name="Authen_Login">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Token" type="s:string"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="Authen_LoginResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Authen_LoginResult" type="s:string"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="Authen_Login_Cancel">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Token" type="s:string"/>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Citizen_ID" type="s:string"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="Authen_Login_CancelResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Authen_Login_CancelResult" type="s:string"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="Authen_Login_MENU">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
```

2. FUNCTION SERVICE

2.1. AUTHEN LOGIN

เป็น Function LOGIN เพื่อทำการตรวจสอบ TOKEN และทำการดึงข้อมูลต่างๆเพื่อไปใช้ในระบบต่อไป

- Request Fields

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Authen_Login xmlns="http://tempuri.org/">
      <Token>string</Token>
    </Authen_Login>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

NO.	Fields Name	Description
1	TOKEN	ค่า TOKEN ระบบ Login จะทำการส่งไปให้

- Response SUCCESS

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<LOGIN><INFORMATION><CODE>900</CODE><Description>Succecs</Description>
<Citizen_ID>1100400181875</Citizen_ID>
```

<CITIEZEN_ID_AUTHORIZE>1100400181875</CITIEZEN_ID_AUTHORIZE> <Name>นาย ภูวดล
 ติรณะชัยติกุล</Name> <Groups>19978</Groups> <System_ID>66</System_ID>
 <pvcode>10</pvcode> <ORG>1</ORG>
 <GROUP_TYPE>1</GROUP_TYPE></INFORMATION></LOGIN>

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อ สำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 100 TOKEN Expire 102 Login Duplocate 900 SUCCESS
2	Description	รายละเอียดการเชื่อมต่อ
3	Citizen_ID	เลขบัตรประชาชนผู้ Login
4	CITIEZEN_ID_AUTHORIZE	เลขนิติบุคคล บริษัท
5	Name	ชื่อผู้เข้าสู่ระบบ
6	Groups	รหัสกลุ่ม
7	System_ID	รหัส ระบบ
8	Pvcode	รหัสจังหวัดผู้เข้าสู่ระบบ
9	ORG	ประเภทนิติบุคคล 1 บุคคล 2 รัฐ 3 มหาวิทยาลัย 4 วิสาหกิจชุมชน 5 กองทุนหมู่บ้าน 6 รัฐวิสาหกิจ 7 กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ 8 คณะบุคคล 9 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 10 สมาคม 11 มูลนิธิ 12 สหกรณ์ 99 บริษัท/นิติบุคคล
10	GROUP_TYPE	กลุ่มการเข้าสู่ระบบ 1 ผู้ประกอบการ 2 เจ้าหน้าที่ อบ.

		3 เจ้าหน้าที่ สสจ. 4 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก
--	--	---

- Response Fails

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<LOGIN><INFORMATION><CODE>100</CODE><Description>TOKEN Expire</Description>
</INFORMATION></LOGIN>
```

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อ สำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 100 TOKEN Expire 101 Not Allow 102 Login Duplicate 900 SUCCESS 901 Allow
2	Description	รายละเอียดว่า Fails ในการ เชื่อมต่อเพราะอะไร

2.2. AUTHEN LOGIN_CANCEL

เป็น Function ที่ใช้เพื่อทำการ ยกเลิก TOKEN ในการ Login

- Request Fields

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Authen_Login_Cancel xmlns="http://tempuri.org/">
      <Token>string</Token>
      <Citizen_ID>string</Citizen_ID>
    </Authen_Login_Cancel>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

NO.	Fields Name	Description
1	TOKEN	ค่า TOKEN ที่ได้ระบบ Login จะ ทำการส่ง
2	Citizen_ID	เลขบัตรประชาชน

- Response Success

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<LOGIN><INFORMATION><CODE>903</CODE><Description>Cancel Token  
Success</Description> </INFORMATION></LOGIN>
```

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 903 Cancel Token Success
2	Descripton	รายละเอียดการเชื่อมต่อ

- Response Fails

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<LOGIN><INFORMATION><CODE>103</CODE><Description>Cancel Token
Fails</Description> </INFORMATION></LOGIN>
```

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 103 Cancel Token Fails
2	Descripton	รายละเอียดการเชื่อมต่อ

2.3. AUTHEN_LOGIN_MENU

เป็น Function ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์เข้าใช้ Menu หรือ Function ย่อยในระบบได้หรือไม่

- Request Fields

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Authen_Login_MENU xmlns="http://tempuri.org/">
      <Token>string</Token>
      <Citizen_ID>string</Citizen_ID>
      <system_id>string</system_id>
      <GROUP>string</GROUP>
      <MENU_ID>string</MENU_ID>
    </Authen_Login_MENU>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

NO.	Fields Name	Description
1	TOKEN	ค่า TOKEN ระบบ Login จะทำการส่งไปให้
2	Citizen_ID	เลขบัตรประชาชน
3	GROUP	รหัส GROUP จะได้จากการเรียกใช้ Service AUTHEN_LOGIN Fileds GROUP_ID

4	MENU_ID	รหัส MENU ID จะเป็นรหัสที่ผู้พัฒนาจะได้รับหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
---	---------	---

- Response Success

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>

<LOGIN><INFORMATION><CODE>903</CODE><Description>Cancel Token
Success</Description> </INFORMATION></LOGIN>

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 901 Allow
2	Descripton	รายละเอียดการเชื่อมต่อ

- Response Fails

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>

<LOGIN><INFORMATION><CODE>903</CODE><Description>Cancel Token
Success</Description> </INFORMATION></LOGIN>

NO.	Fields Name	Description
1	CODE	รหัสการเชื่อมต่อว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ รายละเอียด CODE 100 TOKEN Expire 101 Not Allow 102 Login Duplicate
2	Descripton	รายละเอียดการเชื่อมต่อ