■ Deploy Guide

MAACD Vet API — cPanel **Subdominio**

Laravel · JWT · MySQL · Storage · Sin Terminal · Sin SSH

Proyecto	MAACD Vet — Sistema de vacunas para mascotas
Stack	Laravel · MySQL · JWT · Intervention Image v4
Hosting	cPanel Municipal · 50 GB almacenamiento
Dominio	Subdominio con carpeta raíz propia (ej. /home/user/api.dominio.gob.pe/)
Método	File Manager + phpMyAdmin (sin Terminal)

Resumen de Fases

#	Fase	Cambio vs. dominio raíz
0	**Checklist de preparación**	Sin cambios
1	**Preparar proyecto localmente**	Sin cambios
2	**Preparar .env de producción**	APP_URL = subdominio
3	**Base de datos en cPanel**	Sin cambios
4	**Subir archivos**	Carpeta destino = raíz del subdominio
5	**Mover carpeta public/**	Destino = raíz del subdominio
6	**Arreglar index.php**	Archivo en raíz del subdominio
7	**Storage Link sin Terminal**	URL = subdominio
8	**Actualizar .env en cPanel**	APP_URL + DB_* del subdominio
9	**Verificación final**	Todos los endpoints usan el subdominio

FASE 1 Preparar el Proyecto Localmente

Sin cambios respecto al deploy en dominio raíz. Ejecuta en orden:

Limpiar cachés viejos:

```
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan cache:clear
```

Generar cachés optimizados para producción:

```
php artisan config:cache
php artisan route:cache
```

Instalar dependencias solo de producción:

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

■■ NO corras php artisan storage:link aquí. Se hace en la Fase 7.

Exportar la base de datos:

```
mysqldump -u root -p nombre_de_tu_bd > maacdvet.sql
```

O desde TablePlus / DBeaver: clic derecho en la BD → Export → SQL file.

Zipear el proyecto:

Clic derecho en la carpeta del proyecto → Comprimir → .zip

Contenido del USB / carpeta Drive que llevarás:

```
maacdvet-deploy/
■■■ maacdvet.zip ← proyecto listo
■■■ maacdvet.sql ← exportación de la BD
■■■ .env.production ← .env con estructura lista
■■■ este-pdf.pdf ← esta guía
```

FASE 2 Preparar el .env de Producción

Copia tu **.env** actual, renómbralo **.env.production** y modifica estos valores. El único campo que cambia respecto al deploy de dominio raíz es **APP_URL**:

```
APP_NAME="MAACD Vet API"
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:TU_APP_KEY_ACTUAL # <-- copiar del .env local
APP_DEBUG=false # <-- SIEMPRE false en producción
APP_URL=https://api.tudominio.gob.pe # <-- URL del subdominio

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE= # <-- completar mañana
DB_USERNAME= # <-- completar mañana
DB_PASSWORD= # <-- completar mañana

JWT_SECRET=TU_JWT_SECRET_ACTUAL # <-- copiar del .env local
JWT_TTL=60
JWT_REFRESH_TTL=20160

CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://tu-frontend.com
FILESYSTEM_DISK=public
```

■■ APP_KEY y JWT_SECRET se copian del .env local tal cual. No los regeneres.
■■ APP_DEBUG=false es obligatorio. En true, Laravel expone rutas, configs y errores internos.

FASE 3 Base de Datos en cPanel

Sin cambios respecto al deploy en dominio raíz.

3.1 — Crear la base de datos

1. Entra al cPanel → busca **MySQL Databases**
2. En *Create New Database* escribe el nombre, ejemplo: **muni_maacdvet**
3. Clic en **Create Database**

El nombre real tendrá el prefijo del dominio, ejemplo: **unimuni_maacdvet**. Anótalo.

3.2 — Crear usuario

1. Baja hasta *Add New User*
2. Escribe un nombre de usuario y una contraseña segura
3. Clic en **Create User** — anota usuario y contraseña exactos

3.3 — Asignar usuario a la BD

1. Baja hasta *Add User To Database*
2. Selecciona el usuario y la BD creados → **Add**
3. Selecciona **All Privileges** → **Make Changes**

3.4 — Importar las tablas con phpMyAdmin

1. Abre **phpMyAdmin** desde el cPanel
2. En el panel izquierdo clic en tu BD **unimuni_maacdvet**
3. Pestaña **Import**
4. Clic en **Choose File** → selecciona **maacdvet.sql**
5. Clic en **Importar / Go**

■■ Si el .sql pesa más de 50 MB, phpMyAdmin puede rechazarlo. Divídelo con mysqldump --tables.

■ Verifica que todas las tablas aparezcan en el panel izquierdo de phpMyAdmin.

FASE 4 Subir el Proyecto a cPanel

A diferencia del deploy en dominio raíz, aquí el destino es la **carpeta raíz del subdominio** que cPanel creó automáticamente (ej. **/home/usuario/api.tudominio.gob.pe/**), no **public_html/**.

■■ ¡No subas los archivos a public_html/! Usa la carpeta raíz del subdominio.
■■ Encuéntrala en: cPanel → Subdomains → Document Root del subdominio.

1. Entra al **File Manager** de cPanel
2. Navega a la carpeta raíz del subdominio (ej. **/home/usuario/api.tudominio.gob.pe/**)
3. Clic en el botón **Upload**
4. Selecciona y sube **maacdvet.zip** — espera que termine
5. Clic derecho sobre el .zip → **Extract** → confirma la ruta de la carpeta del subdominio
6. Entra a la carpeta extraída (ej. **maacdvet/**)
7. Clic en **Select All**
8. Clic en **Move** → destino: la raíz del subdominio → **Move Files**
9. Vuelve a la raíz del subdominio y elimina el .zip y la carpeta vacía

■ Verifica que vendor/, storage/, bootstrap/ y app/ estén directamente en la raíz del subdominio.

FASE 5 Mover la Carpeta public/

La carpeta **public/** de Laravel es el entry point. Su contenido debe estar en la **raíz del subdominio** directamente (donde apunta el Document Root de cPanel).

1. En la raíz del subdominio entra a la carpeta **public/**
2. Clic en **Select All**
3. Clic en **Copy** → destino: la raíz del subdominio
4. Clic en **Copy Files**

■■ Usa Copy, no Move. La carpeta public/ original debe quedarse dentro del proyecto.
■■ Resultado: index.php, .htaccess y assets estarán junto a vendor/, app/, etc.

FASE 6 Arreglar el index.php

En la raíz del subdominio busca el archivo **index.php** → clic derecho → **Edit**.

Busca estas dos líneas y quita el ***/../***:

ANTES (versión local):

```
require __DIR__.'/../vendor/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';
```

DESPUÉS (versión cPanel subdominio):

```
require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';
```

■ Solo se elimina el /.. de cada línea. Nada más. Luego clic en Save Changes.

FASE 7 Storage Link sin Terminal

Como no hay Terminal disponible, creamos el symlink con un script PHP temporal. El script va en la **raíz del subdominio** y se ejecuta con la URL del subdominio.

7.1 — Crear el archivo link_storage.php

En la raíz del subdominio crea un nuevo archivo llamado **link_storage.php** con este contenido:

```
<?php
$target = __DIR__ . '/storage/app/public';
$link = __DIR__ . '/public/storage';

if (file_exists($link)) {
echo 'El symlink ya existe.';
} else {
symlink($target, $link);
echo 'Storage link creado correctamente.';
}
```

7.2 — Ejecutarlo desde el navegador

```
https://api.tudominio.gob.pe/link_storage.php
```

Debes ver el mensaje: **Storage link creado correctamente.**

7.3 — BORRAR el archivo inmediatamente

■■ Vuelve al File Manager y elimina link_storage.php.
■■ Dejarlo expuesto es un riesgo de seguridad crítico.

FASE 8 Actualizar el .env en cPanel

El archivo **.env** está en la raíz del subdominio. Actívalo desde File Manager:

1. En File Manager clic en **Settings** → activa **Show Hidden Files**
2. Navega a la raíz del subdominio, busca el archivo **.env**
3. Clic derecho → **Edit**
4. Actualiza los valores con los datos reales:

```
APP_URL=https://api.tudominio.gob.pe # URL completa del subdominio
DB_DATABASE=unimuni_maacdvet # nombre completo con prefijo
DB_USERNAME=unimuni_usuario
DB_PASSWORD=la_password_real
```

1. Clic en **Save Changes**

■■ Verifica que APP_DEBUG siga en false.
■■ Verifica que APP_KEY y JWT_SECRET estén presentes y sin modificar.

FASE 9 Verificación Final

Todos los endpoints ahora usan el subdominio. Prueba desde el navegador o Postman/Insomnia:

Health check básico:

```
GET https://api.tudominio.gob.pe/api/
```

Login JWT:

```
POST https://api.tudominio.gob.pe/api/auth/login
Content-Type: application/json

{
"email": "tu@email.com",
"password": "tu_password"
}
```

Debe retornar un token JWT.

Endpoint protegido con token:

```
GET https://api.tudominio.gob.pe/api/pets
Authorization: Bearer TU_TOKEN_JWT
```

Verificar que las imágenes cargan:

```
GET https://api.tudominio.gob.pe/storage/pets/alguna-imagen.jpg
```

Si retorna la imagen, el storage link está bien.

■■ Si algo falla, revisa el .env (especialmente DB_* y APP_KEY) y que index.php tenga las rutas corregidas.
■■ Recuerda que la ruta base es la carpeta raíz del subdominio, no public_html/.

FASE 0

Checklist Final — Antes de Salir

PREPARACIÓN LOCAL

- ■ php artisan config:cache y route:cache ejecutados
- ■ composer install --no-dev ejecutado
- ■ .env.production con APP_URL=https://api.tudominio.gob.pe
- ■ maacdvet.sql exportado
- ■ Proyecto zipeado (maacdvet.zip)

BASE DE DATOS

- ■ BD creada en cPanel MySQL Databases
- ■ Usuario creado y asignado con All Privileges
- ■ maacdvet.sql importado en phpMyAdmin
- ■ Tablas visibles en phpMyAdmin

ARCHIVOS EN CPANEL — SUBDOMINIO

- ■ .zip subido, extraído y movido a la RAÍZ DEL SUBDOMINIO (no a public_html/)
- ■ Contenido de public/ copiado a la raíz del subdominio
- ■ index.php corregido en la raíz del subdominio (sin /../)
- ■ .env con APP_URL del subdominio y DB_* correctos
- ■ APP_DEBUG=false en el .env

STORAGE

- ■ link_storage.php creado en la raíz del subdominio y ejecutado vía https://api.tudominio.gob.pe/link_storage.php
- ■ link_storage.php ELIMINADO del servidor
- ■ Imágenes accesibles via /storage/

VERIFICACIÓN

- ■ API responde JSON en https://api.tudominio.gob.pe/api/
- ■ Login retorna token JWT
- ■ Endpoint protegido acepta el token
- ■ Imágenes cargan correctamente