Ejercicio de captura de errores

1.- Modifica la aplicación del ejercicio de bucles de modo que, si ahora el usuario indica un valor no numérico se muestre el mensaje “VALOR INCORRECTO”, o si está fuera del rango de 1 a 10 se muestre el mensaje “VALOR FUERA DE RANGO”. En cualquiera de los dos casos; debe volverse a solicitar el valor al usuario antes de mostrar la tabla de multiplicar del valor indicado:

```
5 x  1 = 5
5 x  2 = 10
5 x  3 = 15
5 x  4 = 20
5 x  5 = 25
5 x  6 = 30
5 x  7 = 35
5 x  8 = 40
5 x  9 = 45
5 x 10 = 50
```

2.- Crea una aplicación calculadora que solicita al usuario dos valores enteros y una operación de entre las siguientes: suma (S), resta (R), multiplicación (M), división (D)

Deben capturarse los siguientes errores para mostrar el mensaje de error correspondiente y evitar que el programa se interrumpa.

Captura los errores

- ValueError → En caso de que alguno de los valores dados no sea un decimal válido mostrando el mensaje “VALOR NO NUMERICO”
- ZeroDivisionError → En caso de producirse una división por cero mostrando el mensaje “DIVISION POR CERO”
- Exception → En caso de que no se indique ninguna de las opciones indicadas (S,R,M,D,X) mostrando el mensaje “OPCION NO VALIDA”