Ejercicios Bucles While

1.- Crea una aplicación que genere un número aleatorio secreto comprendido entre 1 y 100.

```
import random

# metodo del modulo random que devuelve un valor aleatorio entero
# comprendido en el rango indicado
valor = random.randint(<min_incluido>, <max_excluido>)
```

La aplicación debe solicitarle al usuario que intente adivinar el número genero indicando un valor comprendido entre 1 y 100.

- Si el valor indicado por el usuario está fuera de rango debe mostrar “VALOR FUERA DE RANGO”
- Si el valor indicado es inferior al secreto debe mostrar “DEMASIADO BAJO”
- Si el valor indicado es superior al secreto debe mostrar “DEMASIADO ALTO”

En todos estos casos, la aplicación debe volver a solicitar otro valor para intentar adivinar el número secreto nuevamente.

Una vez el usuario indica el valor secreto debe mostrarse el mensaje “ACERTASTE” indicando la cantidad de intentos que ha necesitado y el programa termina.

2.- Modifica el ejercicio de modo que si el usuario indicar como valor la palabra “SALIR” la aplicación termine inmediatamente.

En ambos casos, tanto si el usuario acierta el valor o cancela el programa debe mostrarse al final el mensaje “APLICACIÓN TERMINADA”.