

## Create React App 구조 (Structure)

```
my-app/  
  README.md  
  node_modules/  
  package.json  
  public/  
    index.html  
    favicon.ico  
  src/  
    App.css  
    App.js  
    App.test.js  
    index.css  
    index.js  
    logo.svg
```

참조

<https://create-react-app.dev/docs/folder-structure/>

### Files that must exist with exact filenames

1. public/index.html -> page template
2. src/index.js -> Javascript entry point

### Files that are editable and deletable

```
my-app/  
  README.md  
  node_modules/  
  package.json  
  public/  
    index.html  
    favicon.ico  
  src/  
    App.css  
    App.js  
    App.test.js  
    index.css  
    index.js  
    logo.svg
```

여기에 쓰인 파일들은 오직 public/index.html만  
쓰일 수 있다.

이곳에 JS 파일과 CSS 파일들을 넣으면 된다.  
그리고 Webpack은 여기에 있는 파일만 본다.  
그래서 이 폴더 이외에 넣는 것은  
webpack에 의해서 처리되지 않음.

You may create subdirectories inside `src`. For faster rebuilds, only files inside `src` are processed by Webpack. You need to put any JS and CSS files inside `src`, otherwise Webpack won't see them.

Only files inside public can be used from public/index.html.

여기서 부터는 이 Boiler Plate에 특성화된 구조 설명

```

  client
    node_modules
    public
    src
```