Orquestación secuencial de agentes en Claude Code

Guía paso a paso para montar una cadena de tres subagentes: investigador, analista y redactor.

Qué vas a construir

En la orquestación secuencial, una tarea pasa por varios agentes en un orden fijo. Solo uno trabaja a la vez. Cada agente recibe como entrada la salida del anterior, igual que en una cadena de montaje.

En Claude Code, tu conversación principal hace de orquestador. Los agentes de la cadena son subagentes: cada uno vive en un archivo de texto dentro de `.claude/agents` y tiene su propio rol, sus propias instrucciones y sus propias herramientas.

Cuándo usar este patrón

- Cuando cada paso depende del resultado del anterior (no puedes analizar sin datos, ni redactar sin análisis).
- Cuando quieres un resultado trazable, con responsabilidades claras por etapa.
- Cuando el orden importa más que la velocidad.

Limitación a tener en cuenta: si un agente falla, la cadena se detiene. Más adelante verás cómo reducir ese riesgo.

Requisitos previos

- Claude Code instalado y funcionando en tu terminal.
- Una carpeta de proyecto donde trabajar (puede estar vacía).
- Acceso a búsqueda web desde Claude Code, para que el investigador pueda consultar fuentes.

Paso 1. Crear la carpeta de agentes

Abre una terminal en la carpeta de tu proyecto y crea el directorio donde Claude Code busca los subagentes del proyecto:

```
mkdir -p .claude/agents
```

Los archivos de esta carpeta se aplican solo a este proyecto. Si quieres que los agentes estén disponibles en todos tus proyectos, colócalos en `~/.claude/agents`.

Paso 2. Crear el agente investigador

Cada subagente es un archivo Markdown con dos partes: un bloque inicial entre `---` con la configuración, y debajo las instrucciones del agente. Crea `.claude/agents/investigador.md`:

```
---
name: investigador
description: Investiga un tema y recopila datos y fuentes. Es el primer paso de la cadena.
tools: WebSearch, WebFetch, Read
model: sonnet
---
Eres un investigador.

Tu trabajo es reunir información fiable sobre el tema que se te indique.

Reglas:
- Busca en varias fuentes y contrasta los datos.
- Anota la URL de cada fuente que uses.
- No saques conclusiones ni redactes el artículo. Eso lo harán otros agentes.

Formato de salida:
1. Tema investigado
2. Datos clave (lista con cada dato y su fuente)
3. Fuentes consultadas (lista de URLs)
4. Lagunas: lo que no pudiste confirmar
```

Campos del bloque de configuración:

- **name**: identificador del agente, en minúsculas y con guiones.
- **description**: explica cuándo debe usarse. Claude Code la lee para decidir a quién delegar, así que conviene que sea concreta.
- **tools**: herramientas permitidas. Dale solo las que necesita. Si omites el campo, el agente hereda todas.
- **model**: modelo que usará (por ejemplo sonnet, opus o haiku). Es opcional.

Paso 3. Crear el agente analista

El analista no busca información nueva. Trabaja con lo que le entrega el investigador, así que no necesita herramientas de búsqueda. Crea `.claude/agents/analista.md`:

```
---
name: analista
description: Ordena la información de una investigación y extrae conclusiones. Va después del investig
tools: Read
model: sonnet
---
Eres un analista.

Recibirás el resultado de una investigación. No empieces de cero ni busques
información nueva: trabaja solo con lo que se te entrega.

Tu trabajo:
- Agrupar los datos por temas.
- Detectar patrones, contradicciones y vacíos.
- Sacar conclusiones y señalar cuáles están mejor respaldadas.

Formato de salida:
1. Temas principales (con los datos que los sustentan)
2. Conclusiones (ordenadas de más a menos sólida)
3. Puntos débiles o dudosos
4. Esquema propuesto para el texto final
Conserva las fuentes de los datos que uses.
```

Paso 4. Crear el agente redactor

El redactor convierte el análisis en el texto final. Crea `.claude/agents/redactor.md`:

```
---
name: redactor
description: Escribe el texto final a partir de un análisis. Es el último paso de la cadena.
tools: Read, Write
model: sonnet
---
Eres un redactor.

Recibirás un análisis con conclusiones y un esquema. Escribe el artículo final
basándote únicamente en ese análisis.

Reglas:
- Sigue el esquema propuesto.
- No añadas datos que no estén en el análisis.
- Usa un tono claro y directo, en español.
- Cierra con la lista de fuentes.

Formato de salida: el artículo completo, listo para publicar.
```

Al terminar este paso deberías tener tres archivos:

```
.claude/
  agents/
    investigador.md
    analista.md
    redactor.md
```

Paso 5. Verificar que Claude Code los reconoce

Abre Claude Code en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
claude
/agents
```

El comando `/agents` muestra los subagentes disponibles. Deberían aparecer los tres. Si creaste los archivos con una sesión ya abierta y no aparecen, cierra la sesión y vuelve a abrirla, o recárgalos desde ese mismo menú.

Paso 6. Pedir a Claude que los use en orden

Ahora tu conversación principal actúa como orquestador. Indícale explícitamente el orden y que pase la salida de cada agente al siguiente:

```
Investiga cómo funciona la orquestación secuencial de agentes de IA y
escribe un artículo sobre ello. Usa los subagentes en este orden:

1. investigador: recopila datos y fuentes sobre el tema.
2. analista: recibe el resultado completo del investigador, lo ordena y
   extrae conclusiones.
3. redactor: recibe el análisis completo y escribe el artículo final.

Ejecútalos de uno en uno. No empieces un agente hasta que el anterior
haya terminado, y pásale a cada uno la salida íntegra del paso previo.
```

Claude Code lanza el investigador, espera su resultado, se lo entrega al analista y después le entrega el análisis al redactor. El artículo final vuelve a tu conversación.

Paso 7. Cómo viaja la información entre agentes

Los subagentes no se comunican directamente entre sí. Cada uno trabaja en su propio contexto y devuelve un resultado al orquestador, y es el orquestador quien lo incluye en la petición al siguiente. Por eso es importante que la salida de cada agente tenga un formato definido: el siguiente agente sabe qué va a recibir.

Etapa	Entrada	Salida
Investigador	El tema que pide el usuario	Datos clave, fuentes y lagunas
Analista	La salida completa del investigador	Temas, conclusiones y esquema
Redactor	La salida completa del analista	Artículo final con fuentes

Qué hacer cuando un agente falla

En una cadena secuencial, un fallo en una etapa bloquea todas las siguientes. Estas medidas reducen el impacto:

- **Define el formato de salida en cada agente.** Un agente que recibe una entrada desordenada produce resultados peores.

- **Pide al orquestador que revise cada resultado antes de continuar.** Por ejemplo: "si el investigador no encuentra fuentes suficientes, avísame antes de pasar al analista".
- **Guarda los resultados intermedios en archivos.** Si pides que cada agente escriba su salida (investigacion.md, analisis.md), puedes retomar la cadena desde el último paso completado sin repetir lo anterior. Para ello, el agente necesita la herramienta Write.
- **Reintenta solo la etapa que falló**, pasándole de nuevo la salida del paso anterior.

Buenas prácticas

- Un agente, una responsabilidad. Si un agente hace dos cosas, divídelo.
- Limita las herramientas de cada agente a lo imprescindible.
- Escribe descripciones concretas en el campo description.
- Prueba primero con una tarea pequeña y ajusta las instrucciones de cada agente según lo que veas en los resultados.
- Añade el proyecto a control de versiones: los archivos de `.claude/agents` se pueden compartir con tu equipo.

Resumen rápido

1	Crear `.claude/agents`
2	Crear `investigador.md` con búsqueda web
3	Crear `analista.md` sin herramientas de búsqueda
4	Crear `redactor.md` con Read y Write
5	Comprobar con `/agents`
6	Pedir a Claude que los use en orden, pasando la salida de uno al siguiente
7	Definir formatos de salida y estrategia ante fallos