Moshi + VPS

Tus agentes de IA en el móvil

Guía paso a paso para preparar una VPS, conectarla a Moshi e instalar Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes y cualquier otro agente de terminal.

VPS que uso: CubePath

https://my.cubepath.com/register?ref=3CM7JM2QPQL33

Enlace de referido: si te registras con él, me ayudas a seguir creando contenido.

@chanti.dev

Qué vas a montar

La idea es tener los agentes de IA funcionando en un servidor que está encendido 24/7 y controlarlos desde el móvil. Hay tres piezas:

- **La VPS**: un servidor Linux en la nube. Ahí se instalan los agentes y ahí viven tus proyectos y archivos.
- **Moshi**: la app de terminal para iPhone/iPad y Android. Se conecta a la VPS por SSH o Mosh, una conexión que aguanta cambios de red, el modo avión y el bloqueo del móvil.
- **moshi-hook**: un pequeño programa que se instala en la VPS. Hace que los agentes avisen a Moshi cuando terminan una tarea o necesitan tu aprobación, y activa la vista de chat, las notificaciones y el visor de cambios.

> **Aclaración**
>
> Ojo con el nombre: lo que necesitas es una **VPS** (servidor privado virtual), no una VPN. La VPN sirve para cifrar tu conexión a internet; la VPS es el ordenador remoto donde corren los agentes.

Orden de los pasos

- 1. Contratar la VPS.
- 2. Preparar el servidor (usuario, paquetes y cortafuegos).
- 3. Instalar Moshi en el móvil y emparejarlo con la VPS.
- 4. Instalar los agentes.
- 5. Conectar los agentes con Moshi.
- 6. Trabajar en sesiones y subir tus archivos.

Paso 1 · Contratar la VPS

Yo uso CubePath. Puedes registrarte con mi enlace de referido:

> **CubePath**
>
> **https://my.cubepath.com/register?ref=3CM7JM2QPQL33**

Configuración recomendada

- **Sistema**: Ubuntu 24.04 LTS (o Debian 12).
- **CPU y RAM**: 2 vCPU y 4 GB como mínimo. Si vas a tener Hermes encendido 24/7 o varios agentes a la vez, mejor 8 GB.
- **Disco**: 40 GB o más (los proyectos y las dependencias ocupan rápido).
- **Acceso**: añade tu clave SSH al crearla si el panel lo permite; si no, apunta la IP y la contraseña de root que te den.

Cuando la VPS esté creada, apunta su **dirección IP pública**. La vas a necesitar en todos los pasos siguientes.

Paso 2 · Preparar el servidor

Entra por SSH desde el ordenador (o desde Moshi con una conexión manual con usuario root y contraseña):

```
ssh root@TU_IP
```

Actualizar el sistema

```
apt update && apt upgrade -y
```

Crear un usuario normal

Trabajar siempre como root no es buena idea, y algunos agentes se niegan a ejecutarse así. Crea tu usuario y dale permisos de administrador (cambia **chantal** por el nombre que quieras):

```
adduser chantal
usermod -aG sudo chantal
su - chantal
```

Instalar mosh, tmux y utilidades

```
sudo apt install -y mosh tmux git curl unzip build-essential
```

- **mosh**: la conexión resistente a cortes que usa Moshi.

- **tmux**: mantiene vivas las sesiones aunque cierres la app. Sin tmux, si se corta la conexión, el agente se corta con ella.

Abrir el cortafuegos

SSH usa el puerto 22 (TCP). Mosh arranca por SSH y luego cambia a UDP, en el rango 60000–61000:

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 60000:61000/udp
sudo ufw enable
```

> **Importante**
>
> Si CubePath tiene además un cortafuegos en su panel web, abre ahí también el rango UDP 60000–61000. Si no, Moshi caerá a SSH normal y perderás la resistencia a cortes.

Paso 3 · Instalar Moshi y emparejarlo

En el móvil

Descarga **Moshi** desde App Store (iOS 17 o superior) o Google Play (Android 10 o superior). Es gratis, con un plan Pro opcional.

En la VPS: instalar moshi-hook

Ya conectada como tu usuario (no como root):

```
curl -fsSL https://getmoshi.app/install.sh | sh
```

El script instala **moshi-hook** y el comando **moshi** en **~/.local/bin**. Si al terminar te dice que esa carpeta no está en el PATH, ejecuta:

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Emparejar con Easy Pair

Esta es la forma más rápida de dar de alta la VPS en Moshi:

```
moshi-hook host setup
```

La terminal muestra un código QR. En Moshi, toca **Easy Pair** y escanéalo. La app crea la conexión, genera una clave privada en el móvil y la VPS guarda la clave pública. A partir de aquí entras sin contraseña.

> **Seguridad**
>
> Trata ese QR como una contraseña temporal: quien lo escanee antes de que caduque obtiene acceso SSH a tu servidor. No lo enseñes en pantalla si estás grabando contenido.

Emparejar los avisos de los agentes

En Moshi, abre **Settings → Hooks** y copia tu token. En la VPS:

```
moshi-hook pair --token TU_TOKEN
moshi-hook service install
moshi-hook service status
```

service install deja moshi-hook funcionando como servicio, así sobrevive a cierres de sesión y reinicios. Si tras reiniciar la VPS no arranca solo, activa el modo persistente de tu usuario:

```
sudo loginctl enable-linger $USER
```

Paso 4 · Instalar los agentes

Instala solo los que vayas a usar. Cada uno necesita su propia cuenta o clave de API. En una VPS no hay navegador, así que el inicio de sesión funciona así: el agente te muestra un enlace, lo abres en el móvil, inicias sesión y, si te da un código, lo pegas en la terminal.

Claude Code (Anthropic)

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude
```

Necesitas un plan de pago de Claude (Pro o Max) o una clave de API. El plan gratuito no incluye Claude Code. Para comprobar que todo está bien: **claude doctor**.

Codex (OpenAI)

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
codex login --device-auth
codex
```

--device-auth es el inicio de sesión pensado para servidores: te da un enlace y un código de un solo uso. Funciona con un plan de ChatGPT compatible o con clave de API de OpenAI.

OpenCode

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
source ~/.bashrc
opencode auth login
opencode
```

OpenCode es de código abierto y funciona con muchos proveedores (Anthropic, OpenAI, Google, OpenRouter, modelos locales…). Elige el proveedor en **auth login**.

Hermes Agent (Nous Research)

```
curl -fsSL \
https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh
| bash
source ~/.bashrc
hermes setup
hermes
```

hermes setup te guía para elegir proveedor de modelos (OpenRouter, Nous Portal, Anthropic, OpenAI…). Si algo falla: **hermes doctor**. Hermes también puede funcionar como bot de Telegram con **hermes gateway setup**.

Otros agentes

Moshi tiene integración completa (vista de chat, avisos y aprobaciones) con Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes, Antigravity, Cursor, Kimi, Copilot, Amp, Goose y otros. Gemini CLI y Qwen Code tienen avisos pero no vista de chat. Cualquier otro agente de terminal (Aider, Cline, Kiro, OpenClaw…) funciona igualmente dentro de la terminal de Moshi, aunque sin integración especial.

Paso 5 · Conectar los agentes con Moshi

Con los agentes ya instalados, ejecuta:

```
moshi-hook install
moshi-hook doctor
```

install añade la configuración de Moshi a cada agente (por ejemplo, ~/.claude/settings.json, ~/.codex/hooks.json o ~/.hermes/config.yaml) sin tocar la que ya tengas. **doctor** revisa la VPS y te dice qué funciona y qué falta, con los comandos para arreglarlo.

Cada vez que instales un agente nuevo, vuelve a ejecutar **moshi-hook install** y reinicia ese agente.

Qué ganas con esto

- Notificación en el móvil cuando el agente termina o necesita permiso.
- Aprobar o rechazar acciones desde la notificación (o desde el Apple Watch).
- Vista de chat: la conversación del agente en formato mensajes en lugar de texto de terminal.
- Visor de cambios (diff) y vista previa de webs que estés levantando en la VPS.

Paso 6 · Trabajar en sesiones

Organiza cada proyecto en su propia carpeta y abre siempre los agentes dentro de una sesión de tmux. El comando **moshi** lo hace por ti: crea la sesión si no existe o se une a ella si ya estaba abierta.

```
mkdir -p ~/proyectos/mi-app
moshi ~/proyectos/mi-app
claude        # o codex, opencode, hermes...
```

Ahora puedes cerrar la app, bloquear el móvil o quedarte sin cobertura. El agente sigue trabajando en la VPS y, cuando vuelvas a abrir Moshi, la sesión está tal cual la dejaste.

Comandos útiles de tmux

```
tmux ls                    # ver sesiones abiertas
tmux attach -t mi-app      # volver a una sesión
Ctrl+b  d                  # salir sin cerrarla
Ctrl+b  c                  # nueva ventana
Ctrl+b  n                  # siguiente ventana
```

Puedes tener una ventana con Claude Code y otra con Codex en el mismo proyecto, o una sesión por proyecto.

Los archivos tienen que estar dentro de la sesión

Este es el error más habitual. El agente se ejecuta en la VPS y **solo ve los archivos de la VPS**, en concreto los de la carpeta desde la que lo abriste. No tiene acceso a:

- las fotos o descargas de tu móvil,
- los documentos de tu ordenador,
- tu Google Drive, Notion o el correo (salvo que lo conectes expresamente con un MCP).

Si le dices «revisa el briefing de la marca» y ese PDF no está en la carpeta del proyecto, el agente no sabe de qué le hablas. En el mejor caso te dirá que no lo encuentra; en el peor, se inventará el contenido.

> **Regla práctica**
>
> Antes de pedirle algo sobre un documento, comprueba que está en la carpeta del proyecto con **ls**, y menciónalo por su ruta: «lee docs/briefing.pdf y resúmelo».

Cómo meter archivos en la VPS

Desde tu ordenador, con scp:

```
scp briefing.pdf chantal@TU_IP:~/proyectos/mi-app/docs/
scp -r carpeta/ chantal@TU_IP:~/proyectos/mi-app/
```

Desde GitHub, clonando el repositorio dentro de proyectos:

```
cd ~/proyectos
git clone https://github.com/usuario/repo.git
```

Desde un enlace público (Drive compartido, web, etc.):

```
wget -O docs/archivo.pdf "URL_DEL_ARCHIVO"
```

Desde el móvil: Moshi permite pegar imágenes y compartir archivos con la sesión. Para textos cortos, también puedes pegarlos en el chat y pedirle al agente: «guarda esto en docs/notas.md».

Dale contexto permanente al agente

Crea en la raíz del proyecto un archivo que el agente lee al arrancar, con qué es el proyecto, qué hay en cada carpeta y cómo quieres que trabaje:

- **CLAUDE.md** para Claude Code.
- **AGENTS.md** para Codex, OpenCode y la mayoría de los demás.

```
mi-app/
├── CLAUDE.md      # contexto para Claude Code
├── AGENTS.md      # contexto para el resto
├── docs/          # PDFs, briefings, apuntes
└── src/           # código
```

Si algo no funciona

«command not found» después de instalar

Recarga la configuración de la terminal con **source ~/.bashrc** o cierra y vuelve a abrir la sesión.

Moshi conecta por SSH pero no por Mosh

Faltan los puertos UDP 60000–61000, en ufw o en el cortafuegos del panel de CubePath. Comprueba también que **mosh** está instalado en la VPS.

No llegan las notificaciones

Ejecuta **moshi-hook doctor**. Lo más habitual: el servicio no está en marcha (**moshi-hook service status**), el agente no se reinició después de **moshi-hook install**, o el agente no se abrió dentro de tmux.

El agente dice que no encuentra un archivo

Ejecuta **pwd** y **ls** para ver en qué carpeta estás y qué hay. Sube el archivo a esa carpeta (sección anterior) y nómbralo por su ruta.

Actualizar moshi-hook

Se actualiza solo cada pocas horas. Para hacerlo a mano: **moshi-hook update**.

> **Tu VPS**
>
> Si todavía no tienes VPS, puedes crearla en CubePath con mi enlace de referido:
>
> **https://my.cubepath.com/register?ref=3CM7JM2QPQL33**

Documentación oficial de Moshi: https://getmoshi.app/docs