```
LEIA vetor[i]
  FIM
substituicao(vetor)
PARA i \leftarrow 1 ATÉ 25 FAÇA
  INÍCIO
     ESCREVA vetor[i]
  FIM
FIM ALGORITMO.
SUB-ROTINA substituicao(vet[25] NUMÉRICO)
DECLARE Z NUMÉRICO
PARA z \leftarrow 1 ATÉ 25 FAÇA
  INÍCIO
     SE vet[z] < 0
     ENTÃO vet[z] \leftarrow 0
FIM SUB ROTINA substituicao
```

PASCAL

Solução:

\EXERC\CAP8\PASCAL\EX25.PAS e \EXERC\CAP8\PASCAL\EX25.EXE

Solução:

\EXERC\CAP8\C++\EX25.CPP e \EXERC\CAP8\C++\EX25.EXE

Solução:

\EXERC\CAP8\JAVA\EX25.java e \EXERC\CAP8\JAVA\EX25.class

### **EXERCÍCIOS PROPOSTOS**

- 1. Faça uma sub-rotina que receba um número inteiro e positivo N como parâmetro e retorne a soma dos números inteiros existentes entre o número 1 e N (inclusive).
- 2. Crie uma sub-rotina que receba três números inteiros como parâmetros, representando horas, minutos e segundos, e os converta em segundos. Exemplo: 2h, 40min e 10s correspondem a 9.610 segundos.
- **3.** Elabore uma sub-rotina que receba dois números como parâmetros e retorne 0, se o primeiro número for divisível pelo segundo número. Caso contrário, deverá retornar o próximo divisor.
- 4. Faça uma sub-rotina que receba como parâmetro o raio de uma esfera, calcule e mostre no programa principal o seu volume:  $v = 4/3 * R^3$ .
- **5.** Faça uma sub-rotina que receba um valor inteiro e verifique se ele é positivo ou negativo.
- **6.** Crie uma sub-rotina que receba como parâmetro a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorne seu peso ideal. Para homens, deverá calcular o peso ideal usando a fórmula: peso ideal = 72.7 \*alt - 58; para mulheres: peso ideal = 62.1 \*alt - 44.7.
- **1.** Elabore uma sub-rotina que leia um número não determinado de valores positivos e retorne a média aritmética desses valores. Terminar a entrada de dados com o valor zero.
- **8.** Faça uma sub-rotina que receba um valor inteiro e positivo, calcule e mostre seu fatorial.
- **9.** Crie uma sub-rotina que receba como parâmetro um valor inteiro e positivo e retorne a soma dos divisores desse valor.
- 10. Elabore uma sub-rotina que receba como parâmetro um valor N (inteiro e maior ou igual a 1) e determine o valor da sequência S, descrita a seguir:

```
S = 1 + 1/2 + 1/3...
```



A quantidade de parcelas que compõe S é igual a N.

11. Faça uma sub-rotina que receba como parâmetro um valor inteiro e positivo N, indicando a quantidade de parcelas de uma soma S, calculada pela fórmula:

```
S = 2/4 + 5/5 + 10/6 + 17/7 + 26/8 + ... + (n^2 + 1)/(n + 3)
```

- 12. Crie uma sub-rotina que receba como parâmetro dois valores X e Z, calcule e retorne X<sup>2</sup> sem utilizar funções ou operadores de potência prontos.
- 13. Foi realizada uma pesquisa entre 15 habitantes de uma região. Os dados coletados de cada habitante foram: idade, sexo, salário e número de filhos.
  - Faça uma sub-rotina que leia esses dados armazenando-os em vetores. Depois, crie sub-rotinas que recebam esses vetores como parâmetro e retornem a média de salário entre os habitantes, a menor e a maior idade do grupo e a quantidade de mulheres com três filhos que recebem até R\$ 500,00 (utilize uma sub-rotina para cada cálculo).
- 14. Faça uma sub-rotina que receba um vetor X de 30 elementos inteiros como parâmetro e retorne dois vetores A e B. O vetor A deve conter os elementos de X que sejam maiores que zero e o vetor B, os elementos menores ou iguais a zero.
- 15. Elabore uma sub-rotina que receba um vetor X de 15 números inteiros como parâmetro e retorne a quantidade de valores pares em X.
- **16.** Faça uma sub-rotina que receba um vetor X de 20 de números reais como parâmetro e retorne a soma dos elementos de X.
- 17. Elabore uma sub-rotina que calcule o máximo divisor comum (MDC) de dois números recebidos como parâmetros.
- **18.** Crie uma sub-rotina que gere e mostre os três primeiros números primos acima de 100.
- 19. Faça uma sub-rotina que receba como parâmetro dois vetores de dez números inteiros, determine e mostre o vetor intersecção entre eles.
- 20. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. Faça uma sub-rotina que leia esses dados para um número não determinado de pessoas e retorne a média de salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário inferior a R\$ 380,00.
- 21. Faça uma sub-rotina que receba uma matriz 10X10 e determine o maior elemento acima da diagonal principal. Esse valor deverá ser mostrado no programa principal.
- **22.** Criar um programa que:
  - utilize uma sub-rotina para receber os elementos de uma matriz 10X5 de números reais;
  - utilize uma sub-rotina para calcular a soma de todos os elementos localizados abaixo da sexta linha dessa matriz;

Os resultados deverão ser mostrados no programa principal.

23. Crie um programa que receba três valores (obrigatoriamente maiores que zero), representando as medidas dos três lados de um triângulo.

Elabore sub-rotinas para:

- determinar se esses lados formam um triângulo (sabe-se que, para ser triângulo, a medida de um lado qualquer deve ser inferior ou igual à soma das medidas dos outros dois).
- determinar e mostrar o tipo de triângulo (equilátero, isósceles ou escaleno), caso as medidas formem um triângulo.

Todas as mensagens deverão ser mostradas no programa principal.

24. Faça um programa que receba a temperatura média de cada mês do ano e armazene-as em um vetor. O programa deverá calcular e mostrar a maior e a menor temperatura do ano, junto com o mês em que elas ocorreram (o mês deverá ser mostrado por extenso: 1 = janeiro; 2 = fevereiro; ...).

## $\otimes \ominus \oplus$

Não se preocupe com empates. Cada cálculo deve ser realizado e mostrado em uma sub-rotina.

- 25. Crie um programa que receba o número dos 10 alunos de uma sala, armazenando-os em um vetor, junto com as notas obtidas ao longo do semestre (foram realizadas quatro avaliações). Elabore sub-rotinas para:
  - determinar e mostrar a média aritmética de todos os alunos;
  - indicar os números dos alunos que deverão fazer recuperação, ou seja, aqueles com média inferior a 6.

# $\otimes \ominus \oplus$

Todas as mensagens deverão ser mostradas no programa principal.