

راهنمای کامل فرانت React

لاگین وب، تمدید نشست، کپچا، تأیید اتصال وردپرس از داخل دیلندر، مدیریت سایت‌های متصل، و تکمیل جلسه ادیت برای افزونه

اتصال وردپرس

Approve در تب دیلندر

نشست انسان

فقط WEB + JWT

بدون پلاگین

لاگین وب مستقل می‌ماند

ادیتور

sessionId از پلاگین

♦ نقش فرانت در اکوسیستم

فرانت React همان اپلیکیشن دیلندر است که کاربر در مرورگر با آن کار می‌کند. افزونه وردپرس دیگر با ایمیل/رمز جدا لاگین نمی‌کند؛ به‌جای آن یک تب از دیلندر باز می‌کند تا کاربر همان اکانت وب را تأیید کند.

کار	مسئول
ثبت‌نام / لاگین / refresh / logout	فرانت (نشست WEB)
صفحه تأیید اتصال وردپرس	فرانت: <code>/connect/wordpress?requestId=...</code>
مدیریت سایت‌های متصل	فرانت با Bearer وب
ادیت محتوای ارسالی از وردپرس	فرانت: <code>/editor/wordpress?sessionId=...</code>
ساخت کلید نصب و poll اتصال	افزونه وردپرس (نه فرانت)

فرانت هرگز به هدرهای `X-Dlander-Installation-Key` و `X-Dlander-Site-Url` نیاز ندارد. آنها فقط برای افزونه هستند.

۱. ورود معمولی (WEB)

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
```

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "StrongPass123"
}
```

```
{
  "data": {
    "accessToken": "ACCESS_TOKEN",
    "refreshToken": "REFRESH_TOKEN",
    "user": {
      "id": "user-uuid",
      "email": "user@example.com",
      "displayName": "User",
      "role": "USER",
      "plan": "FREE",
      "status": "ACTIVE"
    }
  },
  "meta": null
}
```

اگر `AUTH_REFRESH_TOKEN_TRANSPORT=cookie` باشد، refresh داخل Cookie امن HttpOnly می‌رود و در JSON برنمی‌گردد. برای fetch از `credentials: 'include'` استفاده کنید.

چند مرورگر/دستگاه همزمان مجاز است؛ هر لاگین یک نشست WEB جدید می‌سازد.

۲. استفاده از Access Token

```
GET /api/v1/users/me
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

تمام endpointهای محافظت‌شده وب همین الگو را دارند.

۳. تمدید و خروج

بدنه

```
POST /api/v1/auth/refresh
Content-Type: application/json

{ "refreshToken": "REFRESH_TOKEN" }
```

Cookie

```
POST /api/v1/auth/refresh
credentials: include
```

```
POST /api/v1/auth/logout
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

```
POST /api/v1/auth/logout-all
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

لیست نشست‌ها: `GET /api/v1/users/me/sessions` — قطع یک نشست: `DELETE /api/v1/users/me/sessions/:sessionId`

۴. کپچای تطبیقی

پس از حدود ۲ ورود ناموفق، پاسخ دارای `code: "CAPTCHA_REQUIRED"` و `captchaRequired: true` است.

```
POST /api/v1/auth/captcha
Content-Type: application/json

{ "email": "user@example.com" }
```

```
{
  "data": {
    "captchaId": "captcha-uuid",
    "image": "data:image/svg+xml;base64,...",
    "expiresAt": "2026-08-19T12:00:00.000Z"
  },
  "meta": null
}
```

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "StrongPass123",
  "captchaId": "captcha-uuid",
  "captchaCode": "7K9P2"
}
```

کدهای خطا: `CAPTCHA_REQUIRED` ، `INVALID_CAPTCHA` ، `INVALID_LOGIN`

۵. صفحه تأیید اتصال وردپرس (الزامی برای محصول جدید)

مسیر پیشنهادی فرانت:

```
/connect/wordpress?requestId=<UUID>
```

این URL را بکشد در فیلد `approveUrl` هنگام ساخت درخواست اتصال برمی گرداند و افزونه آن را در تب/پاپ آپ باز می کند.

۵.۱ جریان UX

- خواندن `requestId` از query string
- اگر کاربر لاگین وب ندارد → هدایت به لاگین با `returnUrl` به همین صفحه
- دریافت جزئیات درخواست (عمومی):

```
GET /api/v1/wordpress/connection-requests/:requestId
```

```
{
  "data": {
    "requestId": "...",
    "domain": "shop.example.com",
    "siteName": "فروشگاه من",
    "status": "PENDING",
    "expiresAt": "2026-08-19T12:15:00.000Z",
    "wordpressSiteId": null,
    "createdAt": "..."
  },
  "meta": null
}
```

4. نمایش ایمیل اکانت فعلی (`GET /users/me`) + دامنه درخواست

5. دکمه تأیید یا رد

۵.۲ تأیید / رد

```
POST /api/v1/wordpress/connection-requests/:requestId/approve
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

POST /api/v1/wordpress/connection-requests/:requestId/deny
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

فقط نشست `client=web` مجاز است. پس از approve موفق، پیام «اتصال برقرار شد؛ می‌توانید این تب را ببندید» نشان دهید.

درخواست pending حدود ۱۵ دقیقه اعتبار دارد. وضعیت‌ها: `PENDING` ، `APPROVED` ، `DENIED` ، `EXPIRED` .

خطاهای مهم: `CONNECTION_REQUEST_EXPIRED` ، `CONNECTION_REQUEST_DENIED` ، `CONNECTION_REQUEST_NOT_FOUND` ، `CONNECTION_REQUEST_NOT_PENDING` .

۶. مدیریت سایت‌های متصل (پنل کاربر)

عمل	Endpoint
فهرست	GET /api/v1/users/me/wordpress-sites
نام / فعال‌سازی	PATCH .../:id با { "name"? , "enabled"? }
قطع اتصال	DELETE .../:id
چرخش کلید	POST .../:id/rotate-key → یکبار installationKey خام

تغییر دامنه از PATCH انجام نمی‌شود. برای دامنه جدید، افزونه باید دوباره flow اتصال را اجرا کند. اتصال برقرارشده انقضای اجباری ندارد.

اگر کاربر rotate-key بزند، کلید قبلی باطل می‌شود و باید کلید جدید را در تنظیمات افزونه جایگزین کند (یا دوباره connect کند).

۷. صفحه ادیتور وردپرس

مسیر پیشنهادی:

```
/editor/wordpress?sessionId=<UUID>
```

افزونه پس از ساخت edit-session لینک editorUrl را باز می‌کند. کاربر باید با نشست وب لاگین باشد.

۷.۱ خواندن جلسه

```
GET /api/v1/wordpress/edit-sessions/:sessionId
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

پاسخ شامل inputText / inputJson، وضعیت، assets[] با downloadUrl، و editorUrl است.

۷.۲ ذخیره نتیجه

```
POST /api/v1/wordpress/edit-sessions/:sessionId/complete
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Content-Type: application/json

{
  "outputText": "متن نهایی",
  "outputJson": { "blocks": [] }
}
```

۷.۲ آپلود خروجی مدیا از ادیتور

```
POST /api/v1/wordpress/edit-sessions/:sessionId/output-assets
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Content-Type: multipart/form-data

file: <binary>
```

انواع مجاز: jpeg/png/webp/gif تا ۱۰MB و mp4/webm تا ۱۰۰MB.

خطاها: `EDIT_SESSION_EXPIRED` ، `EDIT_SESSION_ALREADY_COMPLETED` ، `UNSUPPORTED_MEDIA` ، `FILE_TOO_LARGE`

۸. الگوی پیشنهادی React برای صفحه Connect

```
async function loadConnectionRequest(requestId, accessToken) {
  if (!accessToken) {
    redirectToLogin(`/connect/wordpress?requestId=${requestId}`);
    return;
  }
  const res = await fetch(`/api/v1/wordpress/connection-requests/${requestId}`);
  const body = await res.json();
  if (!res.ok) throw body.error;
  return body.data; // domain, siteName, status, expiresAt
}

async function approveConnection(requestId, accessToken) {
  const res = await fetch(
    `/api/v1/wordpress/connection-requests/${requestId}/approve`,
    { method: 'POST', headers: { Authorization: `Bearer ${accessToken}` } },
  );
  const body = await res.json();
  if (!res.ok) throw body.error;
  return body.data;
}
```

۹. امنیت و CORS برای فرانت

مدل: JWT کوتاه‌عمر + نشست قابل ابطال در refresh rotation + DB + کپی‌ای تطبیقی + rate limit. اتصال وردپرس فقط با تأیید نشست وب کامل می‌شود.

```
FRONTEND_URL=https://dlander.com
CORS_ORIGINS=http://localhost:5173,https://dlander.com
```

- CORS فقط برای origin‌های فرانت است؛ افزونه سرور به سرور است و به CORS وابسته نیست.
- استفاده از دیلندر بدون وردپرس کاملاً مستقل می‌ماند.
- حذف شده؛ فرانت نباید به آن وابسته باشد. `POST /api/v1/auth/wordpress/login`

۱۰. چک‌لیست پیاده‌سازی فرانت

- لاگین / captcha / logout / refresh
- صفحه `/connect/wordpress` با `approve/deny`
- بازگشت بعد از لاگین به همان `requestId`
- لیست سایت‌های متصل + `rotate-key UI` + `disable` + `disconnect`
- صفحه `/editor/wordpress` با `complete` و `output-assets`

- عدم ارسال هدرهای Installation به API از فرانت