

راهنمای کامل افزونه WordPress

اتصال بدون لاگین ایمیل/رمز در افزونه، ساخت کلید توسط پلاگین، تأیید در سایت دیلندر، احراز با Installation Key، و تبادل متن/عکس/ویدیو از طریق edit-session

کلید نصب

تولید در افزونه

لاگین کاربر

فقط در دیلندر (WEB)

حذف شده

wordpress/login

API بعدی

Key + Site-Url

♦ مدل جدید اتصال

1. افزونه یک `installationKey` تصادفی می‌سازد (حداقل ۳۲ کاراکتر).
2. افزونه درخواست اتصال به بک‌اند می‌فرستد (فقط هش کلید ذخیره می‌شود).
3. افزونه تب دیلندر را با `approveUrl` باز می‌کند.
4. کاربر در دیلندر لاگین می‌کند (اگر نبود) و اتصال را تأیید می‌کند.
5. افزونه وضعیت را poll می‌کند تا `APPROVED` شود.
6. از آن به بعد API‌ها با هدرهای `Installation Key + Site URL` صدا زده می‌شوند.

`POST /api/v1/auth/wordpress/login` حذف شده است. ایمیل و رمز کاربر را از فرم افزونه جمع نکنید.

اتصال برقرارشده انقضای اجباری ندارد. قطع اتصال از پنل دیلندر یا غیرفعال‌سازی/چرخش کلید انجام می‌شود. درخواست pending حدود ۱۵ دقیقه عمر دارد.

۱. تنظیمات پایه افزونه

```
define('DLANDER_API_URL', 'https://api.example.com'); // بدون اسلش انتهایی
define('DLANDER_PLUGIN_VERSION', '1.0.0');
```

مقادیر پیشنهادی در Options (رمزنگاری در صورت امکان):

```
dlander_installation_key
dlander_site_url
dlander_connected // bool
dlander_wordpress_site_id // اختیاری بعد از approve
dlander_last_request_id
```

۲. ساخت کلید نصب

```
function dlander_generate_installation_key(): string {
    return rtrim(strtr(base64_encode(random_bytes(32)), '+/', '-_'), '=');
}

$key = get_option('dlander_installation_key');
if (!$key) {
    $key = dlander_generate_installation_key();
    update_option('dlander_installation_key', $key, false);
}
```

۳. ایجاد درخواست اتصال

```
POST {DLANDER_API_URL}/api/v1/wordpress/connection-requests
Content-Type: application/json
```

```
{
  "siteUrl": "https://shop.example.com",
  "installationKey": "PLUGIN_GENERATED_KEY_32PLUS",
  "siteName": "فروشگاه من",
  "metadata": {
    "wpVersion": "6.8",
    "phpVersion": "8.3",
    "pluginVersion": "1.0.0",
    "multisite": false
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "requestId": "uuid",
    "status": "PENDING",
    "domain": "shop.example.com",
    "expiresAt": "2026-08-19T12:15:00.000Z",
    "approveUrl": "https://dlander.com/connect/wordpress?requestId=uuid"
  },
  "meta": null
}
```

فقط metadata غیرحساس بفرستید. رمز DB، کلیدهای wp-config و wp-secretها ممنوع است.

`siteUrl` می‌تواند لوکال باشد (`http://localhost:8080`)؛ بک‌اند فقط `hostname` را نرمال می‌کند.

```

$response = wp_remote_post(DLANDER_API_URL . '/api/v1/wordpress/connection-requests', [
    'timeout' => 20,
    'headers' => ['Content-Type' => 'application/json'],
    'body' => wp_json_encode([
        'siteUrl' => home_url(),
        'installationKey' => $key,
        'siteName' => get_bloginfo('name'),
        'metadata' => [
            'wpVersion' => get_bloginfo('version'),
            'phpVersion' => PHP_VERSION,
            'pluginVersion' => DLANDER_PLUGIN_VERSION,
        ],
    ]),
]);
$data = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response), true)['data'];
update_option('dlander_last_request_id', $data['requestId'], false);
// باز کردن تب تأیید برای کاربر ادمین
// window.open($data['approveUrl'], '_blank');

```

۴. Poll وضعیت تا تأیید

```
GET {DLANDER_API_URL}/api/v1/wordpress/connection-requests/{requestId}
```

وضعیت‌ها: **PENDING** | **APPROVED** | **DENIED** | **EXPIRED**

```

// یا خطا APPROVED هر ۲-۳ ثانیه تا
$status = $body['data']['status'];
if ($status === 'APPROVED') {
    update_option('dlander_connected', true, false);
    update_option('dlander_site_url', home_url(), false);
    if (!empty($body['data']['wordpressSiteId'])) {
        update_option('dlander_wordpress_site_id', $body['data']['wordpressSiteId'], false);
    }
}

```

اگر **EXPIRED** یا **DENIED** شد، درخواست جدید بسازید. UI باید بگوید کاربر در دیلندر باید لاگین/تأیید کند.

۵. احراز هویت API بعد از اتصال

```
X-Dlander-Installation-Key: PLUGIN_GENERATED_KEY
X-Dlander-Site-Url: https://shop.example.com
```

JWT وردپرس لازم نیست. Bearer وب هم از افزونه نفرستید مگر برای سناریوهای خاص فرانت.

```
function dlander_api_headers(): array {
    return [
        'Content-Type' => 'application/json',
        'X-Dlander-Installation-Key' => get_option('dlander_installation_key'),
        'X-Dlander-Site-Url' => home_url(),
    ];
}
```

خطاها: `INVALID_INSTALLATION_KEY` ، `SITE_DISABLED`

۶. شروع کار ادیت (متن / عکس / ویدیو)

۶.۱ ساخت جلسه

```
POST /api/v1/wordpress/edit-sessions
X-Dlander-Installation-Key: ...
X-Dlander-Site-Url: ...
Content-Type: application/json

{
    "inputText": "متن صفحه برای ویرایش",
    "inputJson": { "postId": 123, "field": "content" }
}
```

پاسخ شامل `expiresAt` ، `editorUrl` ، `id` است. `editorUrl` را برای کاربر ادمین باز کنید تا در دیلندر کار کند.

۶.۲ آپلود ورودی

```
POST /api/v1/wordpress/edit-sessions/{id}/assets
X-Dlander-Installation-Key: ...
X-Dlander-Site-Url: ...
Content-Type: multipart/form-data

file=@image.jpg
direction=input
```

مجاز: `image/jpeg|png|webp|gif` تا ۱۰MB و `video/mp4|webm` تا ۱۰۰MB.

۶.۲ گرفتن نتیجه

```
GET /api/v1/wordpress/edit-sessions/{id}/result
X-Dlander-Installation-Key: ...
X-Dlander-Site-Url: ...
```

وقتی وضعیت **COMPLETED** باشد، **outputText** / **outputJson** و **asset**های خروجی با **downloadUrl** برمی‌گردند. می‌توانید قبل از **complete** با **GET .../edit-sessions/{id}** وضعیت را poll کنید.

۷. قطع اتصال و چرخش کلید

- کاربر می‌تواند از پنل دیلندر سایت را Delete یا Disable کند → API افزونه با `SITE_DISABLED` / کلید نامعتبر شکست می‌خورد.
- اگر از وب `rotate-key` زده شود، کلید قبلی باطل است؛ افزونه باید کلید جدید را از کاربر بگیرد یا دوباره connect کند.
- پیشنهاد UX افزونه: دکمه «قطع اتصال محلی» که Options را پاک کند و دکمه «اتصال مجدد به دیلندر» که flow بخش ۳ را از نو اجرا کند.

۸. چند دامنه / لوکال

هر نصب وردپرس (هر دامنه یا localhost) flow اتصال خودش را دارد. یک اکانت دیلندر می‌تواند چند سایت متصل داشته باشد. دامنه در بک‌اند نرمال می‌شود؛ مسیر و پروتکل در هویت نصب دخیل نیستند.

۹. امنیت

- کلید خام فقط در افزونه؛ در API فقط هش ذخیره می‌شود.
- تأیید اتصال فقط با نشست وب کاربر در دیلندر.
- درخواست pending کوتاه‌عمر است.
- Rate limit روی create/poll اعمال می‌شود.
- هرگز access/refresh وب کاربر را در وردپرس ذخیره نکنید مگر نیاز صریح محصول.

۱۰. چک‌لیست پیاده‌سازی افزونه

- تولید و ذخیره امن installation key
- approveUrl + create connection-request باز کردن
- poll تا APPROVED / نمایش خطاهای DENIED و EXPIRED
- فراخوانی API با دو هدر Installation
- edit-session + آپلود asset + باز کردن editorUrl + دریافت result
- UI اتصال مجدد پس از disable/rotate
- حذف وابستگی به `/auth/wordpress/login`

۱۱. جدول Endpoint های افزونه

عمل	Method / Path	Auth
شروع اتصال	POST /api/v1/wordpress/connection-requests	عمومی
وضعیت اتصال	GET /api/v1/wordpress/connection-requests/:id	عمومی
ساخت ادیت	POST /api/v1/wordpress/edit-sessions	Key+URL
آپلود ورودی	POST ../edit-sessions/:id/assets	Key+URL
وضعیت ادیت	GET ../edit-sessions/:id	Key+URL
نتیجه	GET ../edit-sessions/:id/result	Key+URL

Approve/Deny و complete ادیتور فقط از فرانت دیلندر انجام می‌شود، نه از افزونه.