

راهنمای AI پلتفرمی و Credit

مدل کسب و کار: API key روی سرور، کاربر credit می‌خرد، با اپ شما chat می‌زند. شامل تنظیم بک‌اند، API ها، و پیاده‌سازی فرانت React

صورتحساب

Credit پلتفرم

Provider ها

OpenAI · Anthropic · Gemini

فرانت

Chat + خرید credit

پرداخت

Packages + Orders + Webhook

♦ مدل پلتفرمی چیست؟

در این مدل، شما API key سرویس‌های AI (OpenAI، Claude، Gemini) را در env سرور قرار می‌دهید. کاربران کلید شخصی وارد نمی‌کنند؛ credit از پلتفرم می‌خرند و هر درخواست AI از موجودی آنها کسر می‌شود.

نقش	مسئولیت
مالک پلتفرم (شما)	API key، قیمت credit، provider
کاربر	ثبت‌نام، خرید credit، ارسال prompt
بک‌اند	AI → capture credit → reserve
فرانت	UI chat، نمایش flow، balance خرید

امنیت: API key هرگز به فرانت یا کاربر داده نمی‌شود. فقط روی سرور در متغیرهای محیطی نگهداری می‌شود.

۱. Providerهای پشتیبانی‌شده

نمونه مدل	Env	شناسه API	Provider
gpt-4o, gpt-4o-mini	OPENAI_API_KEY	openai	OpenAI (GPT)
claude-sonnet-4-20250514	ANTHROPIC_API_KEY	anthropic	Anthropic (Claude)
gemini-2.0-flash	GOOGLE_AI_API_KEY	google	Google Gemini
mock-1	AI MOCK PROVIDER ENABLED	mock	Mock (dev)

فقط providerهایی که env key دارند در `GET /api/v1/ai/catalog` نمایش داده می‌شوند.

۲. تنظیم env سرور

```
# کلیدهای پلتفرم - فقط روی سرور
OPENAI_API_KEY=sk-...
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
GOOGLE_AI_API_KEY=AIza...

# mock فقط برای توسعه
AI MOCK PROVIDER ENABLED=true
AI PROVIDER TIMEOUT_MS=30000

# خرید credit
CREDIT_PURCHASE_ENABLED=true
MOCK_PAYMENT_ENABLED=true
PAYMENT_RETURN_URL=http://localhost:5173/credits/payment/success
PAYMENT_CANCEL_URL=http://localhost:5173/credits/payment/cancel

# قیمتگذاری AI
AI CREDIT CHARGING ENABLED=true
AI CREDIT TOKEN PRICING ENABLED=true
AI CREDIT FIXED_COST=1
AI CREDIT PER 1K INPUT TOKENS=1
AI CREDIT PER 1K OUTPUT TOKENS=2
```

۳. جریان کامل (End-to-End)

۱. کاربر ثبت نام / login → accessToken
۲. GET /credits/balance → نمایش موجودی
۳. GET /credits/packages → انتخاب بسته
۴. POST /credits/orders + start-payment → پرداخت → credit اضافه
۵. GET /ai/catalog → انتخاب provider و model
۶. POST /ai/requests → reserve credit → AI → capture → پاسخ

۴. API — Credit

۴.۱ موجودی

```
GET /api/v1/credits/balance
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

```
{
  "data": {
    "available": 150,
    "reserved": 0,
    "total": 150,
    "lifetimePurchased": 200,
    "lifetimeConsumed": 50
  },
  "meta": null
}
```

۴.۲ خرید credit

```
GET /api/v1/credits/packages
POST /api/v1/credits/orders
Idempotency-Key: unique-key
Content-Type: application/json

{ "packageId": "package-uuid" }

POST /api/v1/credits/orders/:orderId/start-payment
GET /api/v1/credits/orders/:orderId
```

پس از `start-payment` کاربر به `redirectUrl` هدایت می‌شود. webhook پرداخت credit را `finalize` می‌کند.

۴.۳ تاریخچه

```
GET /api/v1/credits/transactions?limit=25
GET /api/v1/credits/reservations?limit=25
```

۵. API — AI

۵.۱ (model و provider) Catalog

```
GET /api/v1/ai/catalog
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

```
{
  "data": {
    "billingMode": "platform_credits",
    "providers": [
      {
        "id": "openai",
        "name": "OpenAI",
        "billingMode": "platform_credits",
        "models": [
          {
            "id": "gpt-4o-mini",
            "label": "GPT-4o Mini",
            "operations": ["CHAT", "TEXT_GENERATION"]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "meta": null
}
```

۵.۲ ارسال (Chat) prompt

```
POST /api/v1/ai/requests
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Idempotency-Key: unique-key-here
Content-Type: application/json

{
  "provider": "openai",
  "model": "gpt-4o-mini",
  "operation": "CHAT",
  "input": {
    "messages": [
      { "role": "user", "content": "یک توضیح کوتاه بنویس" }
    ]
  }
}
```

جایگزین: `input.prompt` و اختیاری `input.system` برای `TEXT_GENERATION`.

```
{
  "data": {
    "id": "request-uuid",
    "status": "COMPLETED",
    "provider": "openai",
    "model": "gpt-4o-mini",
    "outputJson": { "text": "..."},
    "chargedCreditAmount": 3,
    "promptTokens": 12,
    "completionTokens": 45,
    "latencyMs": 1200
  },
  "meta": null
}
```

۵.۲ تاریخچه و جزئیات

```
GET /api/v1/ai/requests?limit=25&provider=openai
GET /api/v1/ai/requests/:id
POST /api/v1/ai/requests/:id/cancel
```

۵.۴ خطاهای رایج

HTTP / پیام	معنی	اقدام فرانت
Insufficient available credits 422	credit کافی نیست	نمایش modal خرید credit
AI provider request failed 400	خطای provider	پیام خطا + retry
AI provider is not configured 404	provider فعال نیست	refresh catalog
timeout / 408	provider دیر پاسخ داد	retry با مدل سبک‌تر

۶. پیاده‌سازی Frontend

۶.۱ ساختار صفحات پیشنهادی

مسیر	کار
/login , /register	احراز هویت
/credits	موجودی + خرید بسته
/credits/payment/success	بازگشت از درگاه
/chat	رابط AI
/chat/history	تاریخچه درخواست‌ها

۶.۲ API Client

```
const API = 'http://localhost:3000/api/v1';

async function api<T>(path: string, options: RequestInit = {}): Promise<T> {
  const token = localStorage.getItem('accessToken');
  const res = await fetch(`${API}${path}`, {
    ...options,
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      ...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
      ...options.headers,
    },
  });
};

const body = await res.json();
if (!res.ok) throw new Error(body.error?.message ?? 'Request failed');
return body.data;
}
```

```
const balance = await api('/credits/balance');
const packages = await api('/credits/packages');

const order = await api('/credits/orders', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Idempotency-Key': crypto.randomUUID() },
  body: JSON.stringify({ packageId: selectedPackage.id }),
});

const payment = await api(`/credits/orders/${order.id}/start-payment`, {
  method: 'POST',
});
window.location.href = payment.redirectUrl;
```

۶.۲ Chat

```
const catalog = await api('/ai/catalog');
const provider = catalog.providers[0];
const model = provider.models[0].id;

const result = await api('/ai/requests', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Idempotency-Key': crypto.randomUUID() },
  body: JSON.stringify({
    provider: provider.id,
    model,
    operation: 'CHAT',
    input: {
      messages: [
        ...history,
        { role: 'user', content: userMessage },
      ],
    },
  }),
});

const assistantText = result.outputJson.text;
```

۶.۵ Component های پیشنهادی

- **CreditBadge** — نمایش موجودی در header
- **BuyCreditsModal** — لیست redirect + packages پرداخت
- **ProviderModelSelect** — dropdown از catalog
- **ChatMessages** — لیست user/assistant
- **ChatInput** — textarea + دکمه ارسال
- **InsufficientCreditsBanner** — وقتی balance = 0

۷. نکات UX و امنیت فرانت

- قبل از ارسال، `available <= 0` → disable، دکمه Send
- برای هر درخواست AI یک `Idempotency-Key` جدید (UUID)
- درخواست AI sync است؛ ۵-۳۰ loading state ثانیه‌ای طبیعی است
- API key هرگز در `localStorage` یا `env` فرانت نباشد
- تاریخچه از `GET /ai/requests` برای sidebar

Cursor IDE API عمومی برای کاربر ندارد. در این پلتفرم Anthropic، OpenAI، Gemini پشتیبانی می‌شوند.

۸. فایل‌های بک‌اند (مرجع توسعه‌دهنده)

مسیر	توضیح
<code>src/ai/providers/openai.provider.ts</code>	Provider OpenAI
<code>src/ai/providers/anthropic.provider.ts</code>	Provider Claude
<code>src/ai/providers/google.provider.ts</code>	Provider Gemini
<code>src/ai/ai-catalog.service.ts</code>	Catalog فعال
<code>src/ai/ai-platform.config.ts</code>	لیست مدل‌ها
<code>src/credits/*</code>	Credit + commerce
<code>http/ai.http</code>	نمونه درخواست REST

۹. چک‌لیست راه‌اندازی

1. API key ها را در env production قرار دهید
2. `CREDIT_PURCHASE_ENABLED=true`
3. حداقل یک Credit Package در DB بسازید (admin یا seed)
4. فرانت: login → balance → packages → chat
5. Swagger: `/api/docs`
6. این PDF: `/docs/Dlander-Platform-AI-Credits-FA.pdf`

```
# 1. Login → accessToken  
# 2. GET /credits/balance  
# 3. GET /ai/catalog  
# 4. POST /ai/requests (mock یا openai)
```

نمونه mock:

POST /api/v1/ai/requests

Authorization: Bearer {{accessToken}}

Idempotency-Key: test-ai-001

```
{  
  "provider": "mock",  
  "model": "mock-1",  
  "operation": "CHAT",  
  "input": { "prompt": "سلام" }  
}
```