

Recetas **Linux**

Creación VirtualHost

1. Crear archivo configuración en /etc/nginx/sites-available

```
# cd /etc/nginx/sites-available  
  
# touch landing.conf
```

2. Agregar configuraciones al archivo

```
# nano landing.conf  
  
server {  
    listen 80;  
    listen [::]:80;  
  
    root /var/www/sites/landing;  
    index index.html index.htm;  
  
    server_name mentoria1.segic.cl www.mentoria1.segic.cl;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```

3. Crear link simbólico

```
# cd /etc/nginx/sites-enabled  
  
# ln -s /etc/nginx/sites-available/landing.conf landing.conf
```

4. Recargar o reiniciar servidor web

```
# service nginx reload
```

Page 10 of 10

1. Descargar Ejecutable desde <https://getcomposer.org/download/>

```
# wget URL (última versión)
```

- ## 2. Mover ejecutable

```
# sudo mv composer.phar /usr/bin/composer
```

- ### 3. Cambiar permisos

```
# sudo chmod a+x /usr/bin/composer
```

- #### 4. Comprobar ejecución

```
# composer
```

Creación VirtualHost Soporte PHP

- ## 1. Configuración

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/systems/test;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name www.mentoria1.segic.cl;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    }
}
```