



1

1


ダッシュボード

test

Configuration

Configure

 General

 プロジェクトの高度な設定

 パイプライン

General

Enabled



説明

HTMLをエスケープ [プレビュー](#)

☐ 古いビルドの破棄 ☐

☐ Do not allow concurrent builds

☐ Do not allow the pipeline to resume if the controller restarts

☐ GitHub project

GitLab Connection

☐ Use alternative credential

☐ Pipeline speed/durability override ☐

☐ Preserve stashes from completed builds ☐

ビルドのパラメータ化 ☐

文字列 ☐

×

名前 ☐

保存 ☐ 適用 ☐

デフォルト値 ☐

C:/work/develop/test

説明 ☐

HTMLをエスケープ [プレビュー](#)

☐ Trim the string ☐

文字列 ☐

×

名前 ☐

WRITE_DATA_DIR_SRC_PATH

デフォルト値 ☐

C:/work/develop/svn/sabi

説明 ☐

HTMLをエスケープ [プレビュー](#)

☐ Trim the string ☐

文字列 ☐

×

名前 ☐

USB_DRIVE_PATH

デフォルト値 ☐

E:¥

説明 ☐

HTMLをエスケープ [プレビュー](#)

☐ Trim the string ☐

パラメータの追加 ▼

☐ Throttle builds ☐

ビルドトリガ

☐ 他プロジェクトの後にビルド ☐

☐ 定期的に行 ☐

☐ Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook URL: ☐
http://localhost:8080/project/test

☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ☐

☐ SCMをポーリング ☐

☐ 待機時間 ☐

☐ リモートからビルド (例: スクリプトから) ☐

プロジェクトの高度な設定

高度な設定 ▾

パイプライン

定義

Pipeline script from SCM

SCM ☐

Git

リポジトリ ☐

リポジトリURL ☐

http://localhost:20080/root/jenkins_pipeline.git

リポジトリ : Command "git ls-remote -h -- http://localhost:20080/root/jenkins_pipeline.git HEAD" returned status code 128:

stdout:

stderr: fatal: unable to access 'http://localhost:20080/root/jenkins_pipeline.git': Failed to connect to localhost port 20080 after 0 ms: Couldn't connect to server

との接続に失敗しました。

認証情報 ☐

develop

+ 追加 ▾

高度な設定 ▾

Add Repository

ビルドするブランチ ☐

ブランチ指定子 (空欄はすべてを指定)



*/main

Add Branch

リポジトリ・ブラウザ ☐

(自動)

追加処理

追加

Script Path ☐

Jenkinsfile

Lightweight checkout ☐

[Pipeline Syntax](#)